



White Grease с ПТФЭ

Дата: 16/07/2019

Страница 1 из 1

Технические данные:

Химическая основа	Минеральное масло с белым литиевым мылом и ПТФЭ
Консистенция	Жидкость
Плотность	Ок. 0,72 г/мл
Вязкость	160 сСт при 40°C
Испытание на сварку 4 Ball EP (ASTM D2596)	> 400 кг
Стираемость водой при 80°C	2,50%
Точка падения	> 180°C
Растворимость в воде	Не растворим
Летучие органические соединения (ЛОС)	Около 80%
Термостойкость **	От -20°C до +120°C
Температура применения	От +5°C до +30°C

* Эти значения могут варьироваться в зависимости от факторов окружающей среды, таких как температура, влажность и тип подложки. ** Эта информация относится к полностью отвержденному продукту.

Описание продукта:

White Grease с ПТФЭ - является высококачественным смазочным материалом на основе ПТФЭ для обработки металлических и пластиковых деталей.

Характеристики:

- Смазывает
- Уменьшает трение и износ
- Устойчив к воздействию ржавчины и коррозии
- Водоотталкивающий
- Не содержит силиконов
- Для внутреннего и наружного использования

Области применения:

- Идеально подходит для поворота и перемещения деталей из металла и пластика.
- Обладает двойным эффектом: распыляется в виде масла и, с одной стороны, обладает свойствами ползучести, затвердевает в виде жира и с другой стороны имеет хорошую адгезию и хорошую устойчивость к давлению.
- Водостойкий и защищает от коррозии.
- Подходит для вертикального применения, не стекает и не капает.
- Используется для машин, роликовых подшипников, осей, зубчатых колес, конвейерных лент, резиновых профилей прокладок,...

Упаковка:

Аэрозольный баллон 400 мл: белый (119706).

Хранение:

3 года в закрытой упаковке в сухом и прохладном месте при температуре от + 5 ° C до + 25 ° C.

Поверхности:

Характер: чистая, без пыли и жира.
Все виды металлов и пластмасс.

Инструкция по применению:

Поверхности должны быть очищены, обезжирены и высушены. Хорошо встряхнуть перед использованием. Спрей распыляется на расстоянии ок. 20 см объекта. Для достижения наилучшего результата наносите аэрозоль, когда движущиеся части находятся в движении, если это возможно.

Рекомендации по безопасности:

Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание.