

COLOTUILE

Однокомпонентный постоянно эластичный клей-герметик для черепицы

Страницы: 1 из 2

Технические данные:

Основа	Полиуретан
Цвет	Терракота
Твердость	45 + / - 5 (по Шору А)
Модуль эластичности (сила нужная для удлинения на 100%)	>0,6 N/мм ² (DIN 53504)
Максимальная деформация	15%
Максимальная напряженность	> 1,5 N/мм ² (DIN 53504)
Удлинение при разрыве	> 600 % (DIN 53504)
Эластическое ослабление напряжения	> 80 %
Изменение линейных размеров	< 4 %
Стойкость к растяжению	> 0,60 Мра (NFP 85.504)
Образование поверхностной пленки	Ок. 15 мин (при +20 °С и 65% относ. влажности)
Скорость отверждения	3 мм/24 часа (при +20 °С и 65% относ. влажности)
Плотность	1,25 г/см ³
Термостойкость	От - 30 °С до +90 °С
Расход	10-15 шт черепицы / картридж (в зависимости от поверхности)
Температура аппликации	От +1 °С до +30 °С

Описание продукта:

Однокомпонентный клей-герметик на основе полиуретана для черепицы с отличными цепляющими свойствами к керамической и цементной черепице и к большинству строительных поверхностей, например к кирпичу, бетону, дереву итп. (не использовать к полиэтилену, полипропилену, стеклу, битумным поверхностям. Заменяет крепление замками, скобами или раствором. Не стекает и не разливается. После отверждения можно красить.

Области применения:

- Клеение черепицы к черепице (монах - монашка)
- Клеение черепицы к деревянным стропилам и другим опорам
- Клеение кровельных желобов между черепицами

- Ремонт дефектных кровельных покрытий

Упаковка:

Туба 310 мл

Хранение:

12 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °С до +25 °С. Защищать от мороза!

Инструкция по применению:

Поверхности должны быть обезжирены, очищены от пыли и грязи. Пористые поверхности можно грунтовать Soudal Primer 150. Удалить все пятна и загрязнения которые ослабляют адгезию. На металлических поверхностях не может быть ржавчины и следов окисления. В случае необходимости следует тщательно их отшлифовать.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и различных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственности за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание.

COLOTUILE

Однокомпонентный постоянно эластичный клей-герметик для черепицы

Страницы: 2 из 2

На каждую плитку черепицы накладывать клей точками или тропинками на расстоянии около 3 см от края.

Вследствие разнообразия поверхностей и черепицы рекомендуется предварительно выполнять пробы на прочность сцепления.

Рекомендации по безопасности:

Стандартная промышленная техника безопасности, в особенности:

Избегать контакта с кожей,

В случае попадания на кожу, сразу промыть водой,

Может вызывать раздражение глаз,

Во время работы хорошо проветривать помещение.

Хранить от детей.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и различных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственности за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание.