

РАЗРАБОТАНО ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СРЕДСТВО ДЛЯ
УДАЛЕНИЯ НАЛЕДИ
BIONORD[®]

NO FROST 

ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ
ПИЩЕВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР
И КОМПЛЕКСОВ ЗАМОРОЗКИ



УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД
ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «УЗПМ», 614000, РФ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. МОНАСТЫРСКАЯ, 2
ТЕЛ. +7 (342) 2900800, INFO@UZPM.RU, WWW.UZPM.RU

SPECIAL LINE

BIONORD® NO FROST

ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ
ПИЩЕВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР
И КОМПЛЕКСОВ ЗАМОРОЗКИ

ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРО ПРОВЕСТИ ОЧИСТКУ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ОТ СНЕЖНО-ЛЕДОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ПРЕДОТВРАЩАТЬ
ИХ ПОЯВЛЕНИЕ. РАЗРАБОТАНО С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



**СОСТОИТ ИЗ КОМПОНЕНТОВ,
РАЗРЕШЕННЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.**

ДОКУМЕНТАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

- СТО 023-80119761-2018 СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАЛЕДИ БИОНОРД «НУФРОСТ»
- ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ РПБ №80119761-20-51441
- СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЕ ГОСТ Р №РОСС RU.АЖ26.Н00643
- ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ №686Г/2018 ОТ 10.04.18

ПРОСТО:



РАВНОМЕРНО
РАСПРЕДЕЛИТЬ
СРЕДСТВО



ПОДОЖДАТЬ
40 - 120 МИНУТ



УБРАТЬ
РАЗРЫХЛЕННУЮ
МАССУ

НОРМЫ РАСХОДА BIONORD® NO FROST ГРАММ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР

А) ПРИМЕНЕНИЕ С ЦЕЛЬЮ УДАЛЕНИЯ НАЛЕДИ

НОРМА РАСХОДА, ГРАММ НА КВ. МЕТР	ТЕМПЕРАТУРА В ХОЛОДИЛЬНИКЕ
50	0°C
50-80	-4°C
80-120	-8°C
120-150	-12°C
200	-20°C
	И НИЖЕ

Б) ПРИМЕНЕНИЕ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НАЛЕДИ (ОДИН РАЗ В СУТКИ)

НОРМА РАСХОДА, ГРАММ НА КВ. МЕТР	ТЕМПЕРАТУРА В ХОЛОДИЛЬНИКЕ
100	ДО -15°C
150	НИЖЕ -15°C

РАЗРАБОТАНО ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ