

Спрэй для сварки

Спрэй для сварки – это изделие для очищения и защиты в процессе сварки. Защищает инструменты и элементы для сварки от налипания капель металла.

СВОЙСТВА

- Обеспечивает полную защиту в процессе сваривания.
- Обеспечивает легкое очищение и замену наконечника.
- Продлевает срок службы наконечника для сварки.
- Не оказывает влияния как на само сваривание, так и на дальнейшее лакирование, оцинковывание и хромирование.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для очищения и защиты в процессе сваривания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид: жидкость под давлением

Запах: характерный

Цвет: янтарь

Не содержит силикона

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для защиты сварочных элементов необходимо нанесение одно или двух слоев средства. Перед началом сварки нужно выждать несколько минут, пока не испарится растворитель.

УПАКОВКА

- аэрозольный баллончик 400 мл

ХРАНЕНИЕ

2 года

Баллончики хранить в вертикальном положении.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Содержит метиленхлорид.

Может способствовать образованию рака. Не вдыхать испарения. Предотвратить попадание в глаза и на кожу.

Носить соответствующую защитную одежду и защитные перчатки. При проглатывании, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать упаковку или этикетку. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Баллон находится под давлением. Не допускать воздействия солнечного облучения и температур выше 50° С.

После опустошения не вскрывать с применением силы и не сжигать. Беречь от детей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инструкции приведены на основе наших исследований и опыта, но, учитывая специфические условия и способ работы, рекомендуется предварительное тестирование перед каждым новым применением