

PRIMER 100

Страницы: 1 из 1

Технические данные:

Основа	Полиуретан
Полимеризация	Под воздействием влаги из воздуха
Цвет	Бесцветный
Плотность	1,03 г/см ³
Время высыхания	Ок 60 минут (при 20°C / 65% RH)
Температура использования	От +5 °C до +25 °C
Расход	Ок. 0,2 л/м ²
Упаковка	Банка 250 мл, 1 л

**Описание продукта:**

Primer 100 – препарат для грунтовки пористых поверхностей.

Улучшает адгезию полиуретановых герметиков к пористым поверхностям.

Связывает и очищает поверхности от пыли и мусора.

Применение:

Грунтовка для деревянных, бетонных, каменных, керамических поверхностей перед использованием полиуретановых герметиков.

Хранение:

12 месяцев в закрытой заводской упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до +25 °C. Беречь от мороза.

Инструкция по применению:

Поверхность должна быть сухая, чистая, не загрязнена пылью, мусором или слоем ослабляющим адгезию.

Наносить равномерным слоем при помощи кисти минимум 60 мин, максимум 4 часа перед использованием герметика.

Меры безопасности:

Соблюдать требования повседневной гигиены. Обеспечить хорошую вентиляцию места работы.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание