

Сертификат качества
Лист сотового поликарбоната структурной марки «Polyplast-nn»

Дата изготовления: 07.12.2019
Номер партии: 4532 А
Размер партии: 1200

Цвет: _ Прозрачный _
Артикул: _____
№ смены: _ Цех СПК см 2 _

Толщина, мм: 4
Длина, мм: 6000
Удельный вес, кг: 0,47
Ширина, мм: 2100

Лист СПК PolySad (2100*6000*4мм) прозрачный

№ п/п	Показатели	Нормы	Результаты анализов
1	Внешний вид	Цвет изделия должен быть однотонным без пятен. Поверхность изделия должна быть глянцевой, без подтеков, складок, царапин, трещин. Внутренние перегородки не должны иметь трещин	Соответствует
2	Коэффициент направленного света (для прозрачных листов), % не менее	0,82-0,72	Соответствует
3	Разрушающее напряжение при сжатии, Мпа не менее	0,3	Соответствует
4	Термостойкость при 150 °С в течении 30 мин	Не должно быть вздутий, трещин, расслоения	Соответствует
5	Стойкость к удару при отрицательной температуры	Разрушение не более одного образца из десяти	Соответствует
6	Коэффициент линейного расширения, мм/м °С не более	0,07	Соответствует
7	Минимальный радиус изгиба, не менее	0,7	Соответствует
8	Допуск по толщине, ±%	±5%	Соответствует
9	Отклонение по массе, ±%	±5%	Соответствует
10	Толщина УФ — слоя не менее, мкм	35	Соответствует

«РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» Сертификат соответствия РОСС RU, ПЩ01, Н11113 срок действия с 19.12.2016г. по 18.12.2019г.

«СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» №С-RU.AA92.B.00194 срок действия с 13.12.2016г. по 12.12.2021г.

Лист покрыт защитной пленкой с двух сторон, торцы листа заклеены защитной лентой.

Защитная пленка с логотипом находится со стороны УФ-слоя.

Не допускать нагрева поверхности листов с пленкой под солнечными лучами или иным способом, так как это может привести к затруднительному снятию пленки.

Листы должны храниться в защищенных от атмосферных воздействий условиях.

Пачки листов должны лежать на поддонах или стеллажах. Не разрешается размещать пачки листов там, где по ним могут ходить или в них могут въехать.

Запрещается использование листов на путях эвакуации.

Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении правил эксплуатации, упаковки, транспортировки и хранения.

Срок эксплуатации 15 лет.

Закключение: Лист сотового поликарбоната соответствует требованиям

Заведующая лабораторией
Дата отгрузки

Сароян В.А.

