

## VELVET

### Основные характеристики



#### Тип продукта:



- VELVET - декоративная штукатурка на основе извести с эффектом замшевой ткани. Благодаря специальным флоковым добавкам, произведенным традиционным восточным способом, материал имеет приятный тактильный эффект мелкого ворса замшевой ткани. Помимо этого материал, являясь фактурным, позволяет создавать идеально матовую поверхность античной стены с потертостями и явными сколами. Материал не имеет аналогов в мире. Выдерживает сухую и влажную чистку. Кристаллическая решетка готового покрытия позволяет материалу сдерживать микротрещины.

#### Назначение:

- Материал рекомендуется использовать в интерьерах домов, офисов, гостиниц и для отделки интерьеров яхт.

#### Нанесение:

##### Подготовка поверхностей:



- Должным образом (согласно СНиП) подготовьте поверхность под покраску. В качестве специальной финишной шпатлевки рекомендуем использовать материал типа ORSO Infinity или иной качественный аналог. После шпатлевки, нанесите 1 слой акрилового грунта Primer Normal разбавленного водой в соотношении 1: 8.



- Время межслойного высыхания грунта Primer Normal 2 - 4 часа.
- Время полного высыхания грунта Primer Normal 8-24 часа.

##### Декор:



- Для получения должного результата нанесение материала VELVET должно осуществляться в три этапа:

- Первый слой нанесите на поверхность равномерно, стараясь не оставлять наплывов и явных неровностей. После нанесения первого слоя оставьте поверхность полностью высыхать.
- Второй слой, так же как и первый, наносится максимально тонко. При этом толщину слоя регулирует размер гранул находящихся в составе продукта. Сразу после нанесения вооружитесь емкостью с чистой водой и резиновой губкой - кельмой. Не дожидаясь высыхания, без надавливания пройдитесь по поверхности смоченной губкой круговыми движениями. Оставьте поверхность на 15-20 минут для выветривания излишней влаги. Далее с помощью венецианской кельмы пригладьте поверхность хаотичными движениями. Приглаживать необходимо без нажима, чтобы не оставлять железнения.
- Перед нанесением третьего слоя необходимо, дождаться полного высыхания поверхности, далее, слегка ошкурьте ее с помощью наждачной бумаги типа K1500. Удалите с поверхности возникшую пыль и приступайте к нанесению третьего слоя. Третий слой наносится точно так же, как и второй слой.



- Время полного высыхания 24 часов.
- Время межслойного высыхания 8 - 12 часов.

**Внимание:** для защиты материала от влаги и грязи рекомендуем использовать специальное покрытие Velatura. Использовать материал следует во время смачивания и выравнивания поверхности губкой при нанесении третьего слоя. В этом случае, Velatura используется вместо воды. Velatura разбавляется водой в соотношении 1:1.

## Технические характеристики

---

Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °C
Относительная влажность:	< 85%
Толщина слоя:	0,50 ÷ 0,80 mkm
Высыхание на касание:	2 ÷ 4 h
Межслойное высыхание:	6 - 8 h
Полное высыхание:	24 h
Удельный вес:	1,56 ÷ 1,60 kg/l
pH:	12,5
Теоретический расход:	0,7 ÷ 1,2 sq.m/kg
Цвет:	колеруется
Внешний вид:	белая пастообразная смесь
Фасовка:	4 - 24 kg

## Колерование

---



- Базовый цвет - белый, но возможны также и 90 стандартных цветов PRATTA Color System или системы OX (кроме цветов с маркеровкой NC). Материал относится к линии PRO, поэтому в работе с колеровкой материал ограничений по цвету и производителям пигментной пасты не имеет. Будьте внимательны при выборе поставщика пигментных паст, т.к. не все пигменты устойчивы к UV (ультрафиолету).

## Хранение

---



- Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 24 месяцев.
- После использования надо аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.



- Температура хранения: от +5°C до +40°C