



SETA EXCLUSIVE

Основные характеристики

Тип продукта:



- SETA EXCLUSIVE – декоративное покрытие с полуматовым шелковым эффектом и бархатное на ощупь. Материал не имеет аналогов на рынке.

Назначение:

- Материал предназначен для интерьерного использования (стены, потолки и иные декоративные элементы).

Нанесение:

Подготовка поверхностей:



- Перед нанесением SETA EXCLUSIVE необходимо провести соответствующую подготовку поверхности при помощи шпаклевки ORSO Infinity или иного качественного аналога. Приблизительно через 12 часов после нанесения отшлифовать абразивной бумагой (рекомендована зернистость P120), (согласно рекомендациям по подготовке СНиП под покраску).
- После шлифовки очистить от возможной грязи и пыли поверхность, затем нанести слой акрилового грунта Primer Normal, разбавленного водой в соотношении 1:8 (валиком или кистью).
- Через 4-5 часов после нанесения грунта, с помощью валика нанести в два слоя соответствующую подложку (Primer Liscio), заколерованную в тот же цвет, что и базовый материал Stucco Effetto Seta, с интервалом в 5-6 часов.



- Время межслойного высыхания 2-4 часа.
- Время полного высыхания 4-8 часов.

Декор:



- Декоративное покрытие SETA EXCLUSIVE в стандартном предложении наносится на подготовленную поверхность в два слоя техникой классического нанесения (как венецианскую штукатурку).



- Время межслойного высыхания 5 часов.
- Время полного высыхания 48 часа.

Технические характеристики

Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °C
Относительная влажность:	< 85%
Толщина слоя:	0,5 ÷ 1,5 мкм
Высыхание на касание:	3 h
Межслойное высыхание:	5 h
Полное высыхание:	48 h
Удельный вес:	1,56 kg/l
pH:	7-8
Твердая масса:	30%
Теоретический расход:	6-8 sq.m/l
Цвет:	колеруется
Внешний вид:	перламутровая паста
Фасовка:	0,75 - 4 L

Колерование



- Возможно в широком диапазоне цветов. Колеровать данный продукт рекомендуем с помощью колеровочной системы ОХ. Возможно использование пигментов иных производителей.
- Следует проявлять осторожность, при использовании разных партий (банок) одного и того же цвета. Смешайте их между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.

Хранение



- Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 24 месяцев.

- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.



- Минимальная температура хранения: от +5°C до +30°C