



MARMORINO CLASSIC

Основные характеристики

Тип продукта:



- MARMORINO Classic – классическая венецианская штукатурка на основе гашеной извести с эффектом классического полированного мрамора. Имеет приятный идеально гладкий тактильный эффект полированного мрамора. Данный материал позволяет достичь различных эффектов натурального мрамора с различными декоративными особенностями: от гладкого зеркального до состаренного (античного). Измельченный в пыль, натуральный мрамор в составе материала придает ему эффект глубины текстуры мрамора (например BIANCA CARRARA). Требуется обязательной защиты воском!
- MARMORINO Classic имеет два базовых типа:
- MARMORINO Classic AA - максимально белая база колеруется в светлые и пастельные цвета.
- MARMORINO Classic CC - белая слегка прозрачная база колеруется в темные насыщенные цвета.

Назначение:



- Данный материал рекомендуем использовать для внутренней отделки помещений, в том числе ванных, бассейнов и т.д.

Нанесение:

Подготовка поверхностей:



- Должным образом (согласно СНиП) подготовьте поверхность под покраску. В качестве специальной финишной шпатлевки рекомендуем использовать материал ORSO Infinity или иной качественный аналог. После нанесите 1 слой акрилового грунта Primer Normal разбавленного водой в соотношении 1: 8 водой.



- Время межслойного высыхания грунта Primer Normal 2 - 4 часа.
- Время полного высыхания грунта Primer Normal 8-24 часа.

При нанесении декоративной штукатурки MARMORINO Classic на вертикальные поверхности (потолки) рекомендуем нанести дополнительную подложку на кварцевой основе Quarzo L в один слой.

Данная подложка обеспечит дополнительную адгезию поверхности и облегчит производство дальнейших работ.



- Время полного высыхания подложки Quarzo L 8-24 часа.

Декор:



- Нанесение материала MARMORINO CLASSIC должно осуществляться специальной венецианской кельмой из нержавеющей стали с округленными углами и заточенным основанием. Иным инструментом должного эффекта достичь невозможно.
- Материал следует наносить в три слоя. Первый слой наносится специальной техникой толщиной до 0,5 мм оставляя явные наплывы формирующие прожилки мрамора.
- Второй и третий слои наносятся тонко (на сдир) и сразу подполировываются (по влажной поверхности).
- Время полного высыхания 24 часов.
- Время межслойного высыхания 6 - 8 часов.

Внимание : декоративное покрытие требует обязательной защиты от прямого воздействия воды - SPECCHIO CERA. Воск наносится венецианской классической кельмой в 1-2 слоя и после высыхания (24 часа) полируется с помощью натуральной шерстяной ветоши.

Технические характеристики

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Температура нанесения: | +5 ÷ +35 °C |
| Относительная влажность: | < 85% |
| Толщина слоя: | 0,50 ÷ 0,80 mkm |
| Высыхание на касание: | 2 ÷ 4 h |
| Межслойное высыхание: | 6-8 h |
| Полное высыхание: | 24 h |
| Удельный вес: | 1,56 ÷ 1,60 kg/l |
| pH: | 12,5 |
| Теоретический расход: | 1,5 ÷ 2 sq.m/kg |
| Цвет: | колеруется |
| Внешний вид: | белая пастообразная смесь |
| Фасовка: | 4 - 24 kg |

Колерование



- Базовый цвет - белый, но возможны также и 90 стандартных цветов PRATTA Color System или системы OX (кроме цветов с маркеркой NC). Материал относится к линии PRO, поэтому в работе с колеровкой материал ограничений по цвету и производителям пигментной пасты не имеет. Будьте внимательны при выборе поставщика пигментных паст, т.к. не все пигменты устойчивы к UV

Хранение



- Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 24 месяцев.



- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.

- Температура хранения: от +5°C до +40°C