



ANTICO VELLUTO

Основные характеристики

Тип продукта:



- ANTICO VELLUTO – матовое шелковое покрытие в состав которого входят: натуральный пигмент жемчуга и шелковые измельченные флоки. В отличие от иных шелковых декоративных покрытий, данный материал позволяет без особого труда получить эксклюзивный белый шелк.

Назначение:

- Для интерьерного использования : потолки, стены, колонны, гостиные ,кухни. Подходит как и к современным , так и классическим интерьерам.

Нанесение:

Подготовка поверхностей:



- Подготовьте поверхность с помощью моделирующего материала ORSO Infinity или другого качественного аналога.
- Спустя 12 часов, после сглаживания недостатков ,обработайте поверхность абразивной бумагой (Рекомендуемое зерно P120).
- Спустя 4-5 часов нанесите 1 слой фиксирующей грунтовки Primer Normal разбавленной водой 1:8.
- После высыхания грунтовки нанесите 2 слоя специальной подложки Primer Liscio. заколерованный в тот же цвет, что и сам декор.



Декор:



- Декоративное покрытие ANTICO VELLUTO наносится кельмой и/или шпателем.
- После высыхания грунтовки нанесите первый слой ANTICO VELLUTO тонким слоем укрывая всю поверхность.
- Спустя 6-8 часов нанесите второй слой материала равномерно, не оставляя явных пропусков. Пока материал влажный, с помощью специальной техники “восьмерки” придайте ему нужный эффект.



Технические характеристики

Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °C
Относительная влажность:	< 85%
Толщина слоя:	0,35 ÷ 0,5 мкм
Высыхание на касание:	4-6 h
Межслойное высыхание:	12 h
Полное высыхание:	24 h
Удельный вес:	1,00 kg/l
pH:	7-8
Твердая масса:	30%
Теоретический расход:	8-10 sq.m/l
Цвет:	колеруется
Внешний вид:	золото/серебро
Фасовка:	0,75 - 4 - 14 kg

Колерование



- Возможно в широком диапазоне цветов. Колеровать данный продукт рекомендуем с помощью колеровочной системы ОХ. Возможно использование пигментов иных производителей.
- Следует проявлять осторожность, при использовании разных партий (банок) одного и того же цвета. Смешайте их между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.

Хранение



- Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.



- Температура хранения: от +5°C до +30°C