

MARMORINO CARRARA

Основные характеристики



Тип продукта:



- MARMORINO CARRARA - 100% декоративная штукатурка на основе гашеной извести с эффектом античного мрамора. Имеет приятный тактильный эффект обработанного шлифованного камня. Данный материал позволяет достичь различных эффектов камня с неповторимыми декоративными особенностями: от гладкого глянцевого до состаренного, испытанного временем. Содержание гранулированного натурального мрамора в составе материала, является отличительной чертой от традиционной венецианской штукатурки и носит название марокканской штукатурки.

Назначение:



- Материал рекомендуется использовать в интерьерах домов, офисов, гостиниц и т.д. Обладает высокой износостойкостью и прочностью. Так же может использоваться для отделки стен, потолков, оконных и дверных откосов, ванных и бассейнах.

Нанесение:

Подготовка поверхностей:



- Должным образом (согласно СНиП) подготовьте поверхность под покраску. В качестве специальной финишной шпатлевки рекомендуем использовать материал ORSO Infinity или иной качественный аналог. После нанесите 1 слой акрилового грунта Primer Normal разбавленного водой в соотношении 1: 8 водой.
- Время межслойного высыхания грунта Primer Normal 2 - 4 часа.
- Время полного высыхания грунта Primer Normal 8-24 часа.

Декор:



- Нанесение материала MARMORINO CARRARA должно осуществляться специальной венецианской кельмой из нержавеющей стали с округленными углами и заточенным основанием. Иным инструментом данного эффекта достичь невозможно.
- Материал следует наносить в три слоя. Первый слой наносится специальной техникой толщиной до 0,5 мм оставляя явные наплывы формирующие прожилки мрамора.
- Второй и третий слои наносятся тонко (на сидир) и сразу подполировываются (по влажной поверхности).
- Время полного высыхания 24 часов.
- Время межслойного высыхания 6 - 8 часов.

Внимание : декоративное покрытие требует обязательной защиты от прямого воздействия воды - SPECCHIO CERA. Воск наносится венецианской классической кельмой в 1-2 слоя и после высыхания (24 часа) полируется с помощью натуральной шерстяной ветоши.

Технические характеристики

Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °C
Относительная влажность:	< 85%
Толщина слоя:	0,50 ÷ 0,80 mkm
Высыхание на касание:	2 ÷ 4 h
Межслойное высыхание:	6 - 8 h
Полное высыхание:	48 h
Удельный вес:	1,56 ÷ 1,60 kg/l
pH:	12,5
Теоретический расход:	1,5 ÷ 2 sq.m/kg
Цвет:	колеруется
Внешний вид:	белая пастообразная смесь
Фасовка:	4 - 24 kg

Колерование



- Базовый цвет - белый, но возможны также и 90 стандартных цветов PRATTA Color System или системы OX (кроме цветов с маркеровкой NC). Материал относится к линии PRO, поэтому в работе с колеровкой материал ограничений по цвету и производителям пигментной пасты не имеет. Будьте внимательны при выборе поставщика пигментных паст, т.к. не все пигменты устойчивы к UV (ультрафиолету).

Хранение



- Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.
- Температура хранения: от +5°C до +40°C

