

# ANTICO VENEZIANO CLASSIC



## Основные характеристики

Тип продукта:



- ANTICO VENEZIANO CLASSIC – пластичное декоративное покрытие для внутренних работ в состав формулы которого входят: синтетические связующие вещества, загустители, карбонат кальция и специальные добавки. Данная комбинация гарантирует блестящий мраморный эффект, устойчивость к загрязнению и экологическую безопасность.

Назначение:



- Материал предназначен для отделки античных или современных зданий, представляющих художественную ценность.

Нанесение:

Подготовка поверхностей:



- Должным образом (согласно СНиП) подготовьте поверхность под покраску. В качестве специальной финишной шпатлевки рекомендуем использовать материал типа ORSO Infinity или иной качественный аналог. После нанесите 1 слой акрилового грунта Primer Normal разбавленного водой в соотношении 1: 8 водой.



- Время межслойного высыхания грунта Primer Normal 2 - 4 часа.

- Время полного высыхания грунта Primer Normal 8-24 часа.

- При нанесении декоративной штукатурки ANTICO VENEZIANO CLASSIC на потолки рекомендуем нанести дополнительную подложку на кварцевой основе Quarzo L в один слой.

Данная подложка обеспечит дополнительную адгезию поверхности и облегчит производство дальнейших работ.

- Время полного высыхания подложки Quarzo L 8-24 часа.



Декор:



- Декоративное покрытие ANTICO VENEZIANO CLASSIC в стандартном варианте наносится на подготовленную поверхность в 2-3 слоя техникой классического нанесения (как венецианскую штукатурку).



- Декоративное покрытие ANTICO VENEZIANO CLASSIC нанести в 3 слоя с промежутком в 4-6 часов.

- Первый слой наносится толщиной до 0,3 мм, оставляя легкие наплывы имитирующие рисунок мраморных прожилок.

- Второй и третий слои наносятся максимально тонко (на сдир) и дожидаясь высыхания (практически сразу) полируются с помощью той же венецианской кельмы.

**Внимание:** для достижения большего водоотталкивающего эффекта и при использовании материала, для отделки ванных и бассейнов, можно очень аккуратно обработать поверхность пчелиным воском Specchio cera.

## Технические характеристики

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Температура нанесения:   | +5 ÷ +35 °C      |
| Относительная влажность: | < 85%            |
| Толщина слоя:            | 0,5 ÷ 1,0 mkm    |
| Высыхание на касание:    | 2 h              |
| Межслойное высыхание:    | 4-6 h            |
| Полное высыхание:        | 24 h             |
| Удельный вес:            | 1,70 kg/l        |
| pH:                      | 7-8              |
| Твердая масса:           | 72%              |
| Теоретический расход:    | 5 -6 sq.m/l      |
| Цвет:                    | колеруется       |
| Внешний вид:             | глянцевый мрамор |
| Фасовка:                 | 5-25 kg          |

## Колерование



- Возможно в широком диапазоне цветов. Колеровать данный продукт рекомендуем с помощью колеровочной системы ОХ. Возможно использование пигментов иных производителей.
- Следует проявлять осторожность, при использовании разных партий (банок) одного и того же цвета. Смешайте их между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.

## Хранение



- Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.
- Температура хранения: от +5°C до +30°C

