



## PHANTOM

### Основные характеристики

#### Тип продукта:

- PHANTOM - создает завораживающий декоративный эффект россыпи бриллиантов по поверхности матовой вельветовой ткани. При выборе небесных цветов можно легко воспроизвести эффект звездного неба. Материал крайне прост в использовании.

#### Назначение:



- Благодаря своей элегантности, материал PHANTOM идеален для декорирования вилл в классическом и современном стиле, клубов, ресторанов, гостиниц и модных бутиков, салонов красоты.

#### Нанесение:

#### Подготовка поверхностей:



- Должным образом (согласно СНиП) подготовьте поверхность под покраску. В качестве специальной финишной шпатлевки рекомендуем использовать материал ORSO Infinity или иной качественный аналог. После чего, нанесите 1 слой акрилового грунта Primer Normal, разбавленного водой в соотношении 1: 8 водой. Через 4-5 часов нанесите 1 слой Primer PHANTOM белый (базовый цвет) или заколерованный в соответствии с выбранным по каталогу.



- Время межслойного высыхания грунта Primer Normal 2 - 4 часа.
- Время полного высыхания грунта Primer Normal 8-24 часа.
- Время полного высыхания грунта Primer PHANTOM 8-24 часа.

#### Декор:



- Перед нанесением, рекомендуем разбавить материал PHANTOM на 20% водой и тщательно перемешать смесь.
- Через 6–8 часов, после нанесения Primer PHANTOM приступайте к нанесению самого декоративного покрытия PHANTOM с помощью специальной широкой кисти перекрестным методом. Через 4-6 часов нанесите второй слой тем же способом. Также материал можно наносить в горизонтальном, а потом вертикальном направлении (последовательно), либо только в одном из направлений для обоих слоев. Во всех случаях получаются роскошные экстравагантные эффекты с ровным ненавязчивым мерцанием. После высыхания материала, для усиления мерцающего эффекта, рекомендуем пройтись по поверхности сухой резиновой губкой (сухим по сухому).



- Время межслойного высыхания 4 - 6 часов.
- Время полного высыхания 24 часа.

## Технические характеристики

---

Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °C
Относительная влажность:	< 85%
Толщина слоя:	0,80 ÷ 1,20 мкм
Высыхание на касание:	2 ÷ 4 h
Межслойное высыхание:	2-4 h
Полное высыхание:	24 ч
Удельный вес:	0,85 ÷ 0,95 kg/l
pH:	6 ÷ 7
Твердая масса:	46%
Теоретический расход:	7 ÷ 8 sq.m/l
Цвет:	колеруется
Внешний вид:	густая смесь
Фасовка:	4 L

## Колерование

---



- Возможно в широком диапазоне цветов. Колеровать данный продукт рекомендуем с помощью колеровочной системы ОХ. Возможно использование пигментов иных производителей.
- Следует проявлять осторожность, при использовании разных партий (банок) одного и того же цвета. Смешайте их между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.

## Хранение

---



- Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 24 месяцев.



- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.
- Температура хранения: от +5°C до +30°C