



KEDOCOL BC

Клеевой раствор для монтажа и отделки блоков из пенобетона (газобетона)

Техническое описание:

Многофункциональный клеевой состав в порошке на основе белого цемента, предназначен для монтажа перегородок из пеноблоков (газобетона) при внутренних и наружных работах. Минимальная толщина швов (всего 2-3 мм), позволяет получить однородную по теплотехническим свойствам стену, что предотвращает промерзание через швы. KEDOCOL BC позволяет производить отделку (выравнивание) кладки из пенобетона (газобетона). Водостойкий и морозостойкий состав.

Состав:

Состоит из белого цемента, песка и различных добавок. Приготовленный раствор имеет белый цвет.

Основа:

Все виды пеноблоков (газоблоков) и другие виды слишком пористых материалов.

Технические характеристики:

Время использования: 5 часов;
Время подгонки (открытости): 15-20 минут.
Гранулометрия: зерно до 300 микрон.

Расфасовка:

В мешках по 25 кг на зачехленных паллетах.

Хранение:

В неповрежденной заводской упаковке в сухом помещении как минимум 6 месяцев.

Использование

Важно соблюдать следующие условия:

температура воздуха во время нанесения и сушки должна быть в пределах от +5°C до +30°C; нельзя пользоваться уже начинающим затвердевать раствором.

Подготовка основания:

поверхность пеноблока должна быть сухой и очищенной от пыли.

Приготовление раствора:

на мешок с 25 кг смеси - 8-9 литров воды, предпочтительнее механическое перемешивание винтовой мешалкой. Раствор приготовить за 10 минут до использования.

Применение:

Клеевой раствор наносится на блок с помощью зубчатого шпателя таким образом, чтобы нанести слой клея, соответствующий размеру шва в 2-3 мм.

Расход:

около 5 кг/м² при монтаже перегородок; около 1,3-2 кг/м² при отделочных работах.

Время высыхания:

В зависимости от условий окружающей среды высыхает через 4 часа, полностью высыхает в течение 12-24 часов.

Многофункциональный состав для пенобетона

KEDOCOL BC является прекрасным средством для быстрого и качественного монтажа блоков из пенобетона (газобетона).

Продукт специально адаптирован к отделке стен и перегородок из пенобетона. Легко наносится и разравнивается шпателем.

Преимущества:

- быстрое схватывание;
- легкость применения;
- универсальный раствор широкого применения: монтаж и отделка

Рекомендация:

Можно использовать KEDOCOL BC в качестве штукатурки для пеноблоков, смешав две части клея с одной частью песка, фракции 0-2 мм.