



# HERCULE

## Трещиностойкая влагостойкая шпаклевка-паста для ремонта и отделки поверхностей. Внутренние и наружные работы

### Техническое описание:

Многоцелевая полимерная шпатлевка-паста для выравнивания рельефа поверхности стен и потолка как внутри, так и снаружи помещений. Идеально подходит как для нового строительства, так и для ремонта. Имеет прекрасную адгезию ко всем основам. Плотная, прочная, эластичная, хорошо шлифуется, имеет великолепный внешний вид. Специально адаптирована для отделки оснований в сырых и влажных помещениях (кухни, ванные комнаты, медицинские помещения и так далее). Может использоваться в местах с интенсивными водяными испарениями. Рекомендована к применению на фасадах зданий\*. Характеризуется высокой неизменностью свойств в условиях климатических циклов.

### Состав:

Полимерные смолы в эмульсии, карбонат кальция, вода, реологический реагент и специальные добавки. Паста имеет нечистый белый цвет.

### Основа:

ГКЛ, ГВЛ; гипсовые блоки; керамика; бетон; цементная и гипсовая штукатурка; старая краска\*; различные декоративные покрытия\*; отшлифованные и загрунтованные деревянные поверхности\*, материалы на основе древесины; материалы на основе полистера и полиуретана.

### После полного высыхания на шпаклевку можно наносить:

любую краску; различные декоративные покрытия на полимерной основе; гибкие стеновые покрытия на клею,

### Справочная документация:

Шпаклевка соответствует требованиям NFT 30 608. DTU 59.1: раздел "Покрасочные работы".

PV СЕВТР №2352.6740/1: показатели пародиффузии; уровень адгезии-клейкости до и после смены климатических циклов.

### Технические характеристики:

Гранулометрия: средняя, зерно до 600 микрон. При этом можно получить идеально гладкую основу. Хорошо шлифуется. Адгезия: в соответствии с NFT 30 608.

pH: нейтральный.

Содержание сухого экстракта: 80%.

После использования инструмент легко моется водой.

### Расфасовка:

В ведрах по 1,5; 5 и 15 кг на зачехленных паллетах.

**Хранение:** В неповрежденной заводской упаковке в помещении, защищенном от низких и высоких температур как минимум 6 месяцев.

## Много-функциональная готовая шпаклевка для ремонта и отделки

HERCULE является универсальным материалом для выравнивания поверхности, хорошо адаптированным ко всем видам основ, даже неровным и с дефектами поверхности.

### Преимущества:

- высокое качество отделки;
- легкость в использовании при внутренних и наружных работах

### Рекомендации:

HERCULE особенно рекомендуется для отделочных работ во влажных помещениях. В составе шпаклевки имеются полимерные смолы, которые превосходно противостоят воде.

## Использование

### Важно соблюдать следующие условия:

температура воздуха во время нанесения и сушки должна быть в пределах от 5°C до 35°C; не применять по влажной основе.

### Подготовка основы:

Основа должна отвечать требованиям DTU 59.1, т.е. быть прочной, сухой и чистой, очищенной от слабых не несущих частиц и пыли, масляных пятен.

### Наложение:

может выполняться гладилкой или шпателем.

**Толщина наложения:** до 5мм за один проход.

**Расход:** около 1,5 кг/м<sup>2</sup> на 1 мм толщины.

### Время высыхания:

зависит от условий окружающей среды, вида поверхности и толщины наложения состава. Как правило, при толщине наносимого слоя в 5 мм HERCULE полностью высыхает за 24-36 часов.