



LIANT COLLE EXTRA

Связующий клеевой раствор для монтажа всех типов гипсовых блоков

Техническое описание:

Сухой клей в порошке для монтажа перегородок из простых и влагостойких гипсовых блоков.

Позволяет производить надежную кладку блоков в верхней части высоких перегородок.

Состав:

Состоит из гипса, карбоната кальция, полимерных смол и различных добавок. Приготовленный раствор в виде пасты имеет белый цвет.

Основа:

Гипсовые блоки как обычные, так и водонепроницаемые.

На клеевой раствор можно наносить:

любые виды материалов, за исключением имеющих в своей основе цемент.

Справочная документация:

DTU 25.31. Стандарт NF P 72.321

Технические характеристики:

Время схватывания: 1 час 30 минут.

Раствор соответствует стандарту NF P 72.321.

Расфасовка:

В мешках по 25 кг на зачехленных паллетах.

Хранение:

В неповрежденной заводской упаковке в сухом помещении как минимум 9 месяцев.

Использование

Важно соблюдать следующие условия:

температура воздуха во время нанесения и сушки должна быть в пределах от +5°C до +30°C;

нельзя пользоваться уже начинающим затвердевать раствором;

не применять в помещениях с постоянной влажностью и при наружных отделочных работах.

Подготовка основания:

поверхность гипсового блока должна быть сухой и очищенной от пыли.

Приготовление раствора:

на мешок с 25 кг смеси - 13-14 литров воды.

Применение:

Кладка первого ряда перегородки производится путем нанесения раствора на края и во внутрь пазов той стороны блока,

которая, соответственно, ложится на пол и идет по вертикали. Зазор между блоками не должен превышать 3 мм. Второй ряд кладется аналогично первому, состыковывая пазы блоков до того, как клеевой раствор начнет затвердевать. Это важно для выравнивания поверхности кладки. Перед кладкой третьего ряда дайте предыдущим двум рядам пол-ностью высохнуть.

Расход:

зависит от ширины блоков: для блоков шириной 5 см - 1 кг/м²;

для блоков шириной 10 см - 2 кг/м².

Время высыхания:

в зависимости от условий окружающей среды - от 4 до 5 часов.

Клей для кладки гипсовых блоков

Данный клеевой раствор в порошке специально составлен для монтажа перегородок из всех видов гипсовых блоков. Позволяет производить кладку блоков в верхней части высоких перегородок.

Преимущества:

- оптимальное качество адгезии;
- сокращенное время схватывания и полного высыхания

Рекомендация:

выбирайте толщину блоков в зависимости от вида выполняемой работы:
4 см - для облицовки,
7 см - для монтажа простых внутренних перегородок,
10 см - для перегородок с более высокими требованиями.