



CE 3000

Универсальная, многофункциональная шпаклевка-клей

Техническое описание:

Универсальная шпаклевка CE 3000 является многофункциональным отделочным материалом для использования внутри помещений. Один продукт для многих целей:

КЛЕИТ: Кафель, гипсовые и керамические блоки, теплоизоляцию, армирующее стекло-волокно.

ФИКСИРУЕТ: Декоративные элементы из гипса, полистирола, полиуретана. Розетки, планки, молдинги, плинтуса и пр.

ЗАДЕЛЫВАЕТ: Отверстия, трещины и другие дефекты поверхности. Стыки гипсовых панелей с уплотнительной лентой.

ВЫРАВНИВАЕТ: Стены и потолки.

ПОЛИРУЕТ: Тонкая финишная отделка любых основ.

ДЕКОРИРУЕТ: Декоративная отделка основы при помощи валика, щетки, губки или спец. инструментов.

Состав:

Порошкообразный материал на основе гипса, карбоната кальция и различных добавок. Приготовленный раствор имеет белый цвет.

Основа:

Любые поверхности внутри помещений.

Справочная документация: DTU 59/1.

Технические характеристики:

Время использования: 2 часа.

Размер фракции: очень мелкие гранулы до 120 микрон.

Плотность: 0,85.

pH: нейтральный.

Расфасовка: В мешках по 5 и 25 кг на зачехленных паллетах

Хранение: В неповрежденной заводской упаковке, в защищенном от сырости помещении как минимум 9 месяцев.

Использование

Важно соблюдать следующие условия: температура воздуха во время нанесения и сушки от + 5°C до + 30°C; не наносить на влажную основу; нельзя пользоваться уже начинающей затвердевать пастой.

Подготовка основы:

Основа должна соответствовать требованиям DTU 59.1, т.е. должна быть сухой, чистой, несущей, очищенной от пыли и отделяющихся частиц. Старую краску надо отшлифовать, промыть и прогрунтовать*.

Приготовление раствора:

На мешок 25 кг от 10 до 12 литров воды. Предпочтительно механическое перемешивание. Адаптируйте степень разбавления к виду выполняемой работы.

Применение:

Наносится шпателем или любым специальным инструментом. Для декоративной отделки используйте валик, щётку, губку или другой специальный инструмент.

Расход:

Очень варьируется в зависимости от вида выполняемых работ: порядка 0,35 кг/м² при финишной отделке и до 2,5 кг/м² при декоративной отделке.

Примерный расход 0,85 кг/м² на 1 мм толщины слоя.

Время высыхания:

Различно, зависит от характера работ, вида основы и внешних условий. От 3 до 18 часов.

Универсальная шпаклевка – клей

CE 3000, многофункциональный продукт, позволяет осуществлять самые различные виды работ внутри помещений: клеит, фиксирует, заделывает, выравнивает, полирует, декорирует. Не боится кратковременного воздействия влаги.

Преимущества:

- один материал для многих видов работ;
- очень практичен в использовании;
- не требует большого запаса различных материалов;
- широкий диапазон толщины наложения

Рекомендация:

затворяйте сухую смесь CE 3000 в соответствии с видом выполняемой работы