



SEM-LIGHT

Сверхлегкая безусадочная шпатлевка для заделки трещин и ремонта. Внутренние и наружные работы

Техническое описание:

Сверхлегкая паста, готовая к применению. Имеет вид белого снега. Пригодна для всех видов ремонтных и отделочных работ внутри и снаружи помещений. Эффективна для заделки трещин, сколов и выбоин, стыков и любых других дефектов поверхности. Являясь безусадочным материалом с быстрым высыханием, шпатлевка SEM-LIGHT позволяет вести восстановительные работы на любых поверхностях с высоким качеством и с несравненной легкостью. По высыхании SEM-LIGHT остается гибкой и эластичной, не трескается, не скалывается, не требует шлифовки.

Состав:

Полимерные смолы в виде эмульсии, сверхлегкий наполнитель и специальные добавки.

Основа:

Стены и потолки внутри и снаружи помещений: ГКЛ, гипсовые блоки, кирпичная кладка, бетон, пенобетон, дерево, цементная и гипсовая штукатурка, любые шпатлевки, основы, окрашенные любой краской, поверхности, отделанные декоративными составами и пр.

Технические характеристики:

Плотность 0,4.

pH: 7.

Отсутствие усадки. Очень быстрое высыхание. Покраска возможна через 2 часа после наложения. Превосходное качество поверхности (нет необходимости в шлифовке).

Расфасовка:

В пластиковых ведрах по 1 и 5 литров.

Хранение:

В неповрежденной заводской упаковке в защищенном от мороза и сильной жары помещении как минимум 12 месяцев.

Использование

Важно обратить внимание на следующее:

не применять на промерзшей или влажной поверхности; при температуре окружающей среды ниже +5°C или под открытым солнцем; не применять под дождем.

Подготовка основы:

Поверхность должна быть чистой, несущей, без пыли и масляных пятен, возможных после распалубки.

При наружных работах в жаркий сезон или в случае сильно абсорбирующей основы возможно применение соответствующей грунтовки. Щели и трещины должны быть предварительно расчищены.

Применение:

Перед применением материал рекомендуется перемешать.

При заделке трещин материал рекомендуется наносить специальным шпателем для мастик.

Расход:

Зависит от конкретных условий. Около 0,4 кг на 1 м² при 1 мм толщине наносимого слоя.

Время высыхания:

Зависит от вида основы, толщины наносимого слоя и условий окружающей среды. Приблизительно за 20 минут при толщине слоя 1 мм.

Шпаклевка для заделки трещин и ремонта основы

Готовая к применению сверхлегкая шпаклевка SEM-LIGHT делает работы по заделке трещин и ремонту простыми и удобными. Наносится за один проход, не имеет усадки, имеет очень короткое время высыхания. SEM-LIGHT позволяет значительно ускорить и упростить ремонтные работы, тем самым значительно сокращая общий срок строительных работ на объекте.

Преимущества:

- очень легкая паста (супер экономичная);
- быстрое высыхание; не имеет усадки, достаточно разового наложения

Рекомендация:

Если паста немного подсохла, допускается добавление небольшого количества воды.