

**Folsen®0243350, размер 33мХ50мм**

**Малярная лента из ПВХ для штукатурных работ и защиты поверхностей**



**Малярная лента на ПВХ основе для окрасочных и штукатурных работ. Может служить защитой рам и финишных поверхностей от повреждений инструментом при выполнении строительных работ. Используется для фиксации укрывных плёнок на фасадах зданий.**

- Для наружных и внутренних работ.
- Не промокает, устойчива к воздействию компонентов декоративных покрытий.
- Атмосферостойкая, Уф-стойкая. Не рвётся и не оставляет следов при удалении в течение 4 недель с момента приклеивания.
- Подходит для всех типов красок, большинства штукатурок и декоративных покрытий.
- Идеальна для покраски окон и оштукатуривания откосов.
- Хорошо приклеивается к большинству ровных и шероховатых поверхностей.
- Может служить для целей маркировки и обозначения предметов.
- Подходит для профессионального использования.

**Характеристики:**

Основа:	ПВХ с рифлением (удобно отрывать руками)
Клей:	натуральный каучук
Толщина:	150 мкм
Адгезия на сталь:	1,2 Н/см
Удлинение на разрыв:	>90%
Цвет:	жёлтый
Размер:	33м(Д) X 50мм(Ш)
Страна производства:	Тайвань