1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1.1. Лестница ЛЕС-92у (далее по тексту – «лестница») предназначена для эксплуатации в двухуровневых помещениях, квартирах и коттеджах. Допускается хранение разобранной лестницы в таре, в сухом отапливаемом помещении.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Модификации лестницы – универсальная лево / правозаходная

2.2. Высота подъема (от уровня пола нижнего этажа до уровня пола верхнего этажа) – 2700 мм.

2.3. Угол подъема по краю ступени (относительно пола) – 48°, 53°.

2.4. Число шагов подъема – 12.

2.5. Ширина марша – 780 мм.

2.6. Высота шага ступеней – 225 мм.

2.7. Толщина ступеней – 38 мм.

2.8. Максимально допустимая статическая нагрузка на одну ступень – 160 кг.

2.9. Габариты лестницы в плане – 1220 х 1100 х 2700 мм.

2.10. Минимальные размеры требуемого прямоугольного отверстия в перекрытии верхнего этажа – 1220 х 800 мм.

2.11. Вес с упаковкой – 128 кг.

2.12. Материал – древесина хвойных пород 8 % влажности.

Лестница поставляется в разобранном виде, упакованной в один ящик. Собирается лестница по указаниям настоящего паспорта на объекте монтажа.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ЛЕСТНИЦЫ.

Таблица 1.

1. Связка нижняя 80х1069 - 1 шт.
2. Связка нижняя 80х1069 – 1 шт.
3. Связка поперечная 80х804 – 1 шт.
4. Столб круглый d25 1753 мм – 1 шт.
5. Столб угловой 1350 мм – 1 шт.
6. Муфта 146 мм – 1 шт.
7. Ступень №1 830х380 – 1 шт.
8. Подступень 804х187 – 1 шт.
9. Струна нижняя – 1 шт.
10. Струна средняя – 1 шт.
11. Столб центральный 450 мм – 1шт.
12. Муфта 187 мм – 6 шт.

13. Ступень №2 – 1 шт.
14. Ступень №3 – 1 шт.
15. Ступень №4 – 1 шт.
16. Ступень №5 – 1 шт.
17. Ступень №6 – 1 шт.
18. Ступень №7 – 1 шт.
19. Ступень №8 – 1 шт.
20. Струна верхняя – 1 шт.
21. Ступень №10-11 701х200 – 3 шт.
22. Ступень № 9 701х200 – 1 шт.
23. Уголок мет. 25х25х150 – 14 шт.
24. Пластина мет. 50х50 – 1 шт.
25. Шпилька М8х50 – 1 шт.
26. Шуруп (саморез) 3,5х35 – 68 шт.
27. Шуруп (саморез) 3,5х70 – 24 шт.
28. Уголок мет. 25х25х90 – 1шт.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

4.1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации, а также условий хранения и транспортировки.

4.2. Гарантийный срок хранения – 1 год с момента приемки ОТК при условии хранения в упаковке предприятия-изготовителя в сухом отапливаемом помещении. Гарантийный срок хранения предшествует гарантийному сроку эксплуатации.

4.3. Завод-изготовитель постоянно работает над усовершенствованием своей продукции, направленным на улучшение дизайна и эксплуатационных характеристик выпускаемых изделий. Поэтому в конструкцию изделия могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в данном документе и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.

5. СВИДЕТЕЛЬСТИВО О ПРИЕМКЕ.

Лестница универсальная ЛЕС-92у проверена и признана годной к эксплуатации.

«___»_____ 20___ г. Контролер ОТК _____

Претензии по комплектности поставки рассматриваются в течение 14 дней со дня продажи лестницы при предъявлении настоящего паспорта с отметкой технического контроля.