

НОВИНКА



до **140**
лм/Вт

Прожекторы Д001 АВРОРА предназначены для освещения площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников, карьеров, промышленных предприятий, портов и других открытых пространств, а также для внутреннего освещения помещений.

PF


>0.97



CRI≥80



Kp<1%



AC 184-264 В,
50 Гц



I класс
защиты



-40...+50 °C



У1



IP65



3 года



50 000 ч



Сделано
в России

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ Д001 АВРОРА

ОСОБЕННОСТИ

- ♦ Высокая эффективность прожектора с прозрачным стеклом — 140 лм/Вт, с матовым — 120 лм/Вт.
- ♦ Комфортный свет с высокой цветопередачей Ra≥80 и низким коэффициентом пульсации <1%.
- ♦ Надежный высокоэффективный драйвер с КПД 91%, высоким коэффициентом мощности PF≥0,97, защитой от импульсных перенапряжений до 1,5 кВ, коротких замыканий и перегрева, обеспечивающий стабильную и надежную работу прожектора на протяжении всего срока службы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Мощность	Световой поток, лм	Тип защитного стекла	КСС	Штрихкод, ед.
Д001-40-001-5К Д120	40	4800	Матовый	Косинусная (120°)	4260693446967
Д001-40-002-5К Д120	40	5600	Прозрачный	Косинусная (120°)	4260652190214
Д001-40-002-5К Д90	40	5600	Прозрачный	Косинусная (90°)	4260693449906
Д001-40-202-5К Г60	40	5600	Прозрачный	Глубокая (60°)	4260652190207
Д001-40-402-5К К30	40	5600	Прозрачный	Концентрированная (30°)	4260693446974
Д001-60-001-5К Д120	60	7200	Матовый	Косинусная (120°)	4260693446998
Д001-60-002-5К Д120	60	8400	Прозрачный	Косинусная (120°)	4260652190238
Д001-60-002-5К Д90	60	8400	Прозрачный	Косинусная (90°)	4260693449913
Д001-60-202-5К Г60	60	8400	Прозрачный	Глубокая (60°)	4260652190221
Д001-60-402-5К К30	60	8400	Прозрачный	Концентрированная (30°)	4260693447001
Д001-80-001-5К Д120	80	9600	Матовый	Косинусная (120°)	4260693447025
Д001-80-002-5К Д120	80	11200	Прозрачный	Косинусная (120°)	4260652190252
Д001-80-002-5К Д90	80	11200	Прозрачный	Косинусная (90°)	4260693449920
Д001-80-202-5К Г60	80	11200	Прозрачный	Глубокая (60°)	4260652190245
Д001-80-402-5К К30	80	11200	Прозрачный	Концентрированная (30°)	4260693447032
Д001-100-001-5К Д120	100	12000	Матовый	Косинусная (120°)	4260693447056
Д001-100-002-5К Д120	100	14000	Прозрачный	Косинусная (120°)	4260652190276
Д001-100-002-5К Д90	100	14000	Прозрачный	Косинусная (90°)	4260693449937
Д001-100-202-5К Г60	100	14000	Прозрачный	Глубокая (60°)	4260652190269
Д001-100-402-5К К30	100	14000	Прозрачный	Концентрированная (30°)	4260693447063

WOLTA® PRO

НОВИНКА


Сделано
в России

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ Д001 АВРОРА




до 140
лм/Вт


Косинусная КСС (Д120)




Косинусная КСС (Д90)



Глубокая КСС (Г60)



Концентрированная КСС (К30)



Д001-100-002-5К Д120

тип
серия
мощность

угол рассеяния (120°, 90°, 60°, 30°)
цветовая температура (5000K)
защитное стекло (1 — матовое; 2 — прозрачное)
драйвер (0 — стандартное исполнение)
КСС (0 — косинусная (Д); 2 — глубокая (Г);
4 — концентрированная (К))

Мощность, Вт	A, мм	B, мм	C, мм
40	270	167	140
60	372	167	140
80	482	167	140
100	592	167	140

www.wolta.ru

WOLTA® PRO