











车削刀片

普通车削刀片命名规则	05-06
车削刀片一览表	07-09
车削刀片牌号一览表	10
车削刀片列表	12-66
普通车削刀片	12-49
铝加工刀片	51-52
切断切槽刀片命名规则	54
切断切槽刀片	55-56
螺纹刀片命名规则	57-66
螺纹刀片列表	57-66



普通车削刀片命名规则

刀片形状代号			公制							
 A  B  C			代号	有无孔	有无断屑槽	刀片剖面	代号	有无孔	有无断屑槽	刀片剖面
 D  E  H			B	有	无		N	无	无	
 K  L  M			H	有	单面		R	无	单面	
 Q  P  R			C	有	无		F	无	双面	
 S  T  U			J	有	双面		A	有	无	
 V  W  Z			W	有	无		M	有	单面	
			T	有	单面		G	有	双面	
			Q	有	无		X	...	...	特殊
			U	有	双面					
1 形状代号			4 断屑槽及夹固形式							

内切圆直径 (mm)	刀片形状							
	C	D	R	S	T	V	W	K
3.97					06			
5			05					
5.56					09			
6			06					
6.35	06	07			11	11		
8			08					
9.525	09	11	09	09	16	16	06	16
10			10					
12			12					
12.7	12	15	12	12	22	22	08	
15.875	16		15	15	27			
16			19	16				
19.05	19		19	19	33			
20			20					
25	25	25	25					
25.4			25	25				
31.75			31					
32			32					
5 切削刃长度								

代号	刀片厚度 (mm)
00	0.79
T0	0.99
01	1.59
T1	1.98
02	2.38
T2	2.58
03	3.18
T3	3.97
04	4.76
T4	4.96
05	5.56
T5	5.95
06	6.35
T6	6.75
07	7.94
09	9.52
T9	9.72
11	11.11
12	12.7
6 刀片厚度	

C	N	M	G	12	04	08	-OPM
1	2	3	4	5	6	7	8

2 主切削刃后角				3 公差									
代号	后角	代号	后角	  									
A		B		(参考) M级精度详细情况(按形状、大小分) ● 刀尖高度公差 (mm)									
C		D		代号	刀尖高度m公差 (mm)	内接圆ΦI.C公差 (mm)	厚度S公差 (mm)	内接圆	正三角形	正方形	80°菱形	55°菱形	35°菱形
E		F						6.35	±0.08	±0.08	±0.08	±0.11	±0.16
G		N		A	±0.005	±0.025	±0.025	9.525	±0.08	±0.08	±0.08	±0.11	±0.16
P		O	其它后角	F	±0.005	±0.013	±0.025	12.7	±0.13	±0.13	±0.13	±0.15	...
				C	±0.013	±0.025	±0.025	15.875	±0.15	±0.15	±0.15	±0.18	...
				H	±0.013	±0.013	±0.013	19.05	±0.15	±0.15	±0.15	±0.18	...
				E	±0.025	±0.025	±0.025	25.4	...	±0.18			...
				G	±0.025	±0.025	±0.13	● 内接圆ΦI.C公差 (mm)					
				J	±0.005	±0.05~±0.13	±0.025	内接圆	正三角形	正方形	80°菱形	55°菱形	35°菱形
				K	±0.013	±0.05~±0.13	±0.025	6.35	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05
				L	±0.025	±0.05~±0.13	±0.025	9.525	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05
				M	±0.08~±0.18	±0.05~±0.13	±0.13	12.7	±0.08	±0.08	±0.08	±0.08	±0.1
				N	±0.08~±0.18	±0.05~±0.13	±0.025	15.875	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	0.1
				U	±0.13~±0.38	±0.08~±0.25	±0.13	19.05	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.13
								25.4	...	±0.13	...	...	...

7 刀尖圆弧代号	
代号	刀尖圆弧半径 (mm)
00	无圆角
02	0.2
04	0.4
08	0.8
12	1.2
16	1.6
20	2
24	2.4
32	3.2
X	其它
刀片直径尺寸mo (公制)	圆形刀片

8 断屑槽型代号		
OPF	OPM	OPR
		
OMF	OMM	OMR
		
KPM	MF	MSF
		
OSF	OSM	OTF
		
OTM	OTR	NL
		

车削刀片一览表

产品						
型号	CNMG-OPF	CNMG-KPM	CNMG-OMF	CNMG-MSF	CNEG-OSF	CNMG-OPM
刃长	9.7 12.9	9.7 12.9 16.1 19.3	9.7 12.9	9.7 12.9	12.9	9.7 12.9 16.1
页码	12	12	12	12	12	13
产品						
型号	CNMG-OMM	CNMG-MF	CNMG-OSM	CNMG-OPR	CNMM-OPR	CNMG-OMR
刃长	12.9 16.1		12.9	12.9 16.1 19.3	12.9 19.3 25.79	12.9 16.1 19.3 25.79
页码	13	13	13	14	14	14
产品						
型号	CNMM-OMR	CNMG	CNMA	DNMG-OPF	DNMG-KPM	DNMG-MSF
刃长	25.79	12.9 16.1 19.3	12.9 16.1 19.3	11.6 15.5	11.6 15.5	11.6 15.5
页码	14	15	15	16	16	16
产品						
型号	DNMG-OMF	DNEG-OSF	DNMG-OPM	DNMG-OMM	DNMG-MF	DNMG-OSM
刃长	11.6 15.5	15.5	11.6 15.5	11.6 15.5	11.6 15.5	15.5
页码	17	17	18	18	18	18
产品						
型号	DNMG-OPR	DNMM-OPR	DNMG-OMR	DNMG	DNMA	SNMG-OPF
刃长	15.5	15.5	15.5	15.5 19.3	11.6 15.5	9.525 12.7
页码	19	19	19	19	19	20
产品						
型号	SNMG-KPM	SNMG-OMF	SNMG-OPM	SNMG-OMM	SNMG-MF	SNMG-OSM
刃长	9.525 12.7 15.9	9.525 12.7	9.525 12.7	12.7 15.9	12.7	12.7
页码	20	21	22	22	22	22
产品						
型号	SNMG-OPR	SNMM-OPR	SNMG-OMR	SNMM-OMR	SNMG	SNMA
刃长	12.7 15.9 19.1	12.7 15.9 19.1 25.4	12.7 15.9	25.4	9.525 12.7 15.9 25.4	9.525 12.7 15.9
页码	23	23	23	24	24	24
产品						
型号	TNMG-OPF	TNMG-KPM	TNMG-OMF	TNMG-MSF	TNMG-OPM	TNMG-OMM
刃长	16.5 22	11 16.5 22	11 16.5 22	16.5	11 16.5 22	16.5 22
页码	25	25	25	25	26	26

车削刀片一览表

产品						
型号	TNMG-MF	TNMG-OPR	TNMM-OPR	TNMG-OMR	TNMM-OMR	TNMG
刃长	16.5	16.5 22 27.5	16.5 22 27.5	16.5 22	16.5 22	11 16.5 22 27.5 33
页码	26	27	27	27	27	28
产品						
型号	TNMA	VNMG-OPF	VNMG-KPM	VNMG-OMF	VNMG-MSF	VNEG-OSF
刃长	16.5 22 27.5	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6
页码	28	29	29	29	29	29
产品						
型号	VNMG-OPM	VNMG-OMM	VNMG-MF	VNMG-OPR	VNMG-OSM	VNMG
刃长	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6
页码	30	30	30	30	30	30
产品						
型号	VNMA	WNMG-OPF	WNMG-KPM	WNMG-OMF	WNMG-MSF	WNEG-OSF
刃长	16.6	6.5 8.7	6.5 8.7	6.5 8.7	6.5 8.7	8.7
页码	30	31	31	32	32	32
产品						
型号	WNMG-OPM	WNMG-OMM	WNMG-MF	WNMG-OSM	WNMG-OPR	WNMG
刃长	6.5 8.7	6.5 8.7	6.5 8.7	8.7	6.5 8.7	6.5 8.7
页码	33	33	33	33	34	34
产品						
型号	WNMA	RNMG	CCMT-OTF	CCMT-OTM	CCMT-MSF	CCMT-OTR
刃长	6.5 8.7	12.7	6.4 9.7 12.9	6.4 9.7 12.9	6.35 9.525 12.7	6.4 9.7 12.9
页码	34	35	36	36	37	37
产品						
型号	CCMW	DCMT-OTF	DCMT-OTM	DCMT-OTR	DCMW	RCMT
刃长	6.4 9.7 12.9	7.8 11.6	7.8 11.6	7.8 11.6	7.8 11.6	8.0 10 12 16
页码	37	38	38	38	38	39
产品						
型号	RCMX	SCMT-OTF	SCMT-OTM	SCMT-OTR	SCMT	SCMW
刃长	8.0 10 12 16 20 25 32	9.525	9.525 12.7	9.525 12.7	9.525 12.7	6.35 9.525 12.7
页码	39	40	40	40	41	41

A



a 车削刀片

车削刀片一览表

产品						
型号	TCMT-OTF	TCMT-OTM	TCMT-OTR	VCMT-OTF	VCGT-OSF	VCMT-OTM
刃长	6.4 9.6 11 16.5	9.6 11 16.5	9.6 11 16.5 22	11	16.6	16.6
页码	42	42	43	44	44	44

产品						
型号	VCGT-OTF	VBET-OSF	VBMT-OTM	VBET-OSM	VBMT-OTR	TBGH
刃长	11	16.5	11 16.5	16.5	16.5	6.4
页码	45	45	45	45	45	46


车削刀片一览表




产品						
型号	TPGH	KNUX	175.32	QRED-MP	QTED-MP	
刃长	6.4	16	19	2.5 6	2.5 6	
页码	47	48	49	55	56	

铝加工刀片一览表

产品						
型号	CCGX-NL	DCGX-NL	SCGX-NL	TCGX-NL	VCGX-NL	RCGX-NL
刃长	6.4 9.7 12.9	7.8 11.6	9.525 12.7	9.6 11 16.5	11 16.6 22	8.0
页码	51	51	51	52	52	52

螺纹刀片一览表

产品					
型号	60° V牙形螺纹刀片	55° V牙形螺纹刀片	ISO米制螺纹刀片	Un美制螺纹刀片	W惠氏螺纹刀片
页码	59	59	60	61	62

产品					
型号	BSPT英制锥管螺纹刀片	NPT美制锥管螺纹刀片	UNJ美制航空螺纹刀片	RD DIN405圆管30° 螺纹刀片	APIRD 石油管螺纹刀片
页码	63	63	64	64	65

产品					
型号	TR公制30° 梯形螺纹刀片	ACME美制29° 梯形螺纹刀片	STACME 矮牙美制29° 梯形螺纹刀片		
页码	65	66	66		

A

a 车削刀片

车削刀片牌号一览表

ISO使用	普通车削		螺纹	切断切槽		铣削	
代号	涂层		涂层	涂层		涂层	
	CVD	PVD	PVD	CVD	PVD	CVD	PVD
P 钢	01						
	10	OC2015	OC2115	OC2215			
	20	OC2025	OC2125	OC2225	OP1205	OP2202	
	30	OC2035	OC2125	OC2225	OP1205	OP2202	
	40	OC2035	OP1215	OP2202	OP1201		
M 不锈钢	01						
	10						
	20	OC4025	OC4035	OC4215	OC4225		
	30	OC4025	OC4035	OC4215	OC4225		
	40	OC4025	OC4035	OC4215	OC4225		
K 铸铁	01						
	10	OC3105	OC3115	OC3115D			
	20	OC3105	OC3115	OC3115D			
	30						
	40						


车削用刀片
(负角型)

CN□□

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。
OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。
OC2115
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。
OC2125
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号
OP1205H
推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。
OP1215
优先用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。
OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。
OC3115
适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。
OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



车削刀片

刀片外形		型 号	尺 寸					P					M		K			
			L	ΦI.C	S	Φd	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115	OC3115D
精加工		CNMG090304-OPF	9.7	9.525	3.18	3.81	0.4	●		▲								
		CNMG090308-OPF	9.7	9.525	3.18	3.81	0.8	●		▲	○							
		CNMG120404-OPF	12.9	12.7	4.76	5.16	0.4	●		▲								
		CNMG120408-OPF	12.9	12.7	4.76	5.16	0.8	●		▲	○							
		CNMG120412-OPF	12.9	12.7	4.76	5.16	1.2	○		●								
		CNMG090304-KPM	9.7	9.525	3.18	3.81	0.4		●		▲							
		CNMG090308-KPM	9.7	9.525	3.18	3.81	0.8		●		▲							
		CNMG120404-KPM	12.9	12.7	4.76	5.16	0.4		●		▲							
		CNMG120408-KPM	12.9	12.7	4.76	5.16	0.8		●		▲							
		CNMG120412-KPM	12.9	12.7	4.76	5.16	1.2		●		▲							
		CNMG120416-KPM	12.9	12.7	4.76	5.16	1.6		●		▲							
		CNMG160608-KPM	16.1	15.875	6.35	6.35	0.8		●		▲							
		CNMG160612-KPM	16.1	15.875	6.35	6.35	1.2		▲		▲							
		CNMG160616-KPM	16.1	15.875	6.35	6.35	1.6		▲		▲							
		CNMG190608-KPM	19.3	19.05	6.35	7.94	0.8		●		▲							
		CNMG190612-KPM	19.3	19.05	6.35	7.94	1.2		▲		●							
	CNMG190616-KPM	19.3	19.05	6.35	7.94	1.6		▲		●								
		CNMG090304-OMF	9.7	9.525	3.18	3.81	0.4				○			▲	●			
		CNMG090308-OMF	9.7	9.525	3.18	3.81	0.8				○			▲	●			
		CNMG120404-OMF	12.9	12.7	4.76	5.16	0.4				○			▲	●			
		CNMG120408-OMF	12.9	12.7	4.76	5.16	0.8				○			▲	●			
		CNMG120412-OMF	12.9	12.7	4.76	5.16	1.2							○	○			
		CNMG090304-MSF	9.7	9.525	3.18	3.81	0.4		▲		▲							
		CNMG120404-MSF	12.9	12.7	4.76	5.16	0.4				○			▲	●			
		CNEG120404-OSF	12.9	12.7	4.76	5.16	0.4				○			▲	●			
		CNEG120408-OSF	12.9	12.7	4.76	5.16	0.8				○			▲	●			
CNEG120412-OSF		12.9	12.7	4.76	5.16	1.2				○			▲	●				

槽型说明
OPF：
适用于钢类材料的精加工槽型。

槽型说明
KPM：
适用于钢类材料的半精加工-精加工槽型。

槽型说明
OMF：
适用于不锈钢材料的精加工槽型。

槽型说明
MSF：
适用于不锈钢材料的精加工槽型。

槽型说明
OSF：
适用于高温合金的精加工槽型。

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产

车削用刀片
(负角型)

CN□□

OC2015

优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。

OC2025

适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。

OC2115

钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。

OC2125

是钢材从精加工到粗加工的首选牌号

OP1205H

推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225

适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。

OP1215

优先用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。

OP1205

优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105


适用于灰铁高速车削。

OC3115

适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。

OC3115D

适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



刀片外形		型 号	尺 寸					P					M			K	
			L	Φ1.C	S	Φd	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115D
半 精 加 工		CNMG090304-OPM	9.7	9.525	3.18	3.81	0.4		●	▲							
		CNMG090308-OPM	9.7	9.525	3.18	3.81	0.8		●	▲							
		CNMG120404-OPM	12.9	12.7	4.76	5.16	0.4		●	▲							
		CNMG120408-OPM	12.9	12.7	4.76	5.16	0.8		●	▲							
		CNMG120412-OPM	12.9	12.7	4.76	5.16	1.2		●	▲							
		CNMG120416-OPM	12.9	12.7	4.76	5.16	1.6		●	▲							
		CNMG160608-OPM	16.1	15.875	6.35	6.35	0.8		●	▲							
		CNMG160612-OPM	16.1	15.875	6.35	6.35	1.2		▲	▲							
		CNMG160616-OPM	16.1	15.875	6.35	6.35	1.6		▲	▲							
		CNMG190608-OPM	19.3	19.05	6.35	7.94	0.8		●	▲							
		CNMG190612-OPM	19.3	19.05	6.35	7.94	1.2		▲	●							
	CNMG190616-OPM	19.3	19.05	6.35	7.94	1.6		▲	●								
		CNMG120404-OMM	12.9	12.7	4.76	5.16	0.4						○	▲	●		
		CNMG120408-OMM	12.9	12.7	4.76	5.16	0.8						○	▲	●		
		CNMG120412-OMM	12.9	12.7	4.76	5.16	1.2						○	▲	●		
		CNMG160608-OMM	16.1	15.875	6.35	6.35	0.8						○	▲	●		
		CNMG160612-OMM	16.1	15.875	6.35	6.35	1.2						○	○	○		
		CNMG160616-OMM	16.1	15.875	6.35	6.35	1.6						○	○	○		
		CNMG090308-MF															
		CNMG120408-MF	12.9	12.7	4.76	5.16	0.8						○	▲	●		
CNMG120412-MF		12.9	12.7	4.76	5.16	1.2						○	▲	●			
CNMG160612-MF		16.1	15.875	6.35	6.35	1.6						○	○	○			
	CNMG120404-OSM	12.9	12.7	4.76	5.16	0.4						○	▲	●			
	CNMG120408-OSM	12.9	12.7	4.76	5.16	0.8						○	▲	●			
	CNMG120412-OSM	12.9	12.7	4.76	5.16	1.2						○	▲	●			

槽型说明

OPM：
适用于钢类材料的
半精加工槽型。

槽型说明

OMM：
适用于不锈钢材料的
半精加工槽型。

槽型说明

MF：
适用于不锈钢材料的
半精加工槽型。

槽型说明

OSM：
适用于高温合金的
半精加工槽型。

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产

车削用刀片
(负角型)

CN□□

OC2015

优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。

OC2025

适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。

OC2115

钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。

OC2125

是钢材从精加工到粗加工的首选牌号

OP1205H

推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225

适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。

OP1215

优先用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。

OP1205

优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105


适用于灰铁高速车削。

OC3115

适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。

OC3115D

适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



刀片外形		型 号	尺 寸					P				M			K			
			L	Φ1.C	S	Φd	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115	OC3115D
粗加工		CNMG120408-OPR	12.9	12.7	4.76	5.16	0.8	●		▲							○	
		CNMG120412-OPR	12.9	12.7	4.76	5.16	1.2	●		▲							○	
		CNMG120416-OPR	12.9	12.7	4.76	5.16	1.6	▲		●							○	
		CNMG160608-OPR	16.1	15.875	6.35	6.35	0.8	▲		▲							○	
		CNMG160612-OPR	16.1	15.875	6.35	6.35	1.2	▲		▲							○	
		CNMG160616-OPR	16.1	15.875	6.35	6.35	1.6	▲		●							○	
		CNMG190608-OPR	19.3	19.05	6.35	7.94	0.8	●		▲							○	
		CNMG190612-OPR	19.3	19.05	6.35	7.94	1.2	●		▲							○	
		CNMG190616-OPR	19.3	19.05	6.35	7.94	1.6	▲		●							○	
		CNMG190624-OPR	19.3	19.05	6.35	7.94	2.4	▲		●							○	
重载加工		CNMM120412-OPR	12.9	12.7	4.76	5.16	1.2											
		CNMM160612-OPR	16.1	15.875	6.35	6.35	1.2											
		CNMM160616-OPR	16.1	15.875	6.35	6.35	1.6											
		CNMM190612-OPR	19.3	19.05	6.35	7.94	1.2	▲		●								
		CNMM190616-OPR	19.3	19.05	6.35	7.94	1.6	▲		●								
		CNMM190624-OPR	19.3	19.05	6.35	7.94	2.4	▲		●								
		CNMM250924-OPR	25.79	25.4	9.525	9.12	2.4	▲		●								
粗加工		CNMG120408-OMR	12.9	12.7	4.76	5.16	0.8					○						
		CNMG120412-OMR	12.9	12.7	4.76	5.16	1.2					○						
		CNMG160612-OMR	16.1	15.875	6.35	6.35	1.2					○						
		CNMG160616-OMR	16.1	15.875	6.35	6.35	1.6					○						
		CNMG190612-OMR	19.3	19.05	6.35	7.94	1.2					○						
		CNMG190616-OMR	19.3	19.05	6.35	7.94	1.6					○						
		CNMM250724-OMR	25.79	25.4	7.94	9.12	2.4					○						
		CNMM250732-OMR	25.79	25.4	7.94	9.12	3.2					○						
		CNMM250924-OMR	25.79	25.4	9.525	9.12	2.4					○						
		CNMM250932-OMR	25.79	25.4	9.525	9.12	3.2					○						

槽型说明

OPR：
适用于钢类材料的
粗加工槽型。

槽型说明

OPR单面槽：
适用于钢类材料的
粗加工槽型。

槽型说明

OMR：
适用于不锈钢材料的
粗加工槽型。

槽型说明

OMR单面槽：
适用于不锈钢材料的
粗加工槽型。

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产

车削用刀片
(负角型)

CN□□

OC2015

优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。

OC2025

适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。

OC2115

钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。

OC2125

是钢材从精加工到粗加工的首选牌号

OP1205H

推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225

适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。

OP1215

优先用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。

OP1205

优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105


适用于灰铁高速车削。

OC3115

适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。

OC3115D

适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



刀片外形		型 号	尺 寸					P					M		K				
			L	Φ1.C	S	Φd	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115	OC3115D	
半 精 加 工		CNMG120404	12.9	12.7	4.76	5.16	0.4				○						▲	●	
		CNMG120408	12.9	12.7	4.76	5.16	0.8				○						▲	●	
		CNMG120412	12.9	12.7	4.76	5.16	1.2				○						▲	●	
		CNMG160608	16.1	15.875	6.35	6.35	0.8				○						▲	●	
		CNMG160612	16.1	15.875	6.35	6.35	1.2				○						▲	●	
		CNMG160616	16.1	15.875	6.35	6.35	1.6				○						▲	●	
		CNMG190608	19.3	19.05	6.35	7.94	0.8				○						▲	●	
		CNMG190612	19.3	19.05	6.35	7.94	1.2				○						▲	●	
		CNMG190616	19.3	19.05	6.35	7.94	1.6				○						▲	●	
粗 加 工		CNMA120404	12.9	12.7	4.76	5.16	0.4										▲	●	
		CNMA120408	12.9	12.7	4.76	5.16	0.8										▲	●	
		CNMA120412	12.9	12.7	4.76	5.16	1.2										▲	●	
		CNMA120416	12.9	12.7	4.76	5.16	1.6										▲	●	
		CNMA160608	16.1	15.875	6.35	6.35	0.8										▲	●	
		CNMA160612	16.1	15.875	6.35	6.35	1.2										▲	●	
		CNMA160616	16.1	15.875	6.35	6.35	1.6										▲	●	
		CNMA160620	16.1	15.875	6.35	6.35	2.0										▲	●	
		CNMA160630	16.1	15.875	6.35	6.35	3.0										▲	●	
		CNMA190612	19.3	19.05	6.35	7.94	1.2										▲	●	
		CNMA190616	19.3	19.05	6.35	7.94	1.6										▲	●	

产品库存 ▲主推牌号库存 ●可选牌号库存 ○按订单生产

车削用刀片
(负角型)

DN□□

OC2015

优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。

OC2025

适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。

OC2115

钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。

OC2125

是钢材从精加工到粗加工的首选牌号

OP1205H

推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225

适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。

OP1215

优先用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。

OP1205

优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105


适用于灰铁高速车削。

OC3115

适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。

OC3115D

适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



刀片外形		型 号	尺 寸					P				M		K				
			L	Φ1.C	S	Φd	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115	OC3115D
精加工		DNMG110404-OPF	11.6	9.525	4.76	3.81	0.4	●	▲									
		DNMG110408-OPF	11.6	9.525	4.76	3.81	0.8	●	▲									
		DNMG110412-OPF	11.6	9.525	4.76	3.81	1.2	○		○	○							
		DNMG150404-OPF	15.5	12.7	4.76	5.16	0.4	●	▲									
		DNMG150408-OPF	15.5	12.7	4.76	5.16	0.8	○	▲									
		DNMG150412-OPF	15.5	12.7	4.76	5.16	1.2	●	▲	○								
		DNMG150604-OPF	15.5	12.7	6.35	5.16	0.4	●	▲									
		DNMG150608-OPF	15.5	12.7	6.35	5.16	0.8	●	▲									
		DNMG150612-OPF	15.5	12.7	6.35	5.16	1.2	●	▲	○								
		DNMG110404-KPM	11.6	9.525	4.76	3.81	0.4		●	●	▲							
		DNMG110408-KPM	11.6	9.525	4.76	3.81	0.8		●		▲							
		DNMG110412-KPM	11.6	9.525	4.76	3.81	1.2		●		▲							
		DNMG150404-KPM	15.5	12.7	4.76	5.16	0.4		●	●	▲							
		DNMG150408-KPM	15.5	12.7	4.76	5.16	0.8		●		▲							
		DNMG150412-KPM	15.5	12.7	4.76	5.16	1.2		●		▲							
		DNMG150416-KPM	15.5	12.7	4.76	5.16	1.6		●		▲							
		DNMG150604-KPM	15.5	12.7	6.35	5.16	0.4		●		▲							
		DNMG150608-KPM	15.5	12.7	6.35	5.16	0.8		●		▲							
		DNMG150612-KPM	15.5	12.7	6.35	5.16	1.2		●		▲							
		DNMG150616-KPM	15.5	12.7	6.35	5.16	1.6		●		▲							
		DNMG110404-MSF	11.6	9.525	4.76	3.81	0.4		●	●	▲							
		DNMG150404-MSF	15.5	12.7	4.76	5.16	0.4		●	●	▲							

槽型说明

OPF：
适用于钢类材料的
精加工槽型。

槽型说明

KPM：
适用于钢类材料的半精
加工-精加工槽型。

槽型说明

MSF：
适用于不锈钢材料的
精加工槽型。

产品库存 ▲主推牌号库存 ●可选牌号库存 ○按订单生产


车削用刀片
(负角型)

DN□□

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。
OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。
OC2115
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。
OC2125
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号
OP1205H
推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。
OP1215
优选用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。
OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。
OC3115
适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。
OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



刀片外形		型 号	尺 寸					P				M		K					
			L	Φ I.C	S	Φ d	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115	OC3115D	OC3115D
精加工		DNMG110404-OMF	11.6	9.525	4.76	3.81	0.4							▲	●				
		DNMG110408-OMF	11.6	9.525	4.76	3.81	0.8								▲	●			
		DNMG110412-OMF	11.6	9.525	4.76	3.81	1.2								○	○			
		DNMG150404-OMF	15.5	12.7	4.76	5.16	0.4								▲	●			
		DNMG150408-OMF	15.5	12.7	4.76	5.16	0.8								▲	●			
		DNMG150412-OMF	15.5	12.7	4.76	5.16	1.2								○	○			
		DNMG150604-OMF	15.5	12.7	6.35	5.16	0.4								▲	●			
		DNMG150608-OMF	15.5	12.7	6.35	5.16	0.8								▲	●			
		DNMG150612-OMF	15.5	12.7	6.35	5.16	1.2								○	○			
		DNEG150404-OSF	15.5	12.7	4.76	5.16	0.4		●		▲								
		DNEG150408-OSF	15.5	12.7	4.76	5.16	0.8			●		▲							
		DNEG150604-OSF	15.5	12.7	6.35	5.16	0.4			●		▲							
		DNEG150608-OSF	15.5	12.7	6.35	5.16	0.8				●		▲						

槽型说明

OMF：
适用于不锈钢材料的
精加工槽型。

槽型说明

OSF：
适用于高温合金的
精加工槽型。

产品库存 ▲主推牌号库存 ●可选牌号库存 ○按订单生产


车削用刀片
(负角型)

DN□□

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。
OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。
OC2115
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。
OC2125
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号
OP1205H
推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。
OP1215
优选用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。
OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。
OC3115
适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。
OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



刀片外形		型 号	尺 寸					P				M		K				
			L	Φ I.C	S	Φ d	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115	OC3115D
半 精 加 工		DNMG110404-OPM	11.6	9.525	4.76	3.81	0.4	●	●	▲								
		DNMG110408-OPM	11.6	9.525	4.76	3.81	0.8	●		▲								
		DNMG110412-OPM	11.6	9.525	4.76	3.81	1.2	●		▲								
		DNMG150404-OPM	15.5	12.7	4.76	5.16	0.4	●	●	▲								
		DNMG150408-OPM	15.5	12.7	4.76	5.16	0.8	●		▲								
		DNMG150412-OPM	15.5	12.7	4.76	5.16	1.2	●		▲								
		DNMG150416-OPM	15.5	12.7	4.76	5.16	1.6	●		▲								
		DNMG150604-OPM	15.5	12.7	6.35	5.16	0.4	●		▲								
		DNMG150608-OPM	15.5	12.7	6.35	5.16	0.8	●		▲								
		DNMG150612-OPM	15.5	12.7	6.35	5.16	1.2	●		▲								
	DNMG150616-OPM	15.5	12.7	6.35	5.16	1.6	●		▲									
		DNMG110404-OMM	11.6	9.525	4.76	3.81	0.4							▲	●			
		DNMG110408-OMM	11.6	9.525	4.76	3.81	0.8							▲	●			
		DNMG110412-OMM	11.6	9.525	4.76	3.81	1.2							○	○			
		DNMG150404-OMM	15.5	12.7	4.76	5.16	0.4							▲	●			
		DNMG150408-OMM	15.5	12.7	4.76	5.16	0.8							▲	●			
		DNMG150604-OMM	15.5	12.7	6.35	5.16	0.4							▲	●			
		DNMG150608-OMM	15.5	12.7	6.35	5.16	0.8							▲	●			
		DNMG150612-OMM	15.5	12.7	6.35	5.16	1.2							○	○			
		DNMG110408-MF	11.6	9.525	4.76	3.81	0.8							▲	●			
		DNMG150408-MF	15.5	12.7	4.76	5.16	0.8							▲	●			
		DNMG150608-MF	15.5	12.7	6.35	5.16	0.8							▲	●			
		DNMG150412-OSM	15.5	12.7	4.76	5.16	1.2							▲	●			
DNMG150612-OSM		15.5	12.7	6.35	5.16	1.2							▲	●				
													▲	●				
													▲	●				

槽型说明

OPM：
适用于钢类材料的
半精加工槽型。

槽型说明

OMM：
适用于不锈钢材料的
半精加工槽型。

槽型说明

MF：
适用于不锈钢材料的
半精加工槽型。

槽型说明

OSM：
适用于高温合金的
半精加工槽型。

产品库存 ▲主推牌号库存 ●可选牌号库存 ○按订单生产


车削用刀片
(负角型)

DN□□

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。
OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。
OC2115
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。
OC2125
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号
OP1205H
推荐用于铜件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。
OP1215
优选用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。
OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。
OC3115
适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。
OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



刀片外形		型 号	尺 寸					P					M		K		
			L	Φ1.C	S	Φd	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OC3105	OC3115	OC3115D
粗加工		DNMG150408-OPR	15.5	12.7	4.76	5.16	0.8	●	▲							○	
		DNMG150412-OPR	15.5	12.7	4.76	5.16	1.2	●	▲							○	
		DNMG150416-OPR	15.5	12.7	4.76	5.16	1.6	●	▲							○	
		DNMG150608-OPR	15.5	12.7	6.35	5.16	0.8	●	▲							○	
		DNMG150612-OPR	15.5	12.7	6.35	5.16	1.2	●	▲							○	
		DNMG150616-OPR	15.5	12.7	6.35	5.16	1.6	●	▲							○	
		DNMM150608-OPR	15.5	12.7	6.35	5.16	0.8	○	○								
		DNMM150612-OPR	15.5	12.7	6.35	5.16	1.2	○	○								
		DNMM150616-OPR	15.5	12.7	6.35	5.16	1.6	○	○								
半精加工		DNMG150608-OMR	15.5	12.7	6.35	5.16	0.8						○				
		DNMG150612-OMR	15.5	12.7	6.35	5.16	1.2						○				
		DNMA110416	11.6	9.525	4.76	3.81	1.6									▲	●
		DNMA110424	11.6	9.525	4.76	3.81	2.4									▲	●
		DNMA150404	15.5	12.7	4.76	5.16	0.4									▲	●
		DNMA150408	15.5	12.7	4.76	5.16	0.8									▲	●
		DNMA150604	15.5	12.7	6.35	5.16	0.4									▲	●
		DNMA150608	15.5	12.7	6.35	5.16	0.8									▲	●
		DNMA150612	15.5	12.7	6.35	5.16	1.2									▲	●
		DNMA150616	15.5	12.7	6.35	5.16	1.6									▲	●

槽型说明
OPR：
适用于钢类材料的粗加工槽型。

槽型说明
OPR单面槽：
适用于钢类材料的粗加工槽型。

槽型说明
OMR：
适用于不锈钢材料的粗加工槽型。

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产


车削用刀片
(负角型)

SN□□

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。
OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。
OC2115
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。
OC2125
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号
OP1205H
推荐用于铜件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。
OP1215
优选用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。
OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。
OC3115
适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。
OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



刀片外形		型 号	尺 寸					P					M		K		
			L	Φ1.C	S	Φd	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OC3105	OC3115	OC3115D
精加工		SNMG090304-OPF	9.525	9.525	3.18	3.81	0.4	●	▲								
		SNMG090308-OPF	9.525	9.525	3.18	3.81	0.8	●	▲								
		SNMG120404-OPF	12.7	12.7	4.76	5.16	0.4	●	▲								
		SNMG120408-OPF	12.7	12.7	4.76	5.16	0.8	●	▲								
		SNMG120412-OPF	12.7	12.7	4.76	5.16	1.2										
		SNMG120416-OPF	12.7	12.7	4.76	5.16	1.6										
		SNMG090304-KPM	9.525	9.525	3.18	3.81	0.4	●	▲								
		SNMG090308-KPM	9.525	9.525	3.18	3.81	0.8	●	▲								
		SNMG090312-KPM	9.525	9.525	3.18	3.81	1.2	●	▲								
		SNMG120404-KPM	12.7	12.7	4.76	5.16	0.4	●	▲								
		SNMG120408-KPM	12.7	12.7	4.76	5.16	0.8	●	▲								
		SNMG120412-KPM	12.7	12.7	4.76	5.16	1.2	●	▲								
		SNMG120416-KPM	12.7	12.7	4.76	5.16	1.6	●	▲								
		SNMG150608-KPM	15.9	15.9	6.35	6.35	0.8	●	▲								
		SNMG150612-KPM	15.9	15.9	6.35	6.35	1.2	●	▲								
		SNMG190612-KPM	19.1	19.1	6.35	7.94	1.2	●	▲								
		SNMG190616-KPM	19.1	19.1	6.35	7.94	1.6	●	▲								

槽型说明
OPF：
适用于钢类材料的精加工槽型。

槽型说明
KPM：
适用于钢类材料的半精加工-精加工槽型。

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产


车削用刀片
(负角型)

SN□□

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。
OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。
OC2115
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。
OC2125
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号
OP1205H
推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。
OP1215
优选用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。
OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。
OC3115
适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。
OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



刀片外形		型 号	尺 寸					P				M			K			
			L	Φ L.C	S	Φ d	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115	OC3115D
精加工		SNMG090304-OMF	9.525	9.525	3.18	3.81	0.4							▲	●			
		SNMG090308-OMF	9.525	9.525	3.18	3.81	0.8							▲	●			
		SNMG090312-OMF	9.525	9.525	3.18	3.81	1.2							●				
		SNMG120404-OMF	12.7	12.7	4.76	5.16	0.4							▲	●			
		SNMG120408-OMF	12.7	12.7	4.76	5.16	0.8							▲	●			
		SNMG120412-OMF	12.7	12.7	4.76	5.16	1.2							●				
		SNMG150608-OMF	15.9	15.9	6.35	6.35	0.8							▲	●			
SNMG150612-OMF	15.9	15.9	6.35	6.35	1.2							●						

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产

槽型说明

OMF：
适用于不锈钢材料的
精加工槽型。


车削用刀片
(负角型)

SN□□

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。
OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。
OC2115
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。
OC2125
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号
OP1205H
推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。
OP1215
优选用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。
OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。
OC3115
适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。
OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



刀片外形		型 号	尺 寸					P				M		K				
			L	Φ L.C	S	Φ d	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115	OC3115D
半精加工		SNMG090304-OPM	9.525	9.525	3.18	3.81	0.4		●	▲								
		SNMG090308-OPM	9.525	9.525	3.18	3.81	0.8		●	▲								
		SNMG090312-OPM	9.525	9.525	3.18	3.81	1.2		●	▲								
		SNMG120404-OPM	12.7	12.7	4.76	5.16	0.4		●	▲								
		SNMG120408-OPM	12.7	12.7	4.76	5.16	0.8		●	▲								
		SNMG120412-OPM	12.7	12.7	4.76	5.16	1.2		●	▲								
		SNMG120416-OPM	12.7	12.7	4.76	5.16	1.6		●	▲								
		SNMG150608-OPM	15.9	15.9	6.35	6.35	0.8		●	▲								
		SNMG150612-OPM	15.9	15.9	6.35	6.35	1.2		●	▲								
		SNMG150616-OPM	15.9	15.9	6.35	6.35	1.6		●	▲								
		SNMG190612-OPM	19.1	19.1	6.35	7.94	1.2		●	▲								
	SNMG190616-OPM	19.1	19.1	6.35	7.94	1.6		●	▲									
		SNMG120404-OMM	12.7	12.7	4.76	5.16	0.4						▲	●				
		SNMG120408-OMM	12.7	12.7	4.76	5.16	0.8						▲	●				
		SNMG120412-OMM	12.7	12.7	4.76	5.16	1.2						○					
		SNMG120416-OMM	12.7	12.7	4.76	5.16	1.6						○					
		SNMG150612-OMM	15.9	15.9	6.35	6.35	1.2						○					
		SNMG150616-OMM	15.9	15.9	6.35	6.35	1.6						○					
		SNMG120408-MF	12.7	12.7	4.76	5.16	0.8						▲	●				
		SNMG120408-OSM	12.7	12.7	4.76	5.16	0.8						○					
		SNMG120412-OSM	12.7	12.7	4.76	5.16	1.2						○					
													○					

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产

槽型说明

OPM：
适用于钢类材料的
半精加工槽型。

槽型说明

OMM：
适用于不锈钢材料的
半精加工槽型。

槽型说明

MF：
适用于不锈钢材料的
半精加工槽型。

槽型说明

OSM：
适用于高温合金的
半精加工槽型。

车削用刀片
(负角型)

SN□□

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。

OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。

OC2115
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。

OC2125
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号

OP1205H
推荐用于铜件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。


OP1215
优选用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。

OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。

OC3115
适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。

OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



刀片外形		型 号	尺 寸					P				M			K				
			L	Φ L.C	S	Φ d	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115	OC3115D	
粗加工		SNMG120408-OPR	12.7	12.7	4.76	5.16	0.8		●	▲								○	
		SNMG120412-OPR	12.7	12.7	4.76	5.16	1.2		▲	●								○	
		SNMG120416-OPR	12.7	12.7	4.76	5.16	1.6		▲	●								○	
		SNMG150608-OPR	15.9	15.9	6.35	6.35	0.8		●	▲								○	
		SNMG150612-OPR	15.9	15.9	6.35	6.35	1.2		▲	●								○	
		SNMG150416-OPR	15.9	15.9	6.35	6.35	1.6		▲	●								○	
		SNMG150624-OPR	15.9	15.9	6.35	6.35	2.4		▲	●								○	
		SNMG190612-OPR	19.1	19.1	6.35	7.94	1.2		▲	●								○	
		SNMG190616-OPR	19.1	19.1	6.35	7.94	1.6		▲	●								○	
		SNMG190624-OPR	19.1	19.1	6.35	7.94	2.4		▲	●								○	
		SNMM120408-OPR	12.7	12.7	4.76	5.16	0.8												
		SNMM120412-OPR	12.7	12.7	4.76	5.16	1.2												
		SNMM120416-OPR	12.7	12.7	4.76	5.16	1.6												
		SNMM150608-OPR	15.9	15.9	6.35	6.35	0.8		▲										
		SNMM150612-OPR	15.9	15.9	6.35	6.35	1.2		▲										
		SNMM150616-OPR	15.9	15.9	6.35	6.35	1.6		▲										
		SNMM190608-OPR	19.1	19.1	6.35	7.94	0.8		▲										
		SNMM190612-OPR	19.1	19.1	6.35	7.94	1.2		▲										
		SNMM190616-OPR	19.1	19.1	6.35	7.94	1.6		▲										
		SNMM190624-OPR	19.1	19.1	6.35	7.94	2.4		▲										
		SNMM250724-OPR	25.4	25.4	7.94	9.12	2.4		▲										
		SNMM250924-OPR	25.4	25.4	9.525	9.12	2.4		▲										
		SNMG120408-OMR	12.7	12.7	4.76	5.16	0.8						○						
		SNMG120412-OMR	12.7	12.7	4.76	5.16	1.2						○						
		SNMG150608-OMR	15.9	15.9	6.35	6.35	0.8						○						
		SNMG150612-OMR	15.9	15.9	6.35	6.35	1.2						○						
		SNMG190612-OMR	19.1	19.1	6.35	7.94	1.2						○						
		SNMG190616-OMR	19.1	19.1	6.35	7.94	1.6						○						

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产

槽型说明

OPR：
适用于钢类材料的
粗加工槽型。

槽型说明

OPR单面槽：
适用于钢类材料的
粗加工槽型。

槽型说明

OMR：
适用于不锈钢材料的
粗加工槽型。

车削用刀片
(负角型)

SN□□

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。

OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。

OC2115
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。

OC2125
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号

OP1205H
推荐用于铜件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。


OP1215
优选用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。

OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。

OC3115
适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。

OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



刀片外形		型 号	尺 寸					P				M			K			
			L	Φ L.C	S	Φ d	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP-1205	OC3105	OC3115	OC3115D
粗加工		SNMM250724-OMR	25.4	25.4	7.94	9.12	2.4							○				
		SNMM250732-OMR	25.4	25.4	7.94	9.12	3.2							○				
		SNMM250924-OMR	25.4	25.4	9.525	9.12	2.4							○				
		SNMM250932-OMR	25.4	25.4	9.525	9.12	3.2							○				
半精加工		SNMG090304	9.525	9.525	3.18	3.81	0.4				○					▲	●	
		SNMG090308	9.525	9.525	3.18	3.81	0.8				○					▲	●	
		SNMG120404	12.7	12.7	4.76	5.16	0.4				○					▲	●	
		SNMG120408	12.7	12.7	4.76	5.16	0.8				○					▲	●	
		SNMG120412	12.7	12.7	4.76	5.16	1.2				○					▲	●	
		SNMG120416	12.7	12.7	4.76	5.16	1.6				○					▲	●	
		SNMG150608	15.9	15.9	6.35	6.35	0.8				○					▲	●	
		SNMG150612	15.9	15.9	6.35	6.35	1.2				○					▲	●	
		SNMG190612	19.1	19.1	6.35	7.94	1.2				○					▲	●	
		SNMG190616	19.1	19.1	6.35	7.94	1.6				○					▲	●	
		SNMG250724	25.4	25.4	7.94	9.12	2.4				○					▲	●	
		SNMG250924	25.4	25.4	9.525	9.12	2.4				○					▲	●	
		SNMA090304	9.525	9.525	3.18	3.81	0.4									▲		
		SNMA090308	9.525	9.525	3.18	3.81	0.8									▲		
		SNMA120404	12.7	12.7	4.76	5.16	0.4									▲		
		SNMA120408	12.7	12.7	4.76	5.16	0.8									▲	●	
		SNMA120412	12.7	12.7	4.76	5.16	1.2									▲	●	
		SNMA120416	12.7	12.7	4.76	5.16	1.6									▲	●	
		SNMA150608	15.9	15.9	6.35	6.35	0.8									▲	●	
		SNMA150612	15.9	15.9	6.35	6.35	1.2									▲	●	
		SNMA190612	19.1	19.1	6.35	7.94	1.2									▲	●	
		SNMA190616	19.1	19.1	6.35	7.94	1.6									▲	●	

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产

槽型说明

OMR单面槽：
适用于不锈钢材料的
粗加工槽型。


车削用刀片
(负角型)

TN□□

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。
OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。
OC2115
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。
OC2125
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号
OP1205H
推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。
OP1215
优选用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。
OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。
OC3115
适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。
OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



刀片外形		型 号	尺 寸					P				M		K				
			L	Φ L.C	S	Φ d	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115	OC3115D
精加工		TNMG160404-OPF	16.5	9.525	4.76	3.81	0.4	●	▲									
		TNMG160408-OPF	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8	●	▲									
		TNMG160412-OPF	16.5	9.525	4.76	3.81	1.2	●	▲									
		TNMG220408-OPF	22	12.7	4.76	5.16	0.8	●	▲									
		TNMG220412-OPF	22	12.7	4.76	5.16	1.2	●	▲									
		TNMG110304-KPM	11	6.35	3.18	2.26	0.4	●	▲									
		TNMG110308-KPM	11	6.35	3.18	2.26	0.8	●	▲									
		TNMG160404-KPM	16.5	9.525	4.76	3.81	0.4	●	▲									
		TNMG160408-KPM	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8	●	▲									
		TNMG160412-KPM	16.5	9.525	4.76	3.81	1.2	●	▲									
		TNMG220404-KPM	22	12.7	4.76	5.16	0.4	●	▲									
		TNMG220408-KPM	22	12.7	4.76	5.16	0.8	●	▲									
		TNMG220412-KPM	22	12.7	4.76	5.16	1.2	●	▲									
		TNMG220416-KPM	22	12.7	4.76	5.16	1.6	●	▲									
		TNMG110304-OMF	11	6.35	3.18	2.26	0.4						▲	●				
		TNMG110308-OMF	11	6.35	3.18	2.26	0.8						▲	●				
		TNMG160404-OMF	16.5	9.525	4.76	3.81	0.4						▲	●				
		TNMG160408-OMF	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8						▲	●				
		TNMG160412-OMF	16.5	9.525	4.76	3.81	1.2											
		TNMG220404-OMF	22	12.7	4.76	5.16	0.4						▲	●				
		TNMG220408-OMF	22	12.7	4.76	5.16	0.8											
		TNMG220412-OMF	22	12.7	4.76	5.16	1.2											
		TNMG160404-MSF	16.5	9.525	4.76	3.81	0.4						▲	●				

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产

槽型说明
OPF:
适用于钢类材料的
精加工槽型。

槽型说明
KPM:
适用于钢类材料的半精
加工-精加工槽型。

槽型说明
OMF:
适用于不锈钢材料的
精加工槽型。

槽型说明
MSF:
适用于不锈钢材料的
精加工槽型。


车削用刀片
(负角型)

TN□□

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。
OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。
OC2115
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。
OC2125
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号
OP1205H
推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。
OP1215
优选用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。
OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。
OC3115
适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。
OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



刀片外形		型 号	尺 寸					P				M			K			
			L	Φ I.C	S	Φ d	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115	OC3115D
半精加工		TNMG110304-OPM	11	6.35	3.18	2.26	0.4		●	▲								
		TNMG110308-OPM	11	6.35	3.18	2.26	0.8		●	▲								
		TNMG160404-OPM	16.5	9.525	4.76	3.81	0.4		●	▲								
		TNMG160408-OPM	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8		●	▲								
		TNMG160412-OPM	16.5	9.525	4.76	3.81	1.2		●	▲								
		TNMG220404-OPM	22	12.7	4.76	5.16	0.4		●	▲								
		TNMG220408-OPM	22	12.7	4.76	5.16	0.8		●	▲								
		TNMG220412-OPM	22	12.7	4.76	5.16	1.2		●	▲								
	TNMG220416-OPM	22	12.7	4.76	5.16	1.6		●	▲									
		TNMG160404-OMM	16.5	9.525	4.76	3.81	0.4							▲				
		TNMG160408-OMM	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8							▲		○		
		TNMG160412-OMM	16.5	9.525	4.76	3.81	1.2							▲		○		
		TNMG220408-OMM	22	12.7	4.76	5.16	0.8							▲				
		TNMG220412-OMM	22	12.7	4.76	5.16	1.2							▲		○		
		TNMG220416-OMM	22	12.7	4.76	5.16	1.6							▲				
		TNMG160408-MF	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8							▲		○		

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产

槽型说明
OPM:
适用于钢类材料的
半精加工槽型。

槽型说明
OMM:
适用于不锈钢材料的
半精加工槽型。

槽型说明
MF:
适用于不锈钢材料的
半精加工槽型。

A

a 车削刀片


车削用刀片
(负角型)

TN□□

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。
OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。
OC2115
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。
OC2125
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号
OP1205H
推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。
OP1215
优选用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。
OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。
OC3115
适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。
OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



刀片外形	型 号	尺 寸					P							M		K	
		L	Φ1.C	S	Φd	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115	OC3115D
粗加工		TNMG160404-OPR	16.5	9.525	4.76	3.81	0.4	●	▲								
		TNMG160408-OPR	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8	●	▲								
		TNMG160412-OPR	16.5	9.525	4.76	3.81	1.2	●	▲								
		TNMG220404-OPR	22	12.7	4.76	5.16	0.4	●	▲								
		TNMG220408-OPR	22	12.7	4.76	5.16	0.8	●	▲								
		TNMG220412-OPR	22	12.7	4.76	5.16	1.2	●	▲								
		TNMG220416-OPR	22	12.7	4.76	5.16	1.6	●	▲								
		TNMG270608-OPR	27.5	15.9	6.35	6.35	0.8										
		TNMG270612-OPR	27.5	15.9	6.35	6.35	1.2										
		TNMG270616-OPR	27.5	15.9	6.35	6.35	1.6										
		TNMM160408-OPR	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8	○									
		TNMM160412-OPR	16.5	9.525	4.76	3.81	1.2	○									
		TNMM220408-OPR	22	12.7	4.76	5.16	0.8	○									
		TNMM220412-OPR	22	12.7	4.76	5.16	1.2	○									
		TNMM220416-OPR	22	12.7	4.76	5.16	1.6	○									
		TNMM270612-OPR	27.5	15.9	6.35	6.35	1.2	○									
		TNMM270616-OPR	27.5	15.9	6.35	6.35	1.6	○									
		TNMG160408-OMR	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8				○						
		TNMG160412-OMR	16.5	9.525	4.76	3.81	1.2				○						
		TNMG220408-OMR	22	12.7	4.76	5.16	0.8				○						
粗加工		TNMG220412-OMR	22	12.7	4.76	5.16	1.2				○						
		TNMM160408-OMR	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8				○						
		TNMM160412-OMR	16.5	9.525	4.76	3.81	1.2				○						
		TNMM220408-OMR	22	12.7	4.76	5.16	0.8				○						
		TNMM220412-OMR	22	12.7	4.76	5.16	1.2				○						
		TNMM220416-OMR	22	12.7	4.76	5.16	1.6				○						
		TNMA160404	16.5	9.525	4.76	3.81	0.4								▲	●	
		TNMA160408	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8								▲	●	
		TNMA160412	16.5	9.525	4.76	3.81	1.2								▲	●	
		TNMA160416	16.5	9.525	4.76	3.81	1.6								▲	●	

槽型说明

OPR：
适用于钢类材料的粗加工槽型。

槽型说明

OPR单面槽：
适用于钢类材料的粗加工槽型。

槽型说明

OMR：
适用于不锈钢材料的粗加工槽型。

槽型说明

OMR单面槽：
适用于不锈钢材料的粗加工槽型。

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产


车削用刀片
(负角型)

TN□□

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。
OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。
OC2115
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。
OC2125
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号
OP1205H
推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。
OP1215
优选用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。
OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。
OC3115
适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。
OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



刀片外形	型 号	尺 寸					P							M		K	
		L	Φ1.C	S	Φd	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115	OC3115D
半精加工		TNMG110308	11	6.35	3.18	2.26	0.8			○					▲	●	
		TNMG160404	16.5	9.525	4.76	3.81	0.4			○					▲	●	
		TNMG160408	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8			○					▲	●	
		TNMG160412	16.5	9.525	4.76	3.81	1.2			○					▲	●	
		TNMG220404	22	12.7	4.76	5.16	0.4			○					▲	●	
		TNMG220408	22	12.7	4.76	5.16	0.8			○					▲	●	
		TNMG220412	22	12.7	4.76	5.16	1.2			○					▲	●	
		TNMG220416	22	12.7	4.76	5.16	1.6			○					▲	●	
		TNMG270612	27.5	15.9	6.35	6.35	1.2										
		TNMG270616	27.5	15.9	6.35	6.35	1.6										
半精加工		TNMG330916	33	19.1	9.525	7.94	1.6										
		TNMG330924	33	19.1	9.525	7.94	2.4										
		TNMA160404	16.5	9.525	4.76	3.81	0.4								▲	●	
		TNMA160408	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8								▲	●	
		TNMA160412	16.5	9.525	4.76	3.81	1.2								▲	●	
		TNMA160416	16.5	9.525	4.76	3.81	1.6								▲	●	
		TNMA220404	22	12.7	4.76	5.16	0.4								▲	●	
		TNMA220408	22	12.7	4.76	5.16	0.8								▲	●	
		TNMA220412	22	12.7	4.76	5.16	1.2								▲	●	
		TNMA220416	22	12.7	4.76	5.16	1.6								▲	●	

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产

A

a 车削刀片


车削用刀片
(负角型)

VN□□

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。
OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。
OC2115
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。
OC2125
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号
OP1205H
推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。
OP1215
优先用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。
OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。
OC3115
适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。
OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



刀片外形		型 号	尺 寸					P				M		K				
			L	Φ I.C	S	Φ d	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115	OC3115D
精加工		VNMG160404-OPF	16.6	9.525	4.76	3.81	0.4	●	▲	○								
		VNMG160408-OPF	16.6	9.525	4.76	3.81	0.8	●	▲	○								
		VNMG160404-KPM	16.6	9.525	4.76	3.81	0.4	○	●	▲								
		VNMG160408-KPM	16.6	9.525	4.76	3.81	0.8	○	●	▲								
		VNMG160412-KPM	16.6	9.525	4.76	3.81	1.2		●	▲								
		VNMG160404-OMF	16.6	9.525	4.76	3.81	0.4						▲	●				
		VNMG160408-OMF	16.6	9.525	4.76	3.81	0.8						▲	●				
		VNMG160412-OMF	16.6	9.525	4.76	3.81	1.2						▲	●				
		VNMG160404-MSF	16.6	9.525	4.76	3.81	0.4						▲	●				
		VNEG160404-OSF	16.6	9.525	4.76	3.81	0.4						▲	●				
		VNEG160408-OSF	16.6	9.525	4.76	3.81	0.8						▲	●				

槽型说明
OPF:
适用于钢类材料的精加工槽型。

槽型说明
KPM:
适用于钢类材料的半精加工-精加工槽型。

槽型说明
OMF:
适用于不锈钢材料的精加工槽型。

槽型说明
MSF:
适用于不锈钢材料的精加工槽型。

槽型说明
OSF:
适用于高温合金的精加工槽型。

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产


车削用刀片
(负角型)

VN□□

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。
OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。
OC2115
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。
OC2125
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号
OP1205H
推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。
OP1215
优先用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。
OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。
OC3115
适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。
OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



	刀片外形	型 号	尺 寸					P				M		K				
			L	Φ L.C	S	Φ d	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115	OC3115D
半精加工		VNMG160404-OPM	16.6	9.525	4.76	3.81	0.4	○	●	▲								
		VNMG160408-OPM	16.6	9.525	4.76	3.81	0.8	○	●	▲								
		VNMG160412-OPM	16.6	9.525	4.76	3.81	1.2		●	▲								
		VNMG160404-OMM	16.6	9.525	4.76	3.81	0.4							▲	●			
		VNMG160408-OMM	16.6	9.525	4.76	3.81	0.8							▲	●			
		VNMG160408-MF	16.6	9.525	4.76	3.81	0.8							▲	●			
		VNMG160412-OSM	16.6	9.525	4.76	3.81	1.2							▲	●			
粗加工		VNMG160408-OPR	16.6	9.525	4.76	3.81	0.4							▲	●			
		VNMG160412-OPR	16.6	9.525	4.76	3.81	0.8							▲	●			
		VNMG160404	16.6	9.525	4.76	3.81	0.4		○							▲	●	
		VNMG160408	16.6	9.525	4.76	3.81	0.8		○							▲	●	
		VNMA160404	16.6	9.525	4.76	3.81	0.4										▲	●

槽型说明
OPM:
适用于钢类材料的半精加工槽型。

槽型说明
OMM:
适用于不锈钢材料的半精加工槽型。

槽型说明
MF:
适用于不锈钢材料的半精加工槽型。

槽型说明
OSM:
适用于高温合金的半精加工槽型。

槽型说明
OPR:
适用于钢类材料的粗加工槽型。

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产

A

a 车削刀片


车削用刀片
(负角型)

WN□□

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。
OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。
OC2115
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。
OC2125
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号
OP1205H
推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。
OP1215
优选用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。
OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。
OC3115
适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。
OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



刀片外形	型 号	尺 寸						P						M		K	
		L	Φ1.C	S	Φd	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115	OC3115D
精加工		WNMG06T304-OPF	6.5	9.525	3.97	3.81	0.4	●	▲								
		WNMG06T308-OPF	6.5	9.525	3.97	3.81	0.8	●	▲								
		WNMG06T312-OPF	6.5	9.525	3.97	3.81	1.2	●	▲								
		WNMG060404-OPF	6.5	9.525	4.76	3.81	0.4	●	▲								
		WNMG060408-OPF	6.5	9.525	4.76	3.81	0.8	●	▲								
		WNMG060412-OPF	6.5	9.525	4.76	3.81	1.2	●	▲								
		WNMG080404-OPF	8.7	12.7	4.76	5.16	0.4	●	▲								
		WNMG080408-OPF	8.7	12.7	4.76	5.16	0.8	●	▲								
		WNMG080412-OPF	8.7	12.7	4.76	5.16	1.2	●	▲								
		WNMG06T304-KPM	6.5	9.525	3.97	3.81	0.4	●	▲								
		WNMG06T308-KPM	6.5	9.525	3.97	3.81	0.8	●	▲								
		WNMG06T312-KPM	6.5	9.525	3.97	3.81	1.2	●	▲								
		WNMG060408-KPM	6.5	9.525	4.76	3.81	0.4	●	▲								
		WNMG060412-KPM	6.5	9.525	4.76	3.81	0.8	●	▲								
		WNMG080404-KPM	8.7	12.7	4.76	5.16	0.4	●	▲								
		WNMG080408-KPM	8.7	12.7	4.76	5.16	0.8	●	▲								
		WNMG080412-KPM	8.7	12.7	4.76	5.16	1.2	●	▲								
		WNMG080416-KPM	8.7	12.7	4.76	5.16	1.6	●	▲								

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产

槽型说明

OPF：
适用于钢类材料的
精加工槽型。

槽型说明

KPM：
适用于钢类材料的半精
加工-精加工槽型。


车削用刀片
(负角型)

WN□□

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。
OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。
OC2115
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。
OC2125
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号
OP1205H
推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。
OP1215
优选用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。
OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。
OC3115
适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。
OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



刀片外形	型 号	尺 寸						P						M		K	
		L	Φ1.C	S	Φd	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115	OC3115D
精加工		WNMG06T304-OMF	6.5	9.525	3.97	3.81	0.4						▲	●			
		WNMG06T308-OMF	6.5	9.525	3.97	3.81	0.8						▲	●			
		WNMG06T312-OMF	6.5	9.525	3.97	3.81	1.2						▲	●			
		WNMG060404-OMF	6.5	9.525	4.76	3.81	0.4						▲	●			
		WNMG060408-OMF	6.5	9.525	4.76	3.81	0.8						▲	●			
		WNMG080404-OMF	8.7	12.7	4.76	5.16	0.4						▲	●			
		WNMG080408-OMF	8.7	12.7	4.76	5.16	0.8						▲	●			
		WNMG060304-MSF											▲	●			
		WNMG060404-MSF	6.5	9.525	4.76	3.81	0.4						▲	●			
		WNMG080404-MSF	8.7	12.7	4.76	5.16	0.4						▲	●			
		WNEG080404-OSF	8.7	12.7	4.76	5.16	0.4						▲	●			
		WNEG080408-OSF	8.7	12.7	4.76	5.16	0.8						▲	●			

槽型说明

OMF：
适用于不锈钢材料的
精加工槽型。

槽型说明

MSF：
适用于不锈钢材料的
精加工槽型。

槽型说明

OSF：
适用于高温合金的
精加工槽型。

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产

A

a 车削刀片

A

a 车削刀片


车削用刀片
(负角型)

WN□□

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。
OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。
OC2115
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。
OC2125
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号
OP1205H
推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。
OP1215
优选用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。
OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。
OC3115
适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。
OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



	刀片外形	型 号	尺 寸					P				M		K				
			L	Φ L.C	S	Φ d	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115	OC3115D
半精加工		WNMG06T304-OPM	6.5	9.525	3.97	3.81	0.4	●	▲									
		WNMG06T308-OPM	6.5	9.525	3.97	3.81	0.8	●	▲									
		WNMG06T312-OPM	6.5	9.525	3.97	3.81	1.2	●	▲									
		WNMG060408-OPM	6.5	9.525	4.76	3.81	0.4	●	▲									
		WNMG060412-OPM	6.5	9.525	4.76	3.81	0.8	●	▲									
		WNMG080404-OPM	8.7	12.7	4.76	5.16	0.4	●	▲									
		WNMG080408-OPM	8.7	12.7	4.76	5.16	0.8	●	▲									
		WNMG080412-OPM	8.7	12.7	4.76	5.16	1.2	●	▲									
		WNMG080416-OPM	8.7	12.7	4.76	5.16	1.6	●	▲									
		WNMG06T304-OMM	6.5	9.525	3.97	3.81	0.4							▲	●			
		WNMG06T308-OMM	6.5	9.525	3.97	3.81	0.8							▲	●			
		WNMG06T312-OMM	6.5	9.525	3.97	3.81	1.2							▲	●			
		WNMG060404-OMM	6.5	9.525	4.76	3.81	0.4							▲	●			
		WNMG060408-OMM	6.5	9.525	4.76	3.81	0.8							▲	●			
		WNMG080404-OMM	8.7	12.7	4.76	5.16	0.4							▲	●			
		WNMG080408-OMM	8.7	12.7	4.76	5.16	0.8							▲	●			
		WNMG080412-OMM	8.7	12.7	4.76	5.16	1.2							▲	●			
		WNMG060408-MF	6.5	9.525	4.76	3.81	0.8							▲	●			
		WNMG080408-MF	8.7	12.7	4.76	5.16	0.8							▲	●			
		WNMG080412-MF	8.7	12.7	4.76	5.16	1.2							▲	●			
		WNMG080408-OSM	8.7	12.7	4.76	5.16	0.8							▲	●			
		WNMG080412-OSM	8.7	12.7	4.76	5.16	1.2							▲	●			

槽型说明

OPM：
适用于钢类材料的半精加工槽型。

槽型说明

OMM：
适用于不锈钢材料的半精加工槽型。

槽型说明

MF：
适用于不锈钢材料的半精加工槽型。

槽型说明

OSM：
适用于高温合金的半精加工槽型。

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产


车削用刀片
(负角型)

WN□□

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。
OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。
OC2115
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。
OC2125
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号
OP1205H
推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。
OP1215
优选用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。
OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。
OC3115
适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。
OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



刀片外形		型 号	尺 寸					P				M		K				
			L	Φ1.C	S	Φd	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115	OC3115D
粗加工		WNMG060408-OPR	6.5	9.525	4.76	3.81	0.8		●	▲							○	
		WNMG060412-OPR	6.5	9.525	4.76	3.81	1.2		●	▲							○	
		WNMG080408-OPR	8.7	12.7	4.76	5.16	0.8		●	▲							○	
		WNMG080412-OPR	8.7	12.7	4.76	5.16	1.2		●	▲							○	
		WNMG080416-OPR	8.7	12.7	4.76	5.16	1.6		●	▲							○	
半精加工		WNMG06T308	6.5	9.525	3.97	3.81	0.8				○					▲	●	
		WNMG060408	6.5	9.525	4.76	3.81	0.8				○					▲	●	
		WNMG060412	6.5	9.525	4.76	3.81	1.2				○					▲	●	
		WNMG060416	6.5	9.525	4.76	3.81	1.6				○					▲	●	
		WNMG080404	8.7	12.7	4.76	5.16	0.4				○					▲	●	
		WNMG080408	8.7	12.7	4.76	5.16	0.8				○					▲	●	
		WNMG080412	8.7	12.7	4.76	5.16	1.2				○					▲	●	
		WNMA06T308	6.5	9.525	3.97	3.81	0.8										▲	●
		WNMA060404	6.5	9.525	4.76	3.81	0.4										▲	●
		WNMA060408	6.5	9.525	4.76	3.81	0.8										▲	●
		WNMA060412	6.5	9.525	4.76	3.81	1.2										▲	●
		WNMA080404	8.7	12.7	4.76	5.16	0.4										▲	●
		WNMA080408	8.7	12.7	4.76	5.16	0.8										▲	●
		WNMA080412	8.7	12.7	4.76	5.16	1.2										▲	●
		WNMA080416	8.7	12.7	4.76	5.16	1.6										▲	●

槽型说明

OPR：
适用于钢类材料的粗加工槽型。

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产


车削用刀片
(负角型)

RN□□

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。
OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。
OC2115
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。
OC2125
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号
OP1205H
推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。
OP1215
优选用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。
OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。
OC3115
适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。
OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



刀片外形		型 号	尺 寸					P				M		K				
			L	Φ L.C	S	Φ d	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115	OC3115D
半精加工		RNMG120400	12.7	12.7	4.76	5.16		●		▲								

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产


车削用刀片
(正角型)

CC□□

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。
OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。
OC2115
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。
OC2125
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号
OP1205H
推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。
OP1215
优选用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。
OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。
OC3115
适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。
OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



刀片外形		型 号	尺 寸					P				M		K				
			L	Φ L.C	S	Φ d	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115	OC3115D
精加工		CCMT060202-OTF	6.4	6.35	2.38	2.8	0.2					●		▲	●			
		CCMT060204-OTF	6.4	6.35	2.38	2.8	0.4	●		▲		●		▲	●			
		CCMT09T302-OTF	9.7	9.525	3.97	4.4	0.2					●						
		CCMT09T304-OTF	9.7	9.525	3.97	4.4	0.4	●		▲		●		▲	●			
		CCMT09T308-OTF	9.7	9.525	3.97	4.4	0.8	●		▲				▲	●			
		CCMT120404-OTF	12.9	12.7	4.76	5.56	0.4	●		▲		●		▲	●			
		CCMT120408-OTF	12.9	12.7	4.76	5.56	0.8	●		▲			▲	●				
半精加工		CCMT060204-OTM	6.4	6.35	2.38	2.8	0.4	●		▲	●	○						
		CCMT060208-OTM	6.4	6.35	2.38	2.8	0.8		●		▲							
		CCMT09T304-OTM	9.7	9.525	3.97	4.4	0.4	●			▲	○						
		CCMT09T308-OTM	9.7	9.525	3.97	4.4	0.8		●		▲							
		CCMT120404-OTM	12.9	12.7	4.76	5.56	0.4	●			▲	○						
		CCMT120408-OTM	12.9	12.7	4.76	5.56	0.8		●		▲							
		CCMT120412-OTM	12.9	12.7	4.76	5.56	1.2		●		▲	○						

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产

槽型说明

OTF：
适用于钢或者不锈钢
精加工通用槽型。

槽型说明

OTM：
适用于钢或者不锈钢
半精加工通用槽型。

车削用刀片
(正角型)

CC□□

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。

OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。

OC2115
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。

OC2125
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号

OP1205H
推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。


OP1215
优先用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。

OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。

OC3115
适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。

OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



刀片外形		型 号	尺 寸					P				M		K				
			L	Φ1.C	S	Φd	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115	OC3115D
精加工		CCMT060202-MSF	6.4	6.35	2.38	2.8	0.4								▲	●		
		CCMT060204-MSF	9.7	9.525	3.97	4.4	0.4								▲	●		
		CCMT09T304-MSF	9.7	9.525	3.97	4.4	0.8								▲	●		
		CCMT09T308-MSF	12.9	12.7	4.76	5.56	0.4								▲	●		
		CCMT120404-MSF	12.9	12.7	4.76	5.56	0.8								▲	●		
		CCMT060204-OTR	6.4	6.35	2.38	2.8	0.4		●		▲						▲	
粗加工		CCMT060208-OTR	6.4	6.35	2.38	2.8	0.8		●		▲					▲	○	
		CCMT09T304-OTR	9.7	9.525	3.97	4.4	0.4		●		▲					▲		
		CCMT09T308-OTR	9.7	9.525	3.97	4.4	0.8		●		▲					▲	●	
		CCMT120408-OTR	12.9	12.7	4.76	5.56	0.8		●		▲					▲	●	
		CCMT120412-OTR	12.9	12.7	4.76	5.56	1.2		●		▲					▲	●	
		CCMW060204	6.4	6.35	2.38	2.8	0.4											
		CCMW09T304	9.7	9.525	3.97	4.4	0.4										○	
		CCMW09T308	9.7	9.525	3.97	4.4	0.8										○	
		CCMW120404	12.9	12.7	4.76	5.56	0.4										○	
		CCMW120408	12.9	12.7	4.76	5.56	0.8										○	

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产

槽型说明

MSF:
适用于不锈钢材料的
精加工槽型。

槽型说明

OTR:
适用于钢或者不锈钢
粗加工通用槽型。

车削用刀片
(正角型)

DC□□

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。

OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。

OC2115
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。

OC2125
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号

OP1205H
推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。


OP1215
优先用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。

OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。

OC3115
适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。

OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



刀片外形		型 号	尺 寸					P					M		K			
			L	Φ1.C	S	Φd	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115	OC3115D
精加工		DCMT070202-OTF	7.8	6.35	2.38	2.8	0.2			▲		●		▲	●			
		DCMT070204-OTF	7.8	6.35	2.38	2.8	0.4	●		▲		●		▲	●			
		DCMT070208-OTF	7.8	6.35	2.38	2.8	0.8	●		▲				▲	●			
		DCMT11T302-OTF	11.6	9.525	3.97	4.4	0.2			▲		●		▲	●			
		DCMT11T304-OTF	11.6	9.525	3.97	4.4	0.4	●		▲		●		▲	●			
半精加工		DCMT070204-OTM	7.8	6.35	2.38	2.8	0.4			▲				▲				
		DCMT070208-OTM	7.8	6.35	2.38	2.8	0.8		●		▲			▲				
		DCMT11T304-OTM	11.6	9.525	3.97	4.4	0.4			▲				▲				
		DCMT11T308-OTM	11.6	9.525	3.97	4.4	0.8		●		▲			▲				
		DCMT11T312-OTM	11.6	9.525	3.97	4.4	1.2		●		▲			▲				
粗加工		DCMT070208-OTR	7.8	6.35	2.38	2.8	0.8		●		▲							▲
		DCMT11T304-OTR	11.6	9.525	3.97	4.4	0.4		●		▲							▲
		DCMT11T308-OTR	11.6	9.525	3.97	4.4	0.8		●		▲							▲
		DCMT11T312-OTR	11.6	9.525	3.97	4.4	1.2		●		▲							▲
		DCMW070204	7.8	6.35	2.38	2.8	0.4											○
		DCMW11T304	11.6	9.525	3.97	4.4	0.4											○
		DCMW11T308	11.6	9.525	3.97	4.4	0.8											○

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产

槽型说明

OTF:
适用于钢或者不锈钢
精加工通用槽型。

槽型说明

OTM:
适用于钢或者不锈钢
半精加工通用槽型。

槽型说明

OTR:
适用于钢或者不锈钢
粗加工通用槽型。

车削用刀片
(正角型)

RC□□

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。

OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。

OC2115
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。

OC2125
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号

OP1205H
推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。


OP1215
优选用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。

OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。

OC3115
适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。

OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



刀片外形		型 号	尺 寸					P				M		K				
			L	Φ I.C	S	Φ d	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115	OC315D
半精加工		RCMT0803MO	8.0	8.0	3.18	3.36		●	▲								▲	
		RCMT1003MO	10	10	3.97	4.4		●	▲								▲	
		RCMT1204MO	12	12	4.76	4.4		●	▲								▲	
		RCMT1606MO	16	16	6.35	5.5		●	▲								▲	
半精 / 粗加工		RCMX0803MO	8.0	8.0	3.2	3.36		●	▲								▲	
		RCMX1003MO	10	10	3.18	3.6		●	▲								▲	
		RCMX1204MO	12	12	4.76	4.4		●	▲								▲	
		RCMX1606MO	16	16	6.35	5.5		●	▲								▲	
		RCMX2006MO	20	20	6.35	6.5		●	▲								▲	
		RCMX2507MO	25	25	7.94	7.2		▲	●								▲	
		RCMX3209MO	32	32	9.52	9.5		▲	●								▲	

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产

车削用刀片
(正角型)

SC□□

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。

OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。

OC2115
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。

OC2125
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号

OP1205H
推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。


OP1215
优选用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。

OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。

OC3115
适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。

OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



刀片外形		型 号	尺 寸					P					M		K			
			L	Φ I.C	S	Φ d	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115	OC3115D
精加工		SCMT09T302-OTF	9.525	9.525	3.97	4.4	0.2	●	▲		●		▲					
		SCMT09T304-OTF	9.525	9.525	3.97	4.4	0.4	●		▲		●		▲				
		SCMT09T308-OTF	9.525	9.525	3.97	4.4	0.8	●		▲				▲				
半精加工		SCMT09T304-OTM	9.525	9.525	3.97	4.4	0.4	●		▲				▲				
		SCMT09T308-OTM	9.525	9.525	3.97	4.4	0.8		●		▲			▲				
		SCMT120404-OTM	12.7	12.7	4.76	5.56	0.4	●		▲				▲				
		SCMT120408-OTM	12.7	12.7	4.76	5.56	0.8		●		▲			▲				
		SCMT120412-OTM	12.7	12.7	4.76	5.56	1.2		●		▲			▲				
粗加工		SCMT09T304-OTR	9.525	9.525	3.97	4.4	0.4			●							▲	
		SCMT09T308-OTR	9.525	9.525	3.97	4.4	0.8		●		▲						▲	
		SCMT09T312-OTR	9.525	9.525	3.97	4.4	1.2		●		▲						▲	
		SCMT120404-OTR	12.7	12.7	4.76	5.56	0.4			●							▲	
		SCMT120408-OTR	12.7	12.7	4.76	5.56	0.8		●		▲						▲	
		SCMT120412-OTR	12.7	12.7	4.76	5.56	1.2		●		▲						▲	

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产

槽型说明

OTF：
适用于钢或者不锈钢
精加工通用槽型。

槽型说明

OTM：
适用于钢或者不锈钢
半精加工通用槽型。

槽型说明

OTR：
适用于钢或者不锈钢
粗加工通用槽型。


车削用刀片
(正角型)

SC□□

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。
OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。
OC2115
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。
OC2125
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号
OP1205H
推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。
OP1215
优选用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。
OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。
OC3115
适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。
OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



刀片外形		型 号	尺 寸					P				M	K				
			L	Φ L.C	S	Φ d	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1205	OC3105	OC3115	OC3115D
	SCMT09T304	9.525	9.525	3.97	4.4	0.4									○	▲	
	SCMT120404	12.7	12.7	4.76	5.56	0.4									○	▲	
	SCMT120408	12.7	12.7	4.76	5.56	0.8									○	▲	
	SCMW060204	6.35	6.35	2.38	2.8	0.4										○	
	SCMW09T304	9.525	9.525	3.97	4.4	0.4										○	
	SCMW09T308	9.525	9.525	3.97	4.4	0.8										○	
	SCMW120408	12.7	12.7	4.76	5.56	0.8										○	

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产


车削用刀片
(正角型)

TC□□

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。
OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。
OC2115
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。
OC2125
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号
OP1205H
推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。
OP1215
优选用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。
OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。
OC3115
适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。
OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



刀片外形		型 号	尺 寸					P				M		K					
			L	φL.C	S	φd	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115	OC3115D	
精加工		TCMT06T104-OTF	6.4	3.97	1.98	2.2	0.4	●	▲		●	▲							
		TCMT06T108-OTF	6.4	3.97	1.98	2.2	0.8	●	▲		●	▲							
		TCMT090202-OTF	9.6	5.56	2.38	2.5	0.2	●			●	▲							
		TCMT090204-OTF	9.6	5.56	2.38	2.5	0.4	●	▲		●	▲							
		TCMT090208-OTF	9.6	5.56	2.38	2.5	0.8	●	▲			▲							
		TCMT110202-OTF	11	6.35	2.38	2.8	0.2	●			●	▲							
		TCMT110204-OTF	11	6.35	2.38	2.8	0.4	●	▲		●	▲							
		TCMT110208-OTF	11	6.35	2.38	2.8	0.8	●	▲			▲							
		TCMT16T302-OTF	16.5	9.525	3.97	4.4	0.2	●	▲		●	▲		▲					
		TCMT16T304-OTF	16.5	9.525	3.97	4.4	0.4	●	▲		●	▲		▲					
TCMT16T308-OTF	16.5	9.525	3.97	4.4	0.8	●	▲			▲		▲							
半精加工		TCMT090204-OTM	9.6	5.56	2.38	2.5	0.4	●	▲		○	▲							
		TCMT090208-OTM	9.6	5.56	2.38	2.5	0.8	●	●	▲		▲							
		TCMT110204-OTM	11	6.35	2.38	2.8	0.4	●	▲		○	▲		▲					
		TCMT110208-OTM	11	6.35	2.38	2.8	0.8	●	●	▲		▲		▲					
		TCMT16T304-OTM	16.5	9.525	3.97	4.4	0.4	●	●	▲	○	▲		▲					
		TCMT16T308-OTM	16.5	9.525	3.97	4.4	0.8	●	●	▲		▲		▲					
		TCMT16T312-OTM	16.5	9.525	3.97	4.4	1.2	●	●	▲		▲		▲					

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产

槽型说明

OTF：
适用于钢或者不锈钢
精加工通用槽型。

槽型说明

OTM：
适用于钢或者不锈钢
半精加工通用槽型。


车削用刀片
(正角型)

TC□□

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。
OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。
OC2115
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。
OC2125
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号
OP1205H
推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。
OP1215
优选用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。
OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。
OC3115
适用于铸铁通用加工。在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。
OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



刀片外形		型 号	尺 寸					P				M		K			
			L	Φ L.C	S	Φ d	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115
	TCMT090204-OTR	9.6	5.56	2.38	2.5	0.4	●	▲								▲	
	TCMT090208-OTR	9.6	5.56	2.38	2.5	0.8	●	▲								▲	
	TCMT110204-OTR	11	6.35	2.38	2.8	0.4	●	▲								▲	
	TCMT110208-OTR	11	6.35	2.38	2.8	0.8	●	▲								▲	
	TCMT16T304-OTR	16.5	9.525	3.97	4.4	0.4	●	▲								▲	
	TCMT16T308-OTR	16.5	9.525	3.97	4.4	0.8	●	▲								▲	
	TCMT16T312-OTR	16.5	9.525	3.97	4.4	1.2	●	▲								▲	
	TCMT220408-OTR	22	12.7	4.76	5.5	0.8			▲							▲	

槽型说明

OTR：
适用于钢类材料的
粗加工槽型。

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产


车削用刀片
(正角型)

VC□□

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。
OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。
OC2115
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。
OC2125
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号
OP1205H
推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。
OP1215
优选用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。
OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。
OC3115
适用于铸铁通用加工。在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。
OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



	刀片外形	型 号	尺 寸					P				M		K				
			L	Φ1.C	S	Φd	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115	OC3115D
精加工		VCMT110302-OTF	11	6.35	3.18	2.8	0.2	●	▲		●	▲						
		VCMT110304-OTF	11	6.35	3.18	2.8	0.4	●	▲		●	▲						
		VCGT160408-OSF	16.5	9.525	4.76	4.4	0.8	●	▲		●	▲						
半精加工		VCMT160404-OTM	16.6	9.525	4.76	3.81	0.4	●	▲		●	▲						
		VCMT160408-OTM	16.6	9.525	4.76	3.81	0.8	●	▲		●	▲						

槽型说明

OTF：
适用于钢或者不锈钢
精加工通用槽型。

槽型说明

OSF：
适用于高温合金的
精加工槽型。

槽型说明

OTM：
适用于钢或者不锈钢
半精加工通用槽型。

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产


车削用刀片
(正角型)

VB□□

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。
OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。
OC2115
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。
OC2125
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号
OP1205H
推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。
OP1215
优选用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。
OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。
OC3115
适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。
OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



	刀片外形	型 号	尺 寸					P				M		K				
			L	Φ I.C	S	Φ d	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OC1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115	OC3115D
精加工		VBMT110302-OTF	11	6.35	3.18	2.8	0.2	●	▲		●	▲						
		VBMT110304-OTF	11	6.35	3.18	2.8	0.4	●	▲		●	▲						
		VBMT110308-OTF	11	6.35	3.18	2.8	0.8	●	▲				▲					
		VBMT160404-OTF	16.5	9.525	4.76	4.4	0.4	●	▲		●	▲						
		VBMT160408-OTF	16.5	9.525	4.76	4.4	0.8	●	▲				▲					
	VBET160408-OSF	16.5	9.525	4.76	4.4	0.8	●	▲				▲						
	半精加工		VBMT110304-OTM	11	6.35	3.18	2.8	0.4		●		▲			▲			
VBMT110308-OTM			11	6.35	3.18	2.8	0.8		●		▲			▲				
VBMT160404-OTM			16.5	9.525	4.76	4.4	0.4		●		▲			▲				
VBMT160408-OTM			16.5	9.525	4.76	4.4	0.8		●		▲			▲				
VBMT160412-OTM			16.5	9.525	4.76	4.4	1.2		●		▲			▲				
VBET160408-OSM		16.5	9.525	4.76	4.4	0.8		●		▲			▲					
粗加工			VBMT160404-OTR	16.5	9.525	4.76	4.4	0.4		●		▲						▲
	VBMT160408-OTR		16.5	9.525	4.76	4.4	0.8		●		▲						▲	
	VBMT160412-OTR		16.5	9.525	4.76	4.4	1.2		●		▲						▲	

槽型说明
OTF：
适用于钢或者不锈钢
精加工通用槽型。

槽型说明
OSF：
适用于高温合金的
精加工槽型。

槽型说明
OTM：
适用于钢或者不锈钢
半精加工通用槽型。

槽型说明
OSM：
适用于高温合金的
半精加工槽型。

槽型说明
OTR：
适用于钢或者不锈钢
粗加工通用槽型。

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产


车削用刀片
(正角型)

TB□□

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。
OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。
OC2115
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。
OC2125
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号
OP1205H
推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。
OP1215
优选用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。
OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。
OC3115
适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。
OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



刀片外形		型 号	尺 寸					P				M	K					
			L	Φ I.C	S	Φ d	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115	OC3115D
	TBGH060102L	6.4	3.97	1.59	2.2	0.2						▲						
	TBGH060104L	6.4	3.97	1.59	2.2	0.4						▲						
	TBGH060202L	6.4	3.97	2.38	2.2	0.2						▲						
	TBGH060202R	6.4	3.97	2.38	2.2	0.2						▲						

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产


车削用刀片
(正角型)

TP□□

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。
OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。
OC2115
OC2125
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。
OC2125H
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号
OP1205H
推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。
OP1215
优选用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。
OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。
OC3115
适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。
OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



刀片外形		型 号	尺 寸					P				M		K				
			L	Φ I.C	S	Φ d	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115	OC3115D
	TPGH090202L	9.6	5.56	2.38	2.8	0.2					▲							
	TPGH090204L	9.6	5.56	2.38	2.8	0.4					▲							
	TPGH110302L	11	6.35	3.18	3.18	0.2					▲							
	TPGH110304L	11	6.35	3.18	3.18	0.4					▲							

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产


车削用刀片
(负角型)

KN□□

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。
OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。
OC2115
OC2125
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。
OC2125H
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号
OP1205H
推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。
OP1215
优选用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。
OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。
OC3115
适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。
OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



刀片外形		型 号	尺 寸						P					M		K		
			La	L	I.W	S	brn	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115
	KNUX160405L11	16	16.2	9.525	4.76	2.2	0.5	●		▲								
	KNUX160410L11	16	16.2	9.525	4.76	2.2	1.0	●		▲								
	KNUX160405L12	16	16.2	9.525	4.76	2.2	0.5	●		▲								
	KNUX160410L12	16	16.2	9.525	4.76	2.2	1.0	○		○								
	KNUX160415L12	16	16.2	9.525	4.76	2.2	1.5											
	KNUX160404R11	16	16.2	9.525	4.76	2.2	0.5	●		▲								
	KNUX160410R11	16	16.2	9.525	4.76	2.2	1.0	●		▲								
	KNUX160405R12	16	16.2	9.525	4.76	2.2	0.5	●		▲								
	KNUX160410R12	16	16.2	9.525	4.76	2.2	1.0	○		○								
	KNUX160415R12	16	16.2	9.525	4.76	2.2	1.5											

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产

轮毂加工

OC2015
优先用于钢件中的中低速半精加工及精加工。

OC2025
适用于钢类零件的中低速半精加工、精加工。

OC2115
钢材精加工到半精加工高速切削的最佳选择。

OC2125
是钢材从精加工到粗加工的首选牌号

OP1205H
推荐用于钢件材料的车削及铣削加工。

OC4225
适用于不锈钢中高速车削与钢件铣削。


OP1215
优选用于不锈钢材料的断续车削和铣削加工。

OP1205
优先用于不锈钢的车削和铣削加工。

OC3105
适用于灰铁高速车削。

OC3115
适用于铸铁通用加工，在中速切削时还能承受轻微断续加工。应用于铣削时也有较强的通用性。

OC3115D
适用于有韧性要求的铸铁中低速湿式车削。



刀片外形		型 号	尺 寸						P					M		K		
			La	L	L.W	S	brn	r	OC2015	OC2025	OC2115	OC2125	OP1205H	OC4225	OP1215	OP1205	OC3105	OC3115
	175.32-191940-22		19.1	10	19.1	6.35	4.0	●	●	▲								
	175.32-191940-227		19.1	10	19.1	7.2	4.0	●	●	▲								
	175.32-191940-28		19.1	10	19.1	6.35	4.0	●	●	▲								

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产

铝加工刀片



A


a 车削刀片

铝加工刀片

CC□□
DC□□
SC□□

OK434

细颗粒碳化钨与超细钴粉结合，通过低压烧结实现内部组织的完全致密。具有硬度高，强度高，导热性好等特点，适用于有色金属，铸铁等材料的精、半精加工。



刀片外形		型号	尺寸					牌号
			L	Φl.C	S	Φd	r	
精加工		CCGX060202-NL	6.4	6.35	2.38	2.8	0.2	OK434
		CCGX060204-NL	6.4	6.35	2.38	2.8	0.4	
		CCGX09T302-NL	9.7	9.525	3.97	4.4	0.2	
		CCGX09T304-NL	9.7	9.525	3.97	4.4	0.4	
		CCGX09T308-NL	9.7	9.525	3.97	4.4	0.8	
		CCGX120404-NL	12.9	12.7	4.76	5.56	0.4	
		CCGX120408-NL	12.9	12.7	4.76	5.56	0.8	
精加工		DCGX070202-NL	7.8	6.35	2.38	2.8	0.2	OK434
		DCGX070204-NL	7.8	6.35	2.38	2.8	0.4	
		DCGX11T304-NL	11.6	9.525	3.97	4.4	0.4	
		DCGX11T308-NL	11.6	9.525	3.97	4.4	0.8	
精加工		SCGX09T302-NL	9.525	9.525	3.97	4.4	0.2	OK434
		SCGX09T304-NL	9.525	9.525	3.97	4.4	0.4	
		SCGX09T308-NL	9.525	9.525	3.97	4.4	0.8	
		SCGX120404-NL	12.7	12.7	4.76	5.56	0.4	
		SCGX120408-NL	12.7	12.7	4.76	5.56	0.8	

槽型说明

NL：适用于铝,铝合金类材料加工槽型。

槽型说明

NL：适用于铝,铝合金类材料加工槽型。

槽型说明

NL：适用于铝,铝合金类材料加工槽型。

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产

A


a 车削刀片

铝加工刀片

TC□□
VC□□
RC□□

OK434

细颗粒碳化钨与超细钴粉结合，通过低压烧结实现内部组织的完全致密。具有硬度高，强度高，导热性好等特点，适用于有色金属，铸铁等材料的精、半精加工。



刀片外形		型号	尺寸					牌号
			L	Φl.C	S	Φd	r	
精加工		TCGX090202-NL	9.6	5.56	2.38	2.5	0.2	OK434
		TCGX090204-NL	9.6	5.56	2.38	2.5	0.4	
		TCGX110202-NL	11	6.35	2.38	2.8	0.2	
		TCGX110204-NL	11	6.35	2.38	2.8	0.4	
		TCGX110208-NL	11	6.35	2.38	2.8	0.8	
		TCGX16T304-NL	16.5	9.525	3.97	4.4	0.4	
		TCGX16T308-NL	16.5	9.525	3.97	4.4	0.8	
精加工		VCGX110202-NL	11	6.35	2.38	2.8	0.2	OK434
		VCGX110204-NL	11	6.35	2.38	2.8	0.4	
		VCGX110302-NL	11	6.35	3.18	2.8	0.2	
		VCGX110304-NL	11	6.35	3.18	2.8	0.4	
		VCGX110308-NL	11	6.35	3.18	2.8	0.8	
		VCGX160402-NL	16.6	9.525	4.76	4.4	0.2	
		VCGX160404-NL	16.6	9.525	4.76	4.4	0.4	
		VCGX160408-NL	16.6	9.525	4.76	4.4	0.8	
		VCGX160412-NL	16.6	9.525	4.76	4.4	1.2	
精加工		VCGX220530-NL	22	12.7	5.56	5.5	3	OK434
		RCGX0803MO-NL	8.0	8.0	3.18	3.36		

槽型说明

NL：适用于铝,铝合金类材料加工槽型。

槽型说明

NL：适用于铝,铝合金类材料加工槽型。


槽型说明

NL：适用于铝,铝合金类材料加工槽型。

产品库存 ▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产

切断切槽刀片

切断切槽刀片命名规则



A
a 车削刀片

A

a 车削刀片

仿形车削刀片

QR□□

OP2202

钢件的中低速车削，高的工件表面光洁度。

OP2302

用于对韧性有需求的切断切槽。

OC2025

稳定工况下，中高速下切槽。

OP1302

用于要求高韧性的工序，中低速切断和切槽。

OP1215

中低速切槽和管材切断。

OP1205


中等速度的切槽，适合精加工。

OP2302

钢件与不锈钢的强断续车削和切槽。

OP2202

铸铁中低速车削。



刀片形状	型号	尺寸		最大切深 La _{MAX}	P			M			K		
		S ₀ ^{+0.1}	R ± 0.1		OP2202	OP2302	OC2025	OP1302	OP1215	OP1205	OP2302	OP2202	
	QRED025-MP	2.5		17.5	▲	●			○	▲			
	QRFD03-MP	3		17	▲	●			○	▲			
	QRGD04-MP	4		21	▲	●			○	▲			
	QRHD05-MP	5		20	▲	●			○	▲			
	QRKD06-MP	6		19	○	○			○	▲			

槽型说明

MP：
适用于钢、不锈钢的
半精加工。

有非标产品可单独定制

产品库存

▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产

A

a 车削刀片

切断切槽刀片

QT□□

OP2202

钢件的中低速车削，高的工件表面光洁度。

OP2302

用于对韧性有需求的切断切槽。

OC2025

稳定工况下，中高速下切槽。

OP1302

用于要求高韧性的工序，中低速切断和切槽。

OP1215

中低速切槽和管材切断。

OP1205


中等速度的切槽，适合精加工。

OP2302

钢件与不锈钢的强断续车削和切槽。

OP2202

铸铁中低速车削。



刀片形状	型号	尺寸		最大切深 La _{MAX}	P			M			K		
		S ₀ ^{+0.1}	R ± 0.1		OP2202	OP2302	OC2025	OP1302	OP1215	OP1205	OP2302	OP2202	
	QTED02502N-MP	2.5	0.2	17	▲	●			○	▲			
	QTFD0303N-MP	3	0.2	17	▲	●			○	▲			
	QTGD0404N-MP	4	0.2	22	▲	●			○	▲			
	QTHD0504N-MP	5	0.3	22	▲	●			○	▲			
	QTKD0604N-MP	6	0.4	22	▲	●			○	▲			

槽型说明

MP：
适用于钢、不锈钢材料的
半精加工。

有非标产品可单独定制

产品库存

▲主推牌号备库存 ●可选牌号备库存 ○按订单生产



螺纹刀片

► 螺纹车刀片 Threading Insert

螺纹刀片命名规则 Name rule for threading insert

1 左右刀片
Cutting direction

RT 右刀
RT: right hand

LT 左刀
LT: left hand

2 刀片尺寸
Insert size

L(mm)	IC(mm)	L(mm)	IC(mm)
6	3.97	16	9.525
8	4.76	22	12.7
11	6.35	27	15.875



3 齿数
Number of teeth

01=单齿
Single-teeth

N=N齿
N-teeth

4 刀片类型
Insert type

代号 Code	类型 type
G	外螺纹 External threading
L	内螺纹 Internal threading

1	2	3	4		5	6	7
RT	16	01	G	—	150	ISO	M

5 螺距
Pitch width

定螺距Omni-pitch (数据表示 range of pitch indicated in numerals)
0.35~5.0 mm
72-2 TPI

泛螺距
Generic-pitch

	mm	TPI
A	0.5~1.5	48~16
AG	1.0~3.0	26~10
G	1.75~3.0	14~8
N	3.5~5.0	7~5
Q	5.5~6.0	4.5~4

6 刀片牙形
Thread profile

55	55° V牙形 55° general pitch threads
60	60° V牙形 60° general pitch threads
ISO	ISO米制全牙形 ISO metric threads
UN	美制全牙形 United threads
W	惠氏全牙形 Whitworth threads
BSPT	BSPT全牙形 British standard taper pipe threads
NPT	NPT全牙形 NPT American standard taper pipe threads
UNJ	UNJ全牙形 UNJ American standard aerospace and aviation threads
RD	DIN405圆牙形 30° DIN405 round threads
APIRD	石油管螺纹刀片 Petroleum pipeline threads
TR	Trapeze30° 103 30° ISO metric threads
ACME	ACME梯形 29° American standard ACME threads
STACME	矮牙ACME梯形 29° American standard STACME threads

7 制作方式
Production method

无标识——全磨制
Unmarked---full ground

A——全压制
A---full pressing

M——压制+刃口磨制
M---pressing and edge grinding

OP1201

螺纹加工的通用材质，强韧的细晶粒硬质合金基体，耐磨的PVD涂层。
Adopted with tough ultrafine grain substrate and wear-resistance PVD coating, OP1201 is the common material for thread processing.

A

a 车削刀片

57

A

刀片一览表
A07-A09

刀具选择
A86-A144

应用信息
A145-A154

A

58

► 螺纹车刀片 Threading Insert

60° V牙形螺纹刀片 60° general pitch threading insert


► 刀片用途 Application for insert

用于所有机械加工的一般用途螺纹
It is suitable for all machining

► 刀片形状 Insert shape



► 刀片尺寸 Insert size



► 标准 Standard

► 公差等级 Tolerance grade

外螺纹 external thread		适用螺距 applicative pitch	
全磨制型号 ground type	M型号 M type	mm	TPI
R/LT1101G-A60		0.5-1.5	48-16
R/LT1601G-A60	R/LT1601G-A60M	0.5-1.5	48-16
R/LT1601G-AG60	R/LT1601G-AG60M	1.0-3.0	26-8
R/LT1601G-G60	R/LT1601G-G60M	1.75-3.0	14-8
R/LT2201G-N60	R/LT2201G-N60M	3.5-5.0	7-5
R/LT2701G-Q60	R/LT2701G-Q60M	5.5-6.0	4.5-4

内螺纹 internal thread		适用螺距 applicative pitch	
全磨制型号 ground type	M型号 M type	mm	TPI
R/LT0601L-A60		0.5-1.25	48-20
R/LT0801L-A60		0.5-1.5	48-16
R/LT1101L-A60	R/LT1101L-A60M	0.5-1.5	48-16
R/LT1101L-AG60	R/LT1101L-AG60M	1.0-2.5	26-9
R/LT1601L-A60	R/LT1601L-A60M	0.5-1.5	48-16
R/LT1601L-AG60	R/LT1601L-AG60M	1.0-3.0	26-8
R/LT1601L-G60	R/LT1601L-G60M	1.75-3.0	14-8
R/LT2201L-N60	R/LT2201L-N60M	3.5-5.0	7-5
R/LT2701L-Q60	R/LT2701L-Q60M	5.5-6.0	4.5-4

55° V牙形螺纹刀片 55° general pitch threads


► 刀片用途 Application for insert

用于所有机械加工的一般用途螺纹
It is suitable for all machining

► 刀片形状 Insert shape



► 刀片尺寸 Insert size



► 标准 Standard

► 公差等级 Tolerance grade

外螺纹 external thread		适用螺距 applicative pitch	
全磨制型号 ground type	M型号 M type	mm	TPI
R/LT1101G-A55		0.5-1.5	48-16
R/LT1601G-A55	R/LT1601G-A55M	0.5-1.5	48-16
R/LT1601G-AG55	R/LT1601G-AG55M	1.0-3.0	26-8
R/LT1601G-G55	R/LT1601G-G55M	1.75-3.0	14-8
R/LT2201G-N55	R/LT2201G-N55M	3.5-5.0	7-5
R/LT2701G-Q55	R/LT2701G-Q55M	5.5-6.0	4.5-4

内螺纹 internal thread		适用螺距 applicative pitch	
全磨制型号 ground type	M型号 M type	mm	TPI
R/LT0601L-A55		0.5-1.25	48-20
R/LT0801L-A55		0.5-1.5	48-16
R/LT1101L-A55	R/LT1101L-A55M	0.5-1.5	48-16
R/LT1101L-AG55	R/LT1101L-AG55M	1.0-2.5	26-9
R/LT1601L-A55	R/LT1601L-A55M	0.5-1.5	48-16
R/LT1601L-AG55	R/LT1601L-AG55M	1.0-3.0	26-8
R/LT1601L-G55	R/LT1601L-G55M	1.75-3.0	14-8
R/LT2201L-N55	R/LT2201L-N55M	3.5-5.0	7-5
R/LT2701L-Q55	R/LT2701L-Q55M	5.5-6.0	4.5-4

► 螺纹车刀片 Threading Insert

ISO米制螺纹刀片 ISO metric threads


► 刀片用途 Application for insert

用于所有机械加工的一般用途螺纹
It is suitable for all machining

► 刀片形状 Insert shape



► 刀片尺寸 Insert size



► 标准 Standard

MR262(DIN13)

► 公差等级 Tolerance grade

6g/6H

外螺纹 external thread		适用螺距 applicative pitch	
全磨制型号 ground type	M型号 M type	mm	齿深 tooth depth
R/LT1101G-050ISO	R/LT1101G-050ISOM	0.50	0.31
R/LT1101G-075ISO	R/LT1101G-075ISOM	0.75	0.46
R/LT1101G-080ISO	R/LT1101G-080ISOM	0.80	0.49
R/LT1101G-100ISO	R/LT1101G-100ISOM	1.00	0.61
R/LT1101G-125ISO	R/LT1101G-125ISOM	1.25	0.77
R/LT1101G-150ISO	R/LT1101G-150ISOM	1.50	0.92
R/LT1101G-175ISO	R/LT1101G-175ISOM	1.75	1.07
R/LT1101G-200ISO	R/LT1101G-200ISOM	2.00	1.23
R/LT1601G-050ISO	R/LT1601G-050ISOM	0.50	0.31
R/LT1601G-075ISO	R/LT1601G-075ISOM	0.75	0.46
R/LT1601G-080ISO	R/LT1601G-080ISOM	0.80	0.49
R/LT1601G-100ISO	R/LT1601G-100ISOM	1.00	0.61
R/LT1601G-125ISO	R/LT1601G-125ISOM	1.25	0.77
R/LT1601G-150ISO	R/LT1601G-150ISOM	1.50	0.92
R/LT1601G-175ISO	R/LT1601G-175ISOM	1.75	1.07
R/LT1601G-200ISO	R/LT1601G-200ISOM	2.00	1.23
R/LT1601G-250ISO	R/LT1601G-250ISOM	2.50	1.53
R/LT1601G-300ISO	R/LT1601G-300ISOM	3.00	1.84
R/LT1601G-350ISO	R/LT1601G-350ISOM	3.50	2.15
R/LT2201G-350ISO		3.50	2.15
R/LT2201G-400ISO	R/LT2201G-400ISOM	4.00	2.45
R/LT2201G-450ISO	R/LT2201G-450ISOM	4.50	2.76
R/LT2201G-500ISO	R/LT2201G-500ISOM	5.00	3.07
R/LT2701G-550ISO		5.50	3.37
R/LT2701G-600ISO		6.00	3.68

内螺纹 internal thread		适用螺距 applicative pitch	
全磨制型号 ground type	M型号 M type	mm	齿深 tooth depth
R/LT0601L-050ISO		0.50	0.29
R/LT0601L-075ISO		0.75	0.43
R/LT0601L-100ISO		1.00	0.58
R/LT0601L-125ISO		1.25	0.72
R/LT0801L-050ISO		0.50	0.29
R/LT0801L-075ISO		0.75	0.43
R/LT0801L-100ISO		1.00	0.58
R/LT0801L-125ISO		1.25	0.72
R/LT0801L-150ISO		1.50	0.87
R/LT0801L-175ISO		1.75	1.01
R/LT1101L-050ISO	R/LT1101L-050ISOM	0.50	0.29
R/LT1101L-075ISO	R/LT1101L-075ISOM	0.75	0.43
R/LT1101L-080ISO	R/LT1101L-080ISOM	0.80	0.46
R/LT1101L-100ISO	R/LT1101L-100ISOM	1.00	0.58
R/LT1101L-125ISO	R/LT1101L-125ISOM	1.25	0.72
R/LT1101L-150ISO	R/LT1101L-150ISOM	1.50	0.87
R/LT1101L-175ISO	R/LT1101L-175ISOM	1.75	1.01
R/LT1101L-200ISO	R/LT1101L-200ISOM	2.00	1.15
R/LT1601L-050ISO	R/LT1601L-050ISOM	0.50	0.29
R/LT1601L-075ISO	R/LT1601L-075ISOM	0.75	0.43
R/LT1601L-080ISO	R/LT1601L-080ISOM	0.80	0.46
R/LT1601L-100ISO	R/LT1601L-100ISOM	1.00	0.58
R/LT1601L-125ISO	R/LT1601L-125ISOM	1.25	0.72
R/LT1601L-150ISO	R/LT1601L-150ISOM	1.50	0.87
R/LT1601L-175ISO	R/LT1601L-175ISOM	1.75	1.01
R/LT1601L-200ISO	R/LT1601L-200ISOM	2.00	1.15
R/LT1601L-250ISO	R/LT1601L-250ISOM	2.50	1.44
R/LT1601L-300ISO	R/LT1601L-300ISOM	3.00	1.73
R/LT1601L-350ISO	R/LT1601L-350ISOM	3.50	2.02
R/LT2201L-350ISO		3.50	2.02
R/LT2201L-400ISO	R/LT2201L-400ISOM	4.00	2.31
R/LT2201L-450ISO	R/LT2201L-450ISOM	4.50	2.60
R/LT2201L-500ISO	R/LT2201L-500ISOM	5.00	2.89
R/LT2701L-550ISO		5.50	3.17
R/LT2701L-600ISO		6.00	3.46

► 螺纹车刀片 Threading Insert

Un美制螺纹刀片 United threading insert


► 刀片用途 Application for insert

用于所有机械加工的一般用途螺纹
It is suitable for all machining

► 刀片形状 Insert shape



► 刀片尺寸 Insert size



► 标准 Standard

ANSIB1.1:74

► 公差等级 Tolerance grade

2A/2B

外螺纹 external thread			
全磨制型号 ground type	M型号 M type	适用螺距 applicative pitch	
		TPI	齿深 tooth depth
R/LT1101G-28UN	R/LT1101G-28UNM	28	0.56
R/LT1101G-24UN	R/LT1101G-24UNM	24	0.65
R/LT1101G-20UN	R/LT1101G-20UNM	20	0.78
R/LT1101G-18UN	R/LT1101G-18UNM	18	0.87
R/LT1101G-16UN	R/LT1101G-16UNM	16	0.97
R/LT1101G-14UN	R/LT1101G-14UNM	14	1.11
R/LT1101G-12UN	R/LT1101G-12UNM	12	1.30
R/LT1601G-48UN	R/LT1601G-48UNM	48	0.30
R/LT1601G-40UN	R/LT1601G-40UNM	40	0.39
R/LT1601G-32UN	R/LT1601G-32UNM	32	0.49
R/LT1601G-28UN	R/LT1601G-28UNM	28	0.56
R/LT1601G-24UN	R/LT1601G-24UNM	24	0.65
R/LT1601G-20UN	R/LT1601G-20UNM	20	0.78
R/LT1601G-18UN	R/LT1601G-18UNM	18	0.87
R/LT1601G-16UN	R/LT1601G-16UNM	16	0.97
R/LT1601G-14UN	R/LT1601G-14UNM	14	1.11
R/LT1601G-12UN	R/LT1601G-12UNM	12	1.30
R/LT1601G-11UN	R/LT1601G-11UNM	11	1.42
R/LT1601G-10UN	R/LT1601G-10UNM	10	1.56
R/LT1601G-9UN	R/LT1601G-9UNM	9	1.73
R/LT1601G-8UN	R/LT1601G-8UNM	8	1.95
R/LT2201G-7UN	R/LT2201G-7UNM	7	2.22
R/LT2201G-6UN	R/LT2201G-6UNM	6	2.60
R/LT2201G-5UN	R/LT2201G-5UNM	5	3.12
R/LT2701G-4.5UN		4.5	3.46
R/LT2701G-4UN		4	3.89

内螺纹 internal thread			
全磨制型号 ground type	M型号 M type	适用螺距 applicative pitch	
		TPI	齿深 tooth depth
R/LT0601L-28UN		28	0.52
R/LT0601L-24UN		24	0.61
R/LT0601L-20UN		20	0.73
R/LT0601L-18UN		18	0.81
R/LT0801L-28UN		28	0.52
R/LT0801L-24UN		24	0.61
R/LT0801L-20UN		20	0.73
R/LT0801L-18UN		18	0.81
R/LT0801L-16UN		16	0.92
R/LT1101L-28UN	R/LT1101L-28UNM	28	0.52
R/LT1101L-24UN	R/LT1101L-24UNM	24	0.61
R/LT1101L-20UN	R/LT1101L-20UNM	20	0.73
R/LT1101L-18UN	R/LT1101L-18UNM	18	0.81
R/LT1101L-16UN	R/LT1101L-16UNM	16	0.92
R/LT1101L-14UN	R/LT1101L-14UNM	14	1.05
R/LT1101L-12UN	R/LT1101L-12UNM	12	1.22
R/LT1601L-48UN	R/LT1601L-48UNM	48	0.31
R/LT1601L-40UN	R/LT1601L-40UNM	40	0.37
R/LT1601L-32UN	R/LT1601L-32UNM	32	0.46
R/LT1601L-28UN	R/LT1601L-28UNM	28	0.52
R/LT1601L-24UN	R/LT1601L-24UNM	24	0.61
R/LT1601L-20UN	R/LT1601L-20UNM	20	0.73
R/LT1601L-18UN	R/LT1601L-18UNM	18	0.81
R/LT1601L-16UN	R/LT1601L-16UNM	16	0.92
R/LT1601L-14UN	R/LT1601L-14UNM	14	1.05
R/LT1601L-12UN	R/LT1601L-12UNM	12	1.22
R/LT1601L-11UN	R/LT1601L-11UNM	11	1.28
R/LT1601L-10UN	R/LT1601L-10UNM	10	1.47
R/LT1601L-9UN	R/LT1601L-9UNM	9	1.63
R/LT1601L-8UN	R/LT1601L-8UNM	8	1.83
R/LT2201L-7UN	R/LT2201L-7UNM	7	2.09
R/LT2201L-6UN	R/LT2201L-6UNM	6	2.44
R/LT2201L-5UN	R/LT2201L-5UNM	5	2.93
R/LT2701L-4.5UN		4.5	3.26
R/LT2701L-4UN		4	3.67

► 螺纹车刀片 Threading Insert

W惠氏螺纹刀片 Whitworth threading insert


► 刀片用途 Application for insert

用于所有机械加工的一般用途螺纹
It is suitable for all machining

► 刀片形状 Insert shape



► 刀片尺寸 Insert size



► 标准 Standard

B.S.84:1956,
DIN259,ISO228/1:1982

► 公差等级 Tolerance grade

中级A

外螺纹 external thread			
全磨制型号 ground type	M型号 M type	适用螺距 applicative pitch	
		TPI	齿深 tooth depth
R/LT1101G-28W	R/LT1101G-28WM	28	0.58
R/LT1101G-24W	R/LT1101G-24WM	24	0.68
R/LT1101G-20W	R/LT1101G-20WM	20	0.81
R/LT1101G-19W	R/LT1101G-19WM	19	0.90
R/LT1101G-16W	R/LT1101G-16WM	16	1.02
R/LT1101G-14W	R/LT1101G-14WM	14	1.16
R/LT1101G-11W	R/LT1101G-11WM	11	1.48
R/LT1601G-48W	R/LT1601G-48WM	48	0.34
R/LT1601G-40W	R/LT1601G-40WM	40	0.41
R/LT1601G-32W	R/LT1601G-32WM	32	0.51
R/LT1601G-28W	R/LT1601G-28WM	28	0.58
R/LT1601G-26W	R/LT1601G-26WM	26	0.63
R/LT1601G-24W	R/LT1601G-24WM	24	0.68
R/LT1601G-20W	R/LT1601G-20WM	20	0.81
R/LT1601G-19W	R/LT1601G-19WM	19	0.90
R/LT1601G-16W	R/LT1601G-16WM	16	1.02
R/LT1601G-14W	R/LT1601G-14WM	14	1.16
R/LT1601G-12W	R/LT1601G-12WM	12	1.36
R/LT1601G-11W	R/LT1601G-11WM	11	1.48
R/LT1601G-10W	R/LT1601G-10WM	10	1.63
R/LT1601G-9W	R/LT1601G-9WM	9	1.81
R/LT1601G-8W	R/LT1601G-8WM	8	2.03
R/LT2201G-7W	R/LT2201G-7WM	7	2.41
R/LT2201G-6W	R/LT2201G-6WM	6	2.71
R/LT2201G-5W	R/LT2201G-5WM	5	3.25
R/LT2701G-4.5W		4.5	3.61
R/LT2701G-4W		4	4.07

内螺纹 internal thread			
全磨制型号 ground type	M型号 M type	适用螺距 applicative pitch	
		TPI	齿深 tooth depth
R/LT0601L-28W		28	0.58
R/LT0601L-24W		24	0.68
R/LT0601L-20W		20	0.81
R/LT0601L-19W		19	0.90
R/LT0801L-28W		28	0.58
R/LT0801L-24W		24	0.68
R/LT0801L-20W		20	0.81
R/LT0801L-19W		19	0.90
R/LT0801L-16W		16	1.02
R/LT1101L-28W	R/LT1101L-28WM	28	0.58
R/LT1101L-24W	R/LT1101L-24WM	24	0.68
R/LT1101L-20W	R/LT1101L-20WM	20	0.81
R/LT1101L-19W	R/LT1101L-19WM	19	0.90
R/LT1101L-16W	R/LT1101L-16WM	16	1.02
R/LT1101L-14W	R/LT1101L-14WM	14	1.16
R/LT1101L-11W	R/LT1101L-11WM	11	1.48
R/LT1601L-48W	R/LT1601L-48WM	48	0.34
R/LT1601L-40W	R/LT1601L-40WM	40	0.41
R/LT1601L-32W	R/LT1601L-32WM	32	0.51
R/LT1601L-28W	R/LT1601L-28WM	28	0.58
R/LT1601L-26W	R/LT1601L-26WM	26	0.63
R/LT1601L-24W	R/LT1601L-24WM	24	0.68
R/LT1601L-20W	R/LT1601L-20WM	20	0.81
R/LT1601L-19W	R/LT1601L-19WM	19	0.90
R/LT1601L-16W	R/LT1601L-16WM	16	1.02
R/LT1601L-14W	R/LT1601L-14WM	14	1.16
R/LT1601L-12W	R/LT1601L-12WM	12	1.36
R/LT1601L-11W	R/LT1601L-11WM	11	1.48
R/LT1601L-10W	R/LT1601L-10WM	10	1.63
R/LT1601L-9W	R/LT1601L-9WM	9	1.81
R/LT1601L-8W	R/LT1601L-8WM	8	2.03
R/LT2201L-7W	R/LT2201L-7WM	7	2.41
R/LT2201L-6W	R/LT2201L-6WM	6	2.71
R/LT2201L-5W	R/LT2201L-5WM	5	3.25
R/LT2701L-4.5W		4.5	3.61
R/LT2701L-4W		4	4.07

► 螺纹车刀片 Threading Insert

BSPT 英制锥管螺纹刀片 British standard taper pipe threading insert


► 刀片用途 Application for insert

用于蒸气、天然气和水管道的管螺纹车削
It is suitable for natural gas, steam and water pipeline

► 刀片形状 Insert shape



► 刀片尺寸 Insert size



► 标准 Standard

B.S.21:1985

► 公差等级 Tolerance grade

外螺纹 external thread		适用螺距 applicative pitch	
全磨制型号 ground type	M型号 M type	TPI	齿深 tooth depth
R/LT1601G-28BSPT	R/LT1601G-28BSPTM	28	0.58
R/LT1601G-19BSPT	R/LT1601G-19BSPTM	19	0.86
R/LT1601G-14BSPT	R/LT1601G-14BSPTM	14	1.16
R/LT1601G-11BSPT	R/LT1601G-11BSPTM	11	1.48

内螺纹 internal thread		适用螺距 applicative pitch	
全磨制型号 ground type	M型号 M type	TPI	齿深 tooth depth
R/LT0601L-28BSPT		28	0.58
R/LT0801L-28BSPT		28	0.58
R/LT0801L-19BSPT		19	0.86
R/LT1101L-19BSPT	R/LT1101L-19BSPTM	19	0.86
R/LT1101L-14BSPT	R/LT1101L-14BSPTM	14	1.16
R/LT1101L-11BSPT	R/LT1101L-11BSPTM	11	1.48
R/LT1601L-28BSPT	R/LT1601L-28BSPTM	28	0.58
R/LT1601L-19BSPT	R/LT1601L-19BSPTM	19	0.86
R/LT1601L-14BSPT	R/LT1601L-14BSPTM	14	1.16
R/LT1601L-11BSPT	R/LT1601L-11BSPTM	11	1.48

NPT 美制锥管螺纹刀片 NPT American standard taper pipe threading insert


► 刀片用途 Application for insert

用于气、水和排污管道
螺纹车削
It is suitable for oxygen, water, blowing-off piping.

► 刀片形状 Insert shape



► 刀片尺寸 Insert size



► 标准 Standard

USAS B2.1:1968

► 公差等级 Tolerance grade

外螺纹 external thread		适用螺距 applicative pitch	
全磨制型号 ground type	M型号 M type	TPI	齿深 tooth depth
R/LT1601G-27NPT	R/LT1601G-27NPTM	27	0.66
R/LT1601G-18NPT	R/LT1601G-18NPTM	18	1.01
R/LT1601G-14NPT	R/LT1601G-14NPTM	14	1.33
R/LT1601G-11.5NPT	R/LT1601G-11.5NPTM	11.5	1.64
R/LT1601G-8NPT	R/LT1601G-8NPTM	8	2.42

内螺纹 internal thread		适用螺距 applicative pitch	
全磨制型号 ground type	M型号 M type	TPI	齿深 tooth depth
R/LT0601L-27NPT		27	0.66
R/LT0801L-27NPT		27	0.66
R/LT0801L-18NPT		18	1.01
R/LT1101L-18NPT	R/LT1101L-18NPTM	18	1.01
R/LT1101L-14NPT	R/LT1101L-14NPTM	14	1.33
R/LT1601L-18NPT	R/LT1601L-18NPTM	18	1.01
R/LT1601L-14NPT	R/LT1601L-14NPTM	14	1.33
R/LT1601L-11.5NPT	R/LT1601L-11.5NPTM	11.5	1.64
R/LT1601L-8NPT	R/LT1601L-8NPTM	8	2.42

► 螺纹车刀片 Threading Insert

UNJ 美制航空螺纹刀片 UNJ American standard aerospace and aviation threads


► 刀片用途 Application for insert

用于航天航空螺纹
It is suitable for aerospace.

► 刀片形状 Insert shape



► 刀片尺寸 Insert size



► 标准 Standard

MIL-D-8879C

► 公差等级 Tolerance grade

3A/3B

外螺纹 external thread		适用螺距 applicative pitch	
全磨制型号 ground type	M型号 M type	TPI	齿深 tooth depth
R/LT1601G-40UNJ	R/LT1601G-40UNJM	40	0.37
R/LT1601G-36UNJ	R/LT1601G-36UNJM	36	0.41
R/LT1601G-32UNJ	R/LT1601G-32UNJM	32	0.46
R/LT1601G-28UNJ	R/LT1601G-28UNJM	28	0.52
R/LT1601G-24UNJ	R/LT1601G-24UNJM	24	0.61
R/LT1601G-20UNJ	R/LT1601G-20UNJM	20	0.73
R/LT1601G-18UNJ	R/LT1601G-18UNJM	18	0.81
R/LT1601G-16UNJ	R/LT1601G-16UNJM	16	0.92
R/LT1601G-14UNJ	R/LT1601G-14UNJM	14	1.05
R/LT1601G-12UNJ	R/LT1601G-12UNJM	12	1.22
R/LT1601G-10UNJ	R/LT1601G-10UNJM	10	1.47
R/LT1601G-8UNJ	R/LT1601G-8UNJM	8	1.83
R/LT2201G-7UNJ	R/LT2201G-7UNJM	7	2.09
R/LT2201G-6UNJ	R/LT2201G-6UNJM	6	2.44
R/LT2201G-5UNJ	R/LT2201G-5UNJM	5	2.93
R/LT2701G-4.5UNJ		4.5	3.26
R/LT2701G-4UNJ		4	3.67

内螺纹 internal thread		适用螺距 applicative pitch	
全磨制型号 ground type	M型号 M type	TPI	齿深 tooth depth
R/LT0601L-18UNJ		18	0.74
R/LT0801L-16UNJ		16	0.83
R/LT0801L-14UNJ		14	0.95
R/LT1101L-12UNJ	R/LT1101L-12UNJM	12	1.11
R/LT1601L-10UNJ	R/LT1601L-10UNJM	10	1.33
R/LT1601L-8UNJ	R/LT1601L-8UNJM	8	1.66
R/LT2201L-7UNJ	R/LT2201L-7UNJM	7	1.90
R/LT2201L-6UNJ	R/LT2201L-6UNJM	6	2.21
R/LT2201L-5UNJ	R/LT2201L-5UNJM	5	2.66
R/LT2701L-4.5UNJ		4.5	2.95
R/LT2701L-4UNJ		4	3.32

RD DIN405 圆管 30° 螺纹刀片 30° DIN405 round threading insert


► 刀片用途 Application for insert

用于食品工业和消防管
接头螺纹车削
It is suitable for food industry and hydrant
piping joint.

► 刀片形状 Insert shape



► 刀片尺寸 Insert size



► 标准 Standard

DIN405

► 公差等级 Tolerance grade

7h/7H

外螺纹 external thread		适用螺距 applicative pitch	
全磨制型号 ground type	M型号 M type	TPI	齿深 tooth depth
R/LT1601G-10RD		10	1.27
R/LT1601G-8RD		8	1.59
R/LT1601G-6RD		6	2.12
R/LT2201G-6RD		6	2.12
R/LT2201G-4RD		4	3.18

内螺纹 internal thread		适用螺距 applicative pitch	
全磨制型号 ground type	M型号 M type	TPI	齿深 tooth depth
R/LT1601L-10RD		10	1.27
R/LT1601L-8RD		8	1.59
R/LT1601L-6RD		6	2.12
R/LT2201L-6RD		6	2.12
R/LT2201L-4RD		4	3.18

► 螺纹车刀片 Threading Insert

APIRD 石油管螺纹刀片 Petroleum pipeline threading insert


► 刀片用途 Application for insert

用于石油和天然气管道
螺纹车削
It is suitable for petroleum and natural gas.
(Thread turning)

► 刀片形状 Insert shape



► 刀片尺寸 Insert size



► 标准 Standard

STD.5B.1979

► 公差等级 Tolerance grade

外螺纹 external thread			
全磨制型号 ground type	M型号 M type	适用螺距 applicative pitch	
		TPI	齿深 tooth depth
R/LT1601G-10APIRD	R/LT1601G-10APIRDM	10	1.41
R/LT1601G-8APIRD	R/LT1601G-8APIRDM	8	1.81

内螺纹 internal thread			
全磨制型号 ground type	M型号 M type	适用螺距 applicative pitch	
		TPI	齿深 tooth depth
R/LT1601L-10APIRD	R/LT1601L-10APIRDM	10	1.41
R/LT1601L-8APIRD	R/LT1601L-8APIRDM	8	1.81

TR 公制30° 梯形螺纹刀片 30° ISO metric threading insert


► 刀片用途 Application for insert

用于传动的梯形丝杠
螺纹车削
It is suitable for trapezoidal screw drive.

► 刀片形状 Insert shape



► 刀片尺寸 Insert size



► 标准 Standard

DIN103

► 公差等级 Tolerance grade

7e/7H

外螺纹 external thread			
全磨制型号 ground type	M型号 M type	适用螺距 applicative pitch	
		mm	齿深 tooth depth
R/LT1601G-1.5TR	R/LT1601G-1.5TRM	1.5	0.90
R/LT1601G-2TR	R/LT1601G-2TRM	2	1.25
R/LT1601G-3TR		3	1.75
R/LT2201G-4TR		4	2.25
R/LT2201G-5TR		5	2.75
R/LT2701G-6TR		6	3.50
R/LT2701G-7TR		7	4.00

内螺纹 internal thread			
全磨制型号 ground type	M型号 M type	适用螺距 applicative pitch	
		mm	齿深 tooth depth
R/LT1601L-1.5TR	R/LT1601L-1.5TRM	1.5	0.90
R/LT1601L-2TR	R/LT1601L-2TRM	2	1.25
R/LT1601L-3TR		3	1.75
R/LT2201L-4TR		4	2.25
R/LT2201L-5TR		5	2.75
R/LT2701L-6TR		6	3.50
R/LT2701L-7TR		7	4.00

► 螺纹车刀片 Threading Insert

ACME 美制29° 梯形螺纹刀片 29° American ACME threading insert


► 刀片用途 Application for insert

用于传动的梯形丝杠
螺纹车削
It is suitable for trapezoidal screw drive.
(Thread turning)

► 刀片形状 Insert shape



► 刀片尺寸 Insert size



► 标准 Standard

ANSI B1.5:1988

► 公差等级 Tolerance grade

3G

外螺纹 external thread			
全磨制型号 ground type	M型号 M type	适用螺距 applicative pitch	
		TPI	齿深 tooth depth
R/LT1601G-12ACME	R/LT1601G-12ACMEM	12	1.19
R/LT1601G-10ACME		10	1.52
R/LT1601G-8ACME		8	1.84
R/LT2201G-6ACME		6	2.37
R/LT2201G-5ACME		5	2.79
R/LT2701G-4ACME		4	3.43

内螺纹 internal thread			
全磨制型号 ground type	M型号 M type	适用螺距 applicative pitch	
		TPI	齿深 tooth depth
R/LT1601L-8ACME		8	1.84
R/LT2201L-6ACME		6	2.37
R/LT2201L-5ACME		5	2.79
R/LT2701L-4ACME		4	3.43

STACME 矮牙美制29° 梯形螺纹刀片 29° American STACME threading insert


► 刀片用途 Application for insert

用于传动的梯形丝杠
螺纹车削
It is suitable for trapezoidal screw drive.
(Thread turning)

► 刀片形状 Insert shape



► 刀片尺寸 Insert size



► 标准 Standard

ANSI B1.8:1988

► 公差等级 Tolerance grade

2G

外螺纹 external thread			
全磨制型号 ground type	M型号 M type	适用螺距 applicative pitch	
		TPI	齿深 tooth depth
R/LT1601G-12STACME		12	0.76
R/LT1601G-10STACME		10	1.02
R/LT1601G-8STACME		8	1.21
R/LT2201G-6STACME		6	1.52
R/LT2201G-5STACME		5	1.78
R/LT2701G-4STACME		4	2.16
R/LT2701G-3STACME		3	2.79

内螺纹 internal thread			
全磨制型号 ground type	M型号 M type	适用螺距 applicative pitch	
		TPI	齿深 tooth depth
R/LT2201L-5STACME		5	1.78
R/LT2701L-4STACME		4	2.16
R/LT2701L-3STACME		3	2.79