

GLERIO

Уличный светильник
“Universal”



Надёжное и энергоэффективное
решение

Преимущества

155 лм/Вт

Стальной корпус

IP 67

Гарантия 3 года

Не греется

Окраска в любой цвет



Описание:



Светодиодный светильник “Universal” создан для наружного освещения и способен работать при любых погодных условиях. Открытый корпус, алюминиевая плата и схемотехнические решения не допускают перегрева и обеспечивают рабочую температуру в 50°C. Интегрирован драйвер производства компании “ТрансЭт” (Санкт-Петербург). Энергоэффективность от 155 лм/Вт позволяет окупить светильник менее чем за 1 год.

Применение:

- Освещение улиц, автостоянок, придомовых территорий
- Промышленное и складское освещение
- Освещение спортивных объектов
- Архитектурная подсветка
- Освещение парков

Особенности:

- Возможность создания сборки из нескольких светильников
- Цветовая температура на выбор (от 3000К до 6500К)
- Энергоэффективность может быть увеличена до 180 лм/Вт

*Данные услуги предоставляются по запросу, сроки реализации и ценовые условия обсуждаются отдельно.



Мощность 25 Вт
Световой поток 3875 лм
Кол-во светодиодов 192 шт.
Габаритные размеры 225x140x45
Масса светильника 1 кг

Энергоэффективность Лм/Вт 155
Защита от пыли и влаги, IP 67
Класс электробезопасности I
Температура эксплуатации -50/+50

Климатическое исполнение УХЛ1

Цветовая температура 4000

Индекс цветопередачи, Ra 85

Кривая силы света Д(120)



Мощность 50 Вт
Световой поток 7750 лм
Кол-во светодиодов 384 шт.
Габаритные размеры 450x140x45
Масса светильника 1,8 кг

Материал корпуса Сталь
Материал рассеивателя ПММА
Напряжение питания, В 170-264

Диапазон рабочих частот, Гц 50 / 60

Коэффициент мощности 0,95

Гарантия 3 года



Мощность 75 Вт
Световой поток 11625 лм
Кол-во светодиодов 576 шт.
Габаритные размеры 675x140x45
Масса светильника 2,4 кг