

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИИ СТАНКОВ

Станки токарные



Токарно-винторезный 16K20, 1K62Д, 1K62, 1B62г капитальный ремонт и модернизация

Длина, мм 3005
 Ширина, мм 1198
 Высота, мм 1810
 Масса станка, кг 3 035
 Частота вращения шпинделя min/max,
 об/мин 16/2 000
 Диаметр детали над суппортом, мм 290
 Диаметр обрабатываемой детали над станиной,
 мм 400
 Длина обрабатываемой детали, мм 1000



Токарно-винторезный 16B16KP, 16E16KP капитальный ремонт и модернизация

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия
 над станиной мм 320
 Наибольший диаметр обрабатываемого изделия
 над суппортом мм 180
 Наибольшая длина обрабатываемого изделия мм
 500, 750, 1000
 Длина станка мм 2025, 2270, 2525
 Ширина станка мм 1110
 Высота станка мм 1505
 Масса станка кг 1900, 2050, 2170



Токарно-винторезный B16D25 16K25, MK6056 капитальный ремонт и модернизация

Длина, мм 2805
 Ширина, мм 1198
 Высота, мм 1810
 Масса станка, кг 3 035
 Частота вращения шпинделя min/max,
 об/мин 16/2 000
 Диаметр детали над суппортом, мм 290
 Диаметр обрабатываемой детали над станиной,
 мм 500
 Длина обрабатываемой детали, мм 1000



Станок токарно-винторезные с ЧПУ 16M30F3 после капитального ремонта и модернизации

Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм
 1500
 (3000)
 Наибольший диаметр заготовки, мм:
 устанавливаемой над станиной 670
 обрабатываемой над станиной 500
 обрабатываемой над суппортом 320
 Наибольший вес устанавливаемой заготовки, кг 850

*Предложение не является публичной офертой и носит информационный характер

www.stanoknn.ru

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИИ СТАНКОВ



Станок токарно-винторезные с ЧПУ 16K20ФЗ, 16a20фЗ после капитального ремонта и модернизации

Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над станиной, мм 500

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм

- над станиной 320

- над суппортом 200

Наибольшая длина устанавливаемого изделия в центрах, мм 1000

Габаритные размеры станка без отдельно стоящего шкафа УЧПУ, не более, мм

- длина 3700

- длина (с транспортером стружкоудаления) 5160

- ширина 3000

- высота 2100

Масса станка (без ЧПУ и транспортера стружкоудаления), кг 4000



Станок токарно-винторезные с ЧПУ 16Б16Т1 после капитального ремонта и модернизации

Наибольший диаметр устанавливаемого изделия: над станиной, мм 400/360

над суппортом, мм 125

Длина устанавливаемого изделия, мм 750

Длина обрабатываемого изделия, мм 600

Габариты станка, мм:

длина 3200

ширина 1370

высота 1740

Вес станка, кг 2880.



Станки токарно-карусельные 1510, 1512, 1512фЗ, 1516, 1516фЗ, 1525, 1525фЗ, 1л532, 1550 и другие после капитального ремонта и модернизации

Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм 1600

Наибольшая высота обрабатываемой детали, мм 1000

Диаметр планшайбы, мм 1400

Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг 8000

Габариты (ДхШхВ), мм 3170х3025х4100

Масса станка, кг 18100



Новые токарные станки с ЧПУ, производства Китай, Корея, Япония и других

***Предложение не является публичной офертой и носит информационный характер**

www.stanoknn.ru

ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ



Станок вертикально-фрезерный 6Т12-1 после капитального ремонта. Гарантия 1 год

Размеры стола, мм 320x1250
 Перемещение стола, мм
 - продольное 800
 - поперечное 320
 - вертикальное 420
 Мощность основного шпинделя, кВт 7,5
 Габариты станка, мм 2280x1965x2265
 Масса станка, кг 3250



Станок вертикально-фрезерный 6Т13-1 после капитального ремонта, гарантия 1 год

размеры стола, мм 1600x400
 перемещение стола, мм
 - продольное (X) 1000
 - поперечное (Y) 400
 - вертикальное (Z) 430
 габаритные размеры станка, мм
 - длина 2570
 - ширина 2252
 - высота 2430
 Масса станка с электрооборудованием, кг 4300



Станок универсально-фрезерный 6Т82ш после капитального ремонта, гарантия 1 год

Размеры рабочей поверхности стола, мм 1250x320
 Наибольшее перемещение стола, мм
 - продольное 800
 - поперечное 320
 - вертикальное 420
 Габаритные размеры, мм:
 - длина 2280
 - ширина 1965
 - высота 1970
 Масса станка с электрооборудованием, кг 3550



Станок универсально-фрезерный 6Т83ш после капитального ремонта, гарантия 1 год

Размеры рабочей поверхности стола, мм 1600x400
 Наибольшее перемещение стола, мм
 - продольное 1000
 - поперечное 400
 - вертикальное 420
 Габаритные размеры, мм:
 - длина 2570
 - ширина 2252
 - высота 2040
 Масса станка с электрооборудованием, кг 4400

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИИ СТАНКОВ



Станок фрезерный с ЧПУ ГФ2171 после капитального ремонта , гарантия 1 год

Размеры рабочей поверхности стола, мм 400x1600
 Наибольшая масса детали, устанавливаемой на столе станка (вместе с приспособлением), кг 400
 Наибольшее перемещение стола, мм
 продольное (координата X) 1010
 поперечное (координата Y) 400
 вертикальное (установочное) 430
 Перемещение ползуна (координата Z), мм 260
 Габаритные размеры станка с электро- и гидрооборудованием, мм
 длина 3100
 ширина 3135
 высота 2850
 Масса станка с электро- и гидрооборудованием, кг 5700

Шлифовальные станки



Станок круглошлифовальные 3у12аф11, 3у131вм, 3у152в, 3у142 после капитального ремонта и модернизации

Наибольший диаметр устанавливаемой детали, мм 200
 Наибольшая длина устанавливаемой детали, мм 500
 Рекомендуемый диапазон диаметров шлифуемых отверстий, мм 13...50
 Высота центров, мм 125±2
 Длина шлифования, мм 450
 Габаритные размеры, мм 3600x2260x2040
 Масса, кг 4500

Станки расточные



Станок горизонтально-расточной 2а620ф1, 2а622ф1, 2в623ф2, 2а622ф4, Вh80gva4 и другие после капитального ремонта

Размеры рабочей поверхности поворотного стола 2А620 1120x1250 мм
 Грузоподъемность стола станка 2А620 4000 кг
 Диаметр шпинделя 2А620 90 мм
 Габаритные размеры станка 2А620 - длина 7600 мм
 Габаритные размеры - ширина 3730 мм
 Габаритные размеры - высота 3220 мм
 Вес станка 2А620 17000 кг

Кузнечно-прессовое оборудование

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИИ СТАНКОВ



Пресс кривошипный простого действия КД2122, гарантия 1 год

Номинальное усилие, кН 160
 Ход ползуна, мм 55
 Расстояние между столом и ползуном, мм 220
 Расстояние между столом и ползуном, мм 220
 Мощность двигателя главного движения кВт 2
 Размер стола ширина/длина мм 280/420
 Габариты станка Длина Ширина Высота (мм)
 990_1085_1875
 Масса кг 1325



Пресс кривошипный простого действия КД2124, гарантия 1 год

Номинальное усилие, кН 250
 Ход ползуна, мм 65
 Расстояние между столом и ползуном, мм 250
 Расстояние между столом и ползуном, мм 250
 Мощность двигателя главного движения кВт 2,7
 Размер стола ширина/длина мм 340/500
 Габариты станка Длина Ширина Высота (мм)
 1190_1170_2110
 Масса кг 2100



Пресс кривошипный простого действия КД2126, гарантия 1 год

Номинальное усилие, кН 400
 Ход ползуна, мм 80
 Расстояние между столом и ползуном, мм 280
 Расстояние между столом и ползуном, мм 280
 Мощность двигателя главного движения кВт 4,7
 Размер стола ширина/длина мм 400/600
 Габариты станка Длина Ширина Высота (мм)
 1270_1350_2420
 Масса кг 3260



Пресс кривошипный простого действия КД2128, гарантия 1 год

Номинальное усилие, кН 630
 Ход ползуна, мм 100
 Мощность двигателя главного движения кВт 8,3
 Размер стола ширина/длина мм 480/710
 Габариты станка Длина Ширина Высота (мм)
 1450_1730_2880
 Масса кг 5900

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИИ СТАНКОВ



Пресс кривошипный простого действия КД2330, КД2130, КЕ2130, КЕ2330, гарантия 1 год

Номинальное усилие, кН 1000
 Ход ползуна, мм 130
 Расстояние между столом и ползуном, мм 400
 Расстояние между столом и ползуном, мм 400
 Мощность двигателя главного движения кВт 9
 Размер стола ширина/длина мм 560/850
 Габариты станка Длина Ширина Высота (мм)
 1620_2125_3280
 Масса кг 9315



Пресс кривошипный простого действия KB2132, КГ2132, 001Е, гарантия 1 год

Номинальное усилие, кН 1600
 Ход ползуна, мм 160
 Расстояние между столом и ползуном, мм 480
 Расстояние между столом и ползуном, мм 480
 Мощность двигателя главного движения кВт 19
 Размер стола ширина/длина мм 670/1000
 Габариты станка Длина Ширина Высота (мм)
 2340_2100_3700
 Масса кг 14200



Пресс-ножницы НГ5222, гарантия 1 год

Модель нг5222
 Наибольшая толщина листа, мм 16
 Диаметр круга, мм 45
 Мощность двигателя главного движения кВт 4,8
 Габариты станка Длина Ширина Высота (мм)
 1900_1660_1960
 Масса кг 2270



Вальцы листогибочные ИБ2216, ИБ2220, ИБ2222, ИБ2223, ИБ2424 и другие