TECHNO

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ

Каталог 2020 г

SF ПРИВОДЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ

SF-2.5.. SF-05.. SF-10../SF-15..

Приводы **TECHNO** серии **SF** с пружинным возвратом разработаны специально для управления противопожарными и дымовыми вентиляционными клапанами различных размеров. Приводы **TECHNO** серии **SF** имеют три типоразмера металлического корпуса и обладают гибким управлением. После отключения питания привод возвращается в начальное положение при помощи пружины.

Модель	Момент	Управление	Электропитание	Вспомогательные переключатели	Датчик температуры	Рабочее время	Площадь заслонки	Цена, без НДС
SF-2.5DF/24V	2.5 Нм	открыто/закрыто	AC-DC 24В	2 SPDT	Нет	M 65 сек ~ <30 сек	0.5 м²	**По запросу**
SF-2.5DF/230V	2.5 Нм	открыто/закрыто	AC 230В	2 SPDT	Нет	M 65 сек ~ <30 сек	0.5 м²	**По запросу**
SF-2.5DFS/24V	2.5 Нм	открыто/закрыто	AC-DC 24В	2 SPDT	Да	M 65 сек ~ <30 сек	0.5 м²	**По запросу**
SF-2.5DFS/230V	2.5 Нм	открыто/закрыто	AC 230В	2 SPDT	Да	M 65 сек ~ <30 сек	0.5 м²	**По запросу**
SF-05DF/24V	5 Нм	открыто/закрыто	AC-DC 24В	2 SPDT	Нет	M 75 сек ~ 20 сек	1 м²	**По запросу**
SF-05DF/230V	5 Нм	открыто/закрыто	AC 230В	2 SPDT	Нет	M 75 сек ~ 20 сек	1 м²	**По запросу**
SF-05DFS/24V	5 Нм	открыто/закрыто	AC-DC 24В	2 SPDT	Да	M 75 сек ~ 20 сек	1 м²	**По запросу**
SF-05DFS/230V	5 Нм	открыто/закрыто	AC 230В	2 SPDT	Да	M 75 сек ~ 20 сек	1 м²	**По запросу**
SF-05AF/24V	5 Нм	0(2)~10V	AC-DC 24В	1 SPDT	Нет	M 150 сек ~ 20 сек	1 м²	**По запросу**
SF-05AFS/24V	5 Нм	0(2)~10V	AC-DC 24В	1 SPDT	Да	M 150 сек ~ 20 сек	1 м²	**По запросу**
SF-10DF/24V	10 Нм	открыто/закрыто	AC-DC 24В	2 SPDT	Нет	M 20 сек ~ 30-40 сек	2 м²	**По запросу**
SF-10DF/230V	10 Нм	открыто/закрыто	AC 230В	2 SPDT	Нет	M 20 сек ~ 30-40 сек	2 м²	**По запросу**
SF-10DFS/24V	10 Нм	открыто/закрыто	AC-DC 24В	2 SPDT	Да	M 20 сек ~ 30-40 сек	2 м²	**По запросу**
SF-10DFS/230V	10 Нм	открыто/закрыто	AC 230В	2 SPDT	Да	M 20 сек ~ 30-40 сек	2 м²	**По запросу**
SF-10AF/24V	10 Нм	0(2)~10V	AC-DC 24В	2 SPDT	Нет	M 20 сек ~ 30-40 сек	2 м²	**По запросу**
SF-15DF/24V	15 Нм	открыто/закрыто	AC-DC 24В	2 SPDT	Нет	M 120 сек ~ 30-40 сек	3 м²	**По запросу**
SF-15DF/230V	15 Нм	открыто/закрыто	AC 230В	2 SPDT	Нет	M 120 сек ~ 30-40 сек	3 м²	**По запросу**
SF-15DFS/24V	15 Нм	открыто/закрыто	AC-DC 24В	2 SPDT	Да	M 120 сек ~ 30-40 сек	3 м²	**По запросу**
SF-15DFS/230V	15 Нм	открыто/закрыто	AC 230В	2 SPDT	Да	M 120 сек ~ 30-40 сек	3 м²	**По запросу**
SF-15AF/24V	15 Нм	0(2)~10V	AC-DC 24В	2 SPDT	Нет	M 120 сек ~ 30 сек	3 м²	**По запросу**
SF-15AFS/24V	15 Нм	0(2)~10V	AC-DC 24В	2 SPDT	Да	M 120 сек ~ 30 сек	3 м²	**По запросу**

NS ПРИВОДЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ РЕВЕРСИВНЫЕ

NS-10../NS-15..

NS-25../NS-30../NS-40..

Реверсивные приводы **TECHNO** серии **NS** без пружинного возврата разработаны специально для управления клапанами дымоудаления или противопожарными (нормально-закрытыми) клапанами систем вентиляции различных размеров. Приводы **TECHNO** серии **NS** изготавливаются в двух типоразмерах металлического корпуса и имеют гибкое управление.

Модель	Момент	Управление	Электропитание	Вспомогательные переключатели	Рабочее время	Площадь заслонки	Цена, без НДС
NS-10DF/24V	10 Нм	2х, 3х позиционное	AC-DC 24В	2 SPDT	30~40 сек	2 м²	**По запросу**
NS-10DF/230V	10 Нм	2х, 3х позиционное	AC 230В	2 SPDT	30~40 сек	2 м²	**По запросу**
NS-15DF/24V	15 Нм	2х, 3х позиционное	AC-DC 24В	2 SPDT	30~40 сек	3 м²	**По запросу**
NS-15DF/230V	15 Нм	2х, 3х позиционное	AC 230В	2 SPDT	30~40 сек	3 м²	**По запросу**
NS-25DF/24V	25 Нм	2х, 3х позиционное	AC-DC 24В	2 SPDT	50~80 сек	5 м²	**По запросу**
NS-25DF/230V	25 Нм	2х, 3х позиционное	AC 230В	2 SPDT	50~80 сек	5 м²	**По запросу**
NS-30DF/24V	30 Нм	2х, 3х позиционное	AC-DC 24В	2 SPDT	90~110 сек	6 м²	**По запросу**
NS-30DF/230V	30 Нм	2х, 3х позиционное	AC 230В	2 SPDT	90~110 сек	6 м²	**По запросу**
NS-40DF/24V	40 Нм	2х, 3х позиционное	AC-DC 24В	2 SPDT	100~120 сек	8 м²	**По запросу**
NS-40DF/230V	40 Нм	2х, 3х позиционное	AC 230В	2 SPDT	100~120 сек	8 м²	**По запросу**

SC ПРИВОДЫ ВОЗДУШНЫЕ С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ

SC-2.5.. SC-05.. SC-10../SC-15..

Приводы **TECHNO** серии **SC** с пружинным возвратом разработаны специально для управления воздушными клапанами и заслонками различных размеров, установленных в системах вентиляции. Приводы **TECHNO** серии **SC** имеют три типоразмера металлического корпуса и обладают гибким управлением. После отключения питания привод возвращается в начальное положение при помощи пружины.

Модель	Момент	Управление	Электропитание	Вспомогательные переключатели	Рабочее время	Площадь заслонки	Цена, без НДС
SC-2.5DN/24V	2.5 Нм	открыто/закрыто	AC-DC 24В	Нет	60-70 сек / 25-30 сек	0.5 м²	**3200 руб**
SC-2.5DF/24V	2.5 Нм	открыто/закрыто	AC-DC 24В	2 SPDT	60-70 сек / 25-30 сек	0.5 м²	**3500 руб**
SC-2.5DN/230V	2.5 Нм	открыто/закрыто	AC 230В	Нет	60-70 сек / 25-30 сек	0.5 м²	**3470 руб**
SC-2.5DF/230V	2.5 Нм	открыто/закрыто	AC 230В	2 SPDT	60-70 сек / 25-30 сек	0.5 м²	**3810 руб**
SC-2.5AN/24V	2.5 Нм	0(2)~10V	AC-DC 24В	Нет	60-70 сек / 25-30 сек	0.5 м²	**4945 руб**
SC-2.5AF/24V	2.5 Нм	0(2)~10V	AC-DC 24В	1 SPDT	60-70 сек / 25-30 сек	0.5 м²	**5310 руб**
SC-05DN/24V	5 Нм	открыто/закрыто	AC-DC 24В	Нет	75 сек / 20 сек	1 м²	**4555 руб**
SC-05DF/24V	5 Нм	открыто/закрыто	AC-DC 24В	2 SPDT	75 сек / 20 сек	1 м²	**4955 руб**
SC-05DN/230V	5 Нм	открыто/закрыто	AC 230В	Нет	75 сек / 20 сек	1 м²	**4250 руб**
SC-05DF/230V	5 Нм	открыто/закрыто	AC 230В	2 SPDT	75 сек / 20 сек	1 м²	**4555 руб**
SC-05AN/24V	5 Нм	0(2)~10V	AC-DC 24В	Нет	120 сек / 20 сек	1 м²	**6180 руб**
SC-05AF/24V	5 Нм	0(2)~10V	AC-DC 24В	1 SPDT	120 сек / 20 сек	1 м²	**6455 руб**
SC-10DN/24V	10 Нм	открыто/закрыто	AC-DC 24В	Нет	100 сек / 25 сек	2 м²	**5070 руб**
SC-10DF/24V	10 Нм	открыто/закрыто	AC-DC 24В	2 SPDT	100 сек / 25 сек	2 м²	**5250 руб**
SC-10DN/230V	10 Нм	открыто/закрыто	AC 230В	Нет	100 сек / 25 сек	2 м²	**5435 руб**
SC-10DF/230V	10 Нм	открыто/закрыто	AC 230В	2 SPDT	100 сек / 25 сек	2 м²	**5620 руб**
SC-10AN/24V	10 Нм	0(2)~10V	AC-DC 24В	Нет	120 сек / 30 сек	2 м²	**8090 руб**
SC-10AF/24V	10 Нм	0(2)~10V	AC-DC 24В	2 SPDT	120 сек / 30 сек	2 м²	**8390 руб**
SC-15DN/24V	15 Нм	открыто/закрыто	AC-DC 24В	Нет	120 сек / 30 сек	3 м²	**5980 руб**
SC-15DF/24V	15 Нм	открыто/закрыто	AC-DC 24В	2 SPDT	120 сек / 30 сек	3 м²	**6150 руб**
SC-15DN/230V	15 Нм	открыто/закрыто	AC 230В	Нет	120 сек / 30 сек	3 м²	**6340 руб**
SC-15DF/230V	15 Нм	открыто/закрыто	AC 230В	2 SPDT	120 сек / 30 сек	3 м²	**6515 руб**
SC-15AN/24V	15 Нм	0(2)~10V	AC-DC 24В	Нет	120 сек / 30 сек	3 м²	**8390 руб**
SC-15AF/24V	15 Нм	0(2)~10V	AC-DC 24В	2 SPDT	120 сек / 30 сек	3 м²	**8765 руб**

ПРИВОДЫ РЕВЕРСИВНЫЕ

02.. 04.. 08../16../24../32..

Реверсивные приводы **TECHNO** без пружинного возврата разработаны специально для управления воздушными клапанами и заслонками небольших и средних размеров, установленных в системах вентиляции. Реверсивные приводы **TECHNO** так же может быть использован для водяных шаровых кранов с использованием специального адаптера.

Модель	Момент	Управление	Электропитание	Вспомогательные переключатели	Рабочее время	Площадь заслонки	Цена, без НДС
O2DN/24V	2 Нм	2-х, 3-х позиционное	AC-DC 24В	Нет	35-45 сек	0,5 м²	**По запросу**
O2DF/24V	2 Нм	2-х, 3-х позиционное	AC-DC 24В	1 SPDT	35-45 сек	0,5 м²	**По запросу**
O2DN/230V	2 Нм	2-х, 3-х позиционное	AC 230В	Нет	35-45 сек	0,5 м²	**По запросу**
O2DF/230V	2 Нм	2-х, 3-х позиционное	AC 230В	1 SPDT	35-45 сек	0,5 м²	**По запросу**
O2AN/24V	2 Нм	0(2)~10V	AC-DC 24В	Нет	80-110 сек	0,5 м²	**По запросу**
O2AF/24V	2 Нм	0(2)~10V	AC-DC 24В	1 SPDT	80-110 сек	0,5 м²	**По запросу**
O4DN/24V	4 Нм	2-х, 3-х позиционное	AC-DC 24В	Нет	35 сек	1 м²	**По запросу**
O4DF/24V	4 Нм	2-х, 3-х позиционное	AC-DC 24В	2 SPDT	35 сек	1 м²	**По запросу**
O4DN/230V	4 Нм	2-х, 3-х позиционное	AC 230В	Нет	35 сек	1 м²	**По запросу**
O4DF/230V	4 Нм	2-х, 3-х позиционное	AC 230В	2 SPDT	35 сек	1 м²	**По запросу**
O4AN/24V	4 Нм	0(2)~10V	AC-DC 24В	Нет	35 сек	1 м²	**По запросу**
O4AN/230V	4 Нм	0(2)~10V	AC-DC 24В	Нет	35 сек	1 м²	**По запросу**
O8DN/24V	8 Нм	2-х, 3-х позиционное	AC-DC 24В	Нет	30 сек	2 м²	**По запросу**
O8DF/24V	8 Нм	2-х, 3-х позиционное	AC-DC 24В	2 SPDT	30 сек	2 м²	**По запросу**
O8DN/230V	8 Нм	2-х, 3-х позиционное	AC 230В	Нет	30 сек	2 м²	**По запросу**
O8DF/230V	8 Нм	2-х, 3-х позиционное	AC 230В	2 SPDT	30 сек	2 м²	**По запросу**
O8AN/24V	8 Нм	0(2)~10В, 0(4)-20мА	AC-DC 24В	Нет	30 сек	2 м²	**По запросу**
O8AF/24V	8 Нм	0(2)~10В, 0(4)-20мА	AC-DC 24В	2 SPDT	30 сек	2 м²	**По запросу**
O8AN/230V	8 Нм	0(2)~10В, 0(4)-20мА	AC 230В	Нет	30 сек	2 м²	**По запросу**
O8AF/230V	8 Нм	0(2)~10В, 0(4)-20мА	AC 230В	2 SPDT	30 сек	2 м²	**По запросу**
O8DNK/24V	8 Нм	2-х, 3-х позиционное	AC-DC 24В	Нет	Ускоренный до 8 сек	2 м²	**По запросу**
O8DFK/24V	8 Нм	2-х, 3-х позиционное	AC-DC 24В	2 SPDT	Ускоренный до 8 сек	2 м²	**По запросу**
O8DNK/230V	8 Нм	2-х, 3-х позиционное	AC 230В	Нет	Ускоренный до 8 сек	2 м²	**По запросу**
O8DFK/230V	8 Нм	2-х, 3-х позиционное	AC 230В	2 SPDT	Ускоренный до 8 сек	2 м²	**По запросу**
O8ANK/24V	8 Нм	0(2)~10В, 0(4)-20мА	AC-DC 24В	Нет	Ускоренный до 8 сек	2 м²	**По запросу**
O8AFK/24V	8 Нм	0(2)~10В, 0(4)-20мА	AC-DC 24В	2 SPDT	Ускоренный до 8 сек	2 м²	**По запросу**

Модель	Момент	Управление	Электропитание	Вспомогательные переключатели	Рабочее время	Площадь заслонки	Цена, без НДС
16DN/24V	16 Нм	2-х, 3-х позиционное	AC-DC 24В	Нет	80 сек	4 м²	**По запросу**
16DF/24V	16 Нм	2-х, 3-х позиционное	AC-DC 24В	2 SPDT	80 сек	4 м²	**По запросу**
16DN/230V	16 Нм	2-х, 3-х позиционное	AC 230В	Нет	80 сек	4 м²	**По запросу**
16DF/230V	16 Нм	2-х, 3-х позиционное	AC 230В	2 SPDT	80 сек	4 м²	**По запросу**
16AN/24V	16 Нм	0(2)~10В, 0(4)-20мА	AC-DC 24В	Нет	80 сек	4 м²	**По запросу**
16AF/24V	16 Нм	0(2)~10В, 0(4)-20мА	AC-DC 24В	2 SPDT	80 сек	4 м²	**По запросу**
16AN/230V	16 Нм	0(2)~10В, 0(4)-20мА	AC 230В	Нет	80 сек	4 м²	**По запросу**
16AF/230V	16 Нм	0(2)~10В, 0(4)-20мА	AC 230В	2 SPDT	80 сек	4 м²	**По запросу**
16DNK/24V	16 Нм	2-х, 3-х позиционное	AC-DC 24В	Нет	Ускоренный до 16 сек	4 м²	**По запросу**
16DFK/24V	16 Нм	2-х, 3-х позиционное	AC-DC 24В	2 SPDT	Ускоренный до 16 сек	4 м²	**По запросу**
16DNK/230V	16 Нм	2-х, 3-х позиционное	AC 230В	Нет	Ускоренный до 16 сек	4 м²	**По запросу**
16DFK/230V	16 Нм	2-х, 3-х позиционное	AC 230В	2 SPDT	Ускоренный до 16 сек	4 м²	**По запросу**
16ANK/24V	16 Нм	0(2)~10В, 0(4)-20мА	AC-DC 24В	Нет	Ускоренный до 16 сек	4 м²	**По запросу**
16AFK/24V	16 Нм	0(2)~10В, 0(4)-20мА	AC-DC 24В	2 SPDT	Ускоренный до 16 сек	4 м²	**По запросу**
24DN/24V	24 Нм	2-х, 3-х позиционное	AC-DC 24В	Нет	125 сек	6 м²	**По запросу**
24DF/24V	24 Нм	2-х, 3-х позиционное	AC-DC 24В	2 SPDT	125 сек	6 м²	**По запросу**
24DN/230V	24 Нм	2-х, 3-х позиционное	AC 230В	Нет	125 сек	6 м²	**По запросу**
24DF/230V	24 Нм	2-х, 3-х позиционное	AC 230В	2 SPDT	125 сек	6 м²	**По запросу**
24AN/24V	24 Нм	0(2)~10В, 0(4)-20мА	AC-DC 24В	Нет	125 сек	6 м²	**По запросу**
24AF/24V	24 Нм	0(2)~10В, 0(4)-20мА	AC-DC 24В	2 SPDT	125 сек	6 м²	**По запросу**
24AN/230V	24 Нм	0(2)~10В, 0(4)-20мА	AC 230В	Нет	125 сек	6 м²	**По запросу**
24AF/230V	24 Нм	0(2)~10В, 0(4)-20мА	AC 230В	2 SPDT	125 сек	6 м²	**По запросу**
32DN/24V	32 Нм	2-х, 3-х позиционное	AC-DC 24В	Нет	125 сек	6 м²	**По запросу**
32DF/24V	32 Нм	2-х, 3-х позиционное	AC-DC 24В	2 SPDT	125 сек	6 м²	**По запросу**
32DN/230V	32 Нм	2-х, 3-х позиционное	AC 230В	Нет	125 сек	6 м²	**По запросу**
32DF/230V	32 Нм	2-х, 3-х позиционное	AC 230В	2 SPDT	125 сек	6 м²	**По запросу**
32AN/24V	32 Нм	0(2)~10В, 0(4)-20мА	AC-DC 24В	Нет	125 сек	6 м²	**По запросу**
32AF/24V	32 Нм	0(2)~10В, 0(4)-20мА	AC-DC 24В	2 SPDT	125 сек	6 м²	**По запросу**

ПРИВОДЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ШАРОВЫМИ КРАНАМИ

02..

10..

Приводы **TECHNO** для управления шаровыми кранами без использования переходника. Поворот на 90 градусов. Имеют ручное дублирование управления. 2-х, 3-х ходовой кран поставляется отдельно.

Модель	Момент	Управление	Электропитание	Рабочее	Размер крана	Цена, без НДС
O2DB/24V	2 Нм	открыто/закрыто	AC 24В	40-50 сек	DN15, DN20, DN25	**По запросу**
O2DB/230V	2 Нм	открыто/закрыто	AC 230В	40-50 сек	DN15, DN20, DN25	**По запросу**
O2AB/24V	2 Нм	0(2)~10V	AC 24В	40-50 сек	DN15, DN20, DN25	**По запросу**
10DB/24V	10 Нм	открыто/закрыто	AC 24В	95-105 сек	DN32, DN40, DN50	**По запросу**
10DB/230V	10 Нм	открыто/закрыто	AC 230В	95-105 сек	DN32, DN40, DN50	**По запросу**
10AB/24V	10 Нм	0(2)~10V	AC 24В	95-105 сек	DN32, DN40, DN50	**По запросу**

2-х ходовые

3-х ходовые

Шаровые краны **TECHNO** имеют отличную надежность, долгий срок службы и высокую герметизацию благодаря литому корпусу из латуни, шара и вала из нержавеющей стали. Управление приводами ..**02D(A)B,** ..**10D(A)B** или стандартными приводами через переходник.

Модель	Размер DN	Размер G	KVS	By-pass KVS	Мощность стандартного привода	Цена, без НДС
2015A	15	1/2	2.5		4 Нм	**По запросу**
2020A	20	3/4	4.0		4 Нм	**По запросу**
2020B	20	3/4	6.3		4 Нм	**По запросу**
2025A	25	1	10.0		4 Нм	**По запросу**
2025B	25	1	16.0		4 Нм	**По запросу**
2032B	32	1-1/4	25.0		4 Нм	**По запросу**
2040B	40	1-1/2	40.0		8 Нм	**По запросу**
2050B	50	2	63.0		8 Нм	**По запросу**
3015A	15	1/2	2.5	1.6	4 Нм	**По запросу**
3020A	20	3/4	4.0	2.5	4 Нм	**По запросу**
3020B	20	3/4	6.3	4.0	4 Нм	**По запросу**
3025A	25	1	10.0	6.3	4 Нм	**По запросу**
3025B	25	1	16.0	8.0	4 Нм	**По запросу**
3032B	32	1-1/4	25.0	12.5	4 Нм	**По запросу**
3040B	40	1-1/2	40.0	20.0	8 Нм	**По запросу**
3050B	50	2	63.0	31.5	8 Нм	**По запросу**
Переходник	TECHNO Пластиковый кронштейн для электромеханического привода					**По запросу**

TECHNO

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ

ООО «Технопривод»
142200, Московская обл.,
г. Серпухов, ул. Ворошилова,
дом 130А офис 42

https://technoprivod.ru

info@technoprivod.ru

8(800)550-09-43