



ВЫБИРАЙТЕ ROGUE

СВАРКА TIG, БРОСАЮЩАЯ ВЫЗОВ ПРАВИЛАМ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Rogue ET 180i	Rogue ET 200iP PRO
Напряжение 1 ф	230 В перем. тока ± 15%, 1 ф, 50/60 Гц	115/230 В перем. тока ± 15%, 1 ф, 50/60 Гц
Максимальный выходной ток	180 А	200 А
Номинальная потребляемая мощность	8 кВА	7 кВА
Режим энергосбережения	30 Вт	50 Вт
Напряжение холостого хода	63 В пост. тока	78 В пост. тока
Сварочный ток в режиме MMA при 20% ПВ при 25% ПВ при 60% ПВ при 100% ПВ	170 А / 26,8 В – 97 А / 23,9 В 75 А / 23,0 В	– 200 А / 28,0 В 129 А / 25,2 В 100 А / 24,0 В
Сварочный ток в режиме TIG при 25% ПВ при 60% ПВ при 100% ПВ	180 А / 17,2 В 116 А / 14,6 В 90 А / 13,6 В	200 А / 18,0 В 129 А / 15,2 В 100 А / 14,0 В
Диапазон тока	10 – 180 А	10 – 200 А
Рабочая температура	от -10 до +40 °С	от -10 до +40 °С
Степень защиты корпуса	IP23S	IP23S
Сертификация	CE, EAC	CE, EAC
Размеры	403 x 153 x 264 мм	403 x 153 x 264 мм
Вес	8,7 кг	9,6 кг

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Rogue ET 180i CE	0700500080
Rogue ET 200iP PRO CE	0700500081

ЗАПАСНЫЕ И РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ

Наименование	Артикул
Пульт дистанционного управления, MMA 4	0700500084
Горелка TIG, SR-B 26, 4 м	0700025580
Горелка TIG, SR-B 26, 8 м	0700025581
Горелка TIG, SR-B 26FX, 4 м, с дистанционным управлением	0700025589
Горелка TIG, SR-B 26FX, 8 м, с дистанционным управлением	0700025590
Педаль, 4,5 м, 8-полюсной разъем	W4014450
Наплечный ремень	0700500086
Комплектный обратный кабель, разъем ОКС 50, 3 м	0700006901
Комплектный обратный кабель, разъем ОКС 50, 5 м	0700006885
Держатель электрода, Handy 200A, сечение 25 мм ² , 3 м, разъем ОКС 50	0700006900

Не идите на компромиссы. Выбирайте Rogue. Перейдите по ссылке esab.com/rogue и найдите ближайшего дистрибьютора ESAB.

