



Refittex 20 Bar C



GB

APPLICATIONS AND REGULATIONS

Hose for the passage of compressed air, water and fungicides solutions. For crop dusters, compressors and welding with a working pressure up to 20 bar/290 psi.

STRUCTURE

Flexible matt PVC hose with textile reinforcement, available in red, blue, black and nut brown.

WORKING TEMPERATURE

From -10°C to +60°C

D

ANWENDUNGEN UND RICHTLINIEN

Schlauch für den Durchfluss von Druckluft, Wasser und Lösungen von Fungiziden. Für Bewässerungsanlagen, Kompressoren und Schweißarbeiten mit Betriebsdruck bis zu 20 bar/290 psi.

STRUKTUR

Flexibler matter PVC-Schlauch mit Textilverstärkung, verfügbar in rot, blau, schwarz und beige.

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

Von -10°C bis +60°C

I

APPLICAZIONI E NORMATIVE

Tubo per passaggio aria compressa, acqua e soluzioni anticrittogamiche. Per irroratori, compressori e saldatura in pressione di esercizio fino a 20 bar/290 psi.

STRUTTURA

Tubo flessibile in PVC opaco con rinforzo tessile, disponibile nei colori rosso, blu, nero e nocciola.

TEMPERATURA D'UTILIZZO

Da -10°C a +60°C

F

APPLICATIONS ET DIRECTIVES

Tuyau pour le passage de l'air comprimée, l'eau, les solutions de fongicides. Pour systèmes d'irrigation, compresseurs et pour soudure en pression d'exercice jusqu'à 20 bar/290 psi.

STRUCTURE

Tuyau flexible en PVC opaque avec renforcement textile, disponible en rouge, bleu, noir et beige.

TEMPERATURE D'EMPLOI

À partir de -10°C jusqu'à +60°C

Ø Inside mm	Ø Outside mm	Thickness mm	Working pressure bar *	Bursting Pressure bar *	Length m	Weight per meter g/m	PCS pallet	Pallet size	Color Range
6	11	2,5	20	60	50	92	64	80x120	•
6	11	2,5	20	60	100	92	30	80x120	•
6	12	3	20	60	50	104	64	80x120	•
6	12	3	20	60	100	117	30	80x120	•
6	12	3	20	60	100	104	30	80x120	•
8	13	2,5	20	60	25	113	80	80x120	•
8	13	2,5	20	60	100	113	24	80x120	•
8	14	3	20	60	40	127	60	80x120	•
8	15	3,5	20	60	50	175	36	80x120	•
8	15	3,5	20	60	100	175	16	80x120	•
9	15	3	20	60	50	156	36	80x120	•
9	15	3	20	60	100	156	20	80x120	•
10	15	2,5	20	60	100	135	20	80x120	•
13	19	3	20	60	50	207	24	80x120	•
13	19	3	20	60	100	207	10	80x120	•
19	26	3,5	20	60	50	315	10	80x120	•
19	26	3,5	20	60	40	315	10	80x120	•
19	27	4	20	60	50	360	10	80x120	•
25	33	4	20	60	50	470	6	80x120	•
25	34	4,5	20	60	50	517	8	80x120	•

* Working and bursting pressure at 20°C