ELECTROMIG 330 WAVE

- Универсальный инверторный сварочный аппарат с непрерывным и импульсным режимом работы (MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift), 300 A. Электропитание 3 фазы, 400 В.
- Операционная система Wave OS. Режимы EASY и EXPERT (настраиваемая рабочая среда).
- Возможность сварки и сварки-пайки различных материалов в импульсном и двойном импульсном режиме (PULSE и POP)
- Усовершенствованные сварочные дуги для особых применений (ROOT-MIG, ATC, DEEP MIG). Возможность создавать, сохранять и загружать индивидуальные программы сварки.
- Удобный интерфейс с цветным TFT-экраном для упрощения взаимодействия с изделием.
- Сварочные работы можно отслеживать и анализировать, сохраняя данные посредством USB-порта или на облачной платформе (опция).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	**816061**
THREEPHASE MAINS VOLTAGE	**400 V**
MAINS FREQUENCY	**50 / 60 Hz**
MAX NO LOAD VOLTAGE IN DC	**63 V**
CURRENT RANGE IN DC	**20 - 300 A**
MAX CURRENT DC EN60974-1	**270 @ 30% A**
DC CURRENT AT 60%	**205 A**
MAX ABSORBED CURRENT	**15 A**

ABSORBED CURRENT AT 60%	**10 A**
MAX ABSORBED POWER	**9 kW**
ABSORBED POWER AT 60%	**6,5 kW**
EFFICIENCY	**90 %**
POWER FACTOR(cosphi) (cosphi)	**0,9**
D.USABLE ELECTRODES IN DC	**1,6 - 6 mm**
STEEL WELDING WIRE DIAMET.	**0,6 - 1,2 mm**
INOX WELDI.WIRE DIAMETER	**0,8 - 1,2 mm**

ALUM. WELDING WIRE DIAM.	**0,8 - 1,2 mm**
FLUX CORED WELDI.WIRE DIA.	**0,8 - 1,2 mm**
BRAZING WIRE DIAM.	**0,8 - 1,2 mm**
INSULATION CLASS	**H**
PROTECTION DEGREE	**IP23**
РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)	**86,5 x 39 x 91,5 cm**
WEIGHT	**39 kg**

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДА С КАБЕЛЕМ

804123	ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДОВ + КАБЕЛЬ 25MMQ 4M AX50

РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

722346	ГАЗОВЫЙ РЕГУЛЯТОР 2 МАНОМЕТРА
804208	БЫСТРЫЙ ГАЗОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ MIG/MAG

802273	КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ АЛЮМИНИЯ D. 1-1,6 MM

ГОРЕЛКИ MIG

742184	MT25 ГОРЕЛКА MIG 4M
742185	MT25 ГОРЕЛКА MIG 5M
742777	MT25 CONTROL ГОРЕЛКА MIG 3M

УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

802486	АДАПТЕР КАТУШКИ B-300

ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ MIG

982219	PUSH PULL BOARD KIT

ГОРЕЛКИ TIG

742058	ST26V 4M AX50 ГОРЕЛКА ТИГ

БЛОКИ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

802942	GRA 3300 БЛОК ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

Инверторный сварочный аппарат, с непрерывным и импульсным режимом работы, многорежимные MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift, с микропроцессорным управлением.
Система WAVE OS позволяет: настраивать процесс сварки согласно требованиям пользователя; отслеживать и анализировать сварку, сохраняя данные через USB-порт; упрощать сварку благодаря СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ регулировке параметров.
Максимальная гибкость использования в разнообразных областях применения, от обслуживания до монтажных и кузовных работ.
Возможность проводить сварочные работы на материалах различных типов (сталь, нержавеющая сталь, алюминий), или сварочно-паяльные работы (на гальванизированных и оцинкованных листах), используя особые методы сварки с низким теплопритоком, ROOT-MIG e ATC и специально предназначенные для алюминия и сварки-пайки AB PULSE и AB PoP.
Интеллектуальный и автоматический контроль дуги непрерывно обеспечивает высокую эффективность сварки в любых рабочих условиях при использовании различных материалов и/или газов.

Машина оснащена устройством VRD.
Многочисленные программы сварки, сохраненные в памяти, позволяют сохранять, отслеживать и экспортировать индивидуальные программы.
Оснащаются горелкой MIG-MAG, кабелем и зажимом массы.

СКАЧАТЬ

ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

SOFTWARE/APP