



## SUPERIOR TIG 252 AC/DC



### Обзор

#### SUPERIOR TIG 252 AC/DC

cod. 816117

Сварочный аппарат с инвертером для сварки TIG, PULSE TIG (поджигание искрой HF и прикосанием LIFT) и MMA, при постоянном токе (DC) и переменном токе (AC/DC), с микропроцессорным контролем.

Гибкость применения с разными типами материалов такими как: сталь, нержавеющая сталь, титан, медь, никель, и их сплавы, алюминий, магний и их сплавы.

Характеристики:

- работа с импульсной и EASY импульсной сваркой
- регулируемый предварительный нагрев для упрощения возбуждения дуги в AC
- регулирование TIG: двухуровневое регулирование, начальный/конечный ток, время контактной сварки, подача газа перед-после сварки, плавный подъем и спад тока, баланс, частота вольны
- THINSPOT функция для быстрой и точной точечной сварки
- регулирование MMA: arc force (сила дуги) и горячего пуска (hot start)
- устройство Anti-stick (защита от прилипания)
- устройство VRD
- дистанционное управление и водоохлаждающая система
- термостатическая защита, защита от слишком сильного тока, сверхнапряжения, слишком низкого напряжения, водоохлаждающая защита.

Аппарат укомплектован принадлежностями для сварки TIG.



ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



МАРКИРОВКА CE












СЕРТИФИКАЦИИ EAC

### Технические данные




<b>CODE</b>	КОД 816117	<b>V<sub>0 DC</sub></b>	МАКС. ХОЛОСТОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 102 V	<b>η</b>	ИСПОЛНЕНИЯ 85 V
<b>V<sub>3PH</sub></b>	ТРЕХФАЗНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 400 V	<b>A<sub>MAX</sub></b>	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОГЛОЩЕННЫЙ ТОК 12,2 A	<b>φ</b>	КОЭФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cosphi) 0,8
<b>F</b>	ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz	<b>A<sub>60%</sub></b>	ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК НА 60% - МАКС. 6 A	<b>∅<sub>DC</sub> MIN/MAX</b>	ДИАМ. ЭЛЕКТРОДОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В DC 1,6 - 5 mm



## SUPERIOR TIG 252 AC/DC

 ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ 5 - 250 А	 МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 7,5 kW	 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP23
 МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК DC (EN 60974-1) 230 @ 20 % A	 ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ НА 60% 3,3 kW	 РАЗМЕРЫ 47 x 19 x 35,5 cm
 ТОК НА DC 115 А	 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДЛЯ СЕТИ 10 А	 ВЕС 19,6 kg

### Входящие в комплект аксессуары

 null - 432036	 null - 722119
 null - 712231	ST26 TIG TORCH AX50 4M - 742614
КАБЕЛЬ 25 ММК 3 М АТЛАС 50ММК - 713504	