

weldcap<sup>®</sup> series  
неформальный. универсальный.

optrel<sup>®</sup>  
swiss made 



weldcap<sup>®</sup>  
неформальный. универсальный.



weldcap<sup>®</sup> bump  
неформальный. универсальный.



weldcap<sup>®</sup> hard  
неформальный. универсальный.



Просто повышаем качество сварки



# weldcap® series

неформальный.

универсальный.

## РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМФОРТ.

Серия optrel weldcap® представляет собой автоматические сварочный «кепки», которые сочетают в себе комфорт бейсбольной кепки с преимуществами полноценной сварочной маски. Комбинация материалов из пластика и текстиля уникальна. Маска – мягкая, где она должна быть удобной и надежная, где ожидается полная защита.

Удобная и быстро снимаемая текстильная часть изготовлена из огнеупорного материала и полностью гигиенична. Также она легко моется.

Выберите правильный weldcap® для Вас!



weldcap®  
неформальный. универсальный.



Защита профессиональной сварочной маски с комфортом бейсболки. Эргономичная секция под нос в АСФ позволяет придать большее поле обзора и дает совершенно новое ощущение пространства. Бесступенчатые уровни защиты от 9 до 12 DIN охватывают большую часть всех сварочных применений, и благодаря светлой АСФ в неактивном состоянии, weldcap® отлично подходит для шлифовки и плазменной резки.



weldcap® bump  
неформальный. универсальный.




weldcap® bump защищает всю голову сварщика с помощью интегрированного в маску шлема. Кроме того, шлем придает weldcap® жёсткости, что в свою очередь, обеспечивает повышенную устойчивость и дает сварщику ощущение безопасности, не жертвуя легкостью. weldcap® соответствует стандарту EN812 / A1, тем самым обеспечивает максимальную защиту.



weldcap® hard  
неформальный. универсальный.



# Комфорт, уверенность, продуктивность.



## УВЕЛИЧЕННОЕ ПОЛЕ ОБЗОРА

Основой серии продуктов weldcap® является оригинальный светофильтр с вырезом для носа. Таким образом АСФ находится ближе к глазам, тем самым увеличивая поле обзора рабочего втрое. Это качество способствует повышению производительности и безопасности.



## СВЕРХЛЁГКИЙ

Масса около 400 г делает серию weldcap® невесомой. Благодаря вырезу под нос, центр тяжести маски смещается ближе к центру головы, что делает weldcap® невероятно сбалансированным. Нагрузка на нос была сильно уменьшена, так как оригинальный дизайн позволил снизить количество точек давления.



## УВЕРЕННАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ РАБОТ

Сварка: Настраиваемое вручную затемнение в диапазоне от 9 до 12 DIN обеспечивает должную защиту для всех распространённых видов сварки.



## ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Легко как с кепкой: просто надел, просто снял. Чтобы маска не мешалась на рабочем месте, её можно закрепить на ремне с помощью optrel Parking Buddy.



Шлифовка: Встроенный режим шлифовки с уровнем затемнения всего 3 DIN позволяет работать без помех и быть всегда защищённым.





reddot award 2014  
winner



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Описание	Лёгкая, комфортабельная сварочная маска с автоматически затемняющимся светофильтром с уровнями затемнения от 9 до 12 DIN и со светодиодным индикатором батареи.	
Уровни затемнения	неактивный режим:	3 DIN
	активный режим:	9-12 DIN
Энергоснабжение	2 сменные батареи CR2032 Маска не требует включения и выключения	
Срок службы батареи	около 1000 часов работы (10000 часов в режиме ожидания)	
Сенсоры	Широкоугольный сенсор	
Время переключения	Из светлого в тёмный: 0,16 мс при комнатной температуре 0,11 мс при 55°C Из тёмного в светлый: 0,3 с	
Поле обзора	Увеличенное поле обзора благодаря носовому вырезу: обзор вниз +37° обзор по сторонам +25°	
Классификация	Оптический класс:	1
	Светорассеяние:	1
	Равномерность затемнения:	2
	Угловая равномерность:	2
Классификация текстиля		
EN ISO 11611	1 класс, A1 + A2	

### Классификация по стандартам

EN175 / AS / NZS 1337.1	Устойчивость класса F (weldcap)
EN 166 / AS / NZS 1337.1	Устойчивость класса B (передняя линза)
ANSI Z87.1	Устойчивость класса Z87+

Стабильность формы	Корпус маски:	до 180°C
	Защитная линза:	до 135°C

Защита глаз	УФ и ИК защита – максимальная при всех уровнях затемнения	
-------------	-----------------------------------------------------------	--

Рабочая температура	от -10°C до + 60°C	
---------------------	--------------------	--

Температура хранения	от -20°C до + 80°C	
----------------------	--------------------	--

Масса	около 400 г	
-------	-------------	--

Области применения	Ручная сварка: газовая сварка, TIG-сварка, микроплазменная сварка, MIG-сварка, пайка латунию, точечная сварка, сварка MMA с рутиловым электродом Не предназначен для лазерной сварки!	
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Стандарты	CE (EN 379, EN 166, EN 175), compl. CSA Z94 ANSI Z87.1, AS/NZS 1337.1/1338.1	
-----------	---------------------------------------------------------------------------------	--


Гарантия	2 года (не распространяется на батареи и текстиль)	
----------	----------------------------------------------------	--

# Аксессуары и запчасти

Сварочная маска	Артикул	Аксессуары	Артикул
 weldcap® RC 3/9-12	1008.000	 weldcap® стартовый пакет	5002.740
 weldcap® bump RCB 3/9-12	1008.001	 optrel Parking Buddy (крепление на ремень)	5002.900
 weldcap® hard RCH 3/9-12	1008.002	 Рюкзак для переноски, optrel	9410.043.00

## Аксессуары и запчасти

	Артикул
1 Передняя защитная линза weldcap® (5 шт.)	5000.260
2a Запасной текстиль для weldcap®	5002.800
2b Запасной текстиль для weldcap® bump	5002.810
2c Запасной текстиль для weldcap® hard	5002.820
3 Запасной АСФ weldcap®	5012.800
4 Внутренняя защитная линза weldcap® (5 шт.)	5000.040
5 Крышечка для отсека с батареями weldcap® (2 шт.)	5002.720
6 Подкладка для носа weldcap® (2 шт.)	5002.700



Ещё никогда сварка не была  
настолько комфортной!



Представительство в России

+7-495-258-91-37  
+7-915-022-40-53



optrel AG  
industriestrasse 2  
CH-9630 wattwil  
switzerland  
www.optrel.com  
info@optrel.com

[optrel.com](http://optrel.com)



Art. no. 9412.016.00