



- Инверторный электродный сварочный аппарат для MMA и TIG сварки постоянным током (DC), с поджигом дуги касанием, 160 А, с крепкой и ударопрочной конструкцией. Укомплектован принадлежностями для сварки и алюминиевым кейсом.
- Устройство MPGE (Multi Protection for Generator) делает изделие идеальным для использования с питанием от генераторов или других источников с нестабильным напряжением.
- Передовые устройства для контроля дуги: Arc Force, Hot Start, Anti-Stick. Используемые электроды: рутиловые, щелочные, из нержавеющей стали, чугуны и т.д. до 4 мм.
- Повышенная стабильность сварочного тока при изменении напряжения питания. Термостатическая защита, защита от слишком высокого или низкого напряжения, защита от перегрузки по току. Можно использовать с двигателями-генераторами (230 В $\pm 15\%$).
- Быстроразъемные соединители (гнездо) $\varnothing 50$ мм. Прочная металлическая ручка. Компактная конструкция обеспечивает простоту транспортировки.
- Низкое потребление благодаря инверторной технологии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	816250	MAX NO LOAD VOLTAGE IN DC	60 V	POWER FACTOR(cosphi) (cosphi)	0,7
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	230 V	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОГЛОЩАЕМЫЙ ТОК	32 A	ДИАМ. ЭЛЕКТРОДОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В DC	1,6 - 4 mm
MAINS FREQUENCY	50 / 60 Hz	ABSORBED CURRENT AT 60%	18 A	КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	F
CURRENT RANGE IN DC	5 - 160 A	МАКСИМАЛЬНАЯ ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ	5 kW	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP23
MAX CURRENT DC EN60974-1	160 @ 35 % A	ABSORBED POWER AT 60%	2,7 kW	РАЗМЕРЫ (ДxШxВ)	37,5 x 50 x 22 cm
CURRENT 35% DC	160 A	MOTORGENER. MINIMUM POWER	7 kW	WEIGHT	10,1 kg
DC CURRENT AT 60%	120 A	ИСПОЛНЕНИЯ	90 %		

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

712260	DALLAS 300 ELECTRODE HOLDER 300A
712030	TOLEDO 250 ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 250A
124887	КАБЕЛЬ TW05V-A 1X025 L=03,00M ATLAS 50MMQ
125033	КАБЕЛЬ TW05V-A 1X025 02.00M ATLAS 50MMQ
735281	ТЕМНО-СЕРЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЧЕМОДАН

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	
803400	PLASTIC CARRY CASE - HEAVY DUTY
КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ TIG	
802491	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТИГ-СВАРКИ - ST26V
ЭЛЕКТРОДЫ В КОРОБКЕ	
802737	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2 MM 2,5 КГ
802739	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2,5 MM 2,5 КГ
802749	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 3,2 MM 4 КГ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ/РАЗНОЕ/ЗАПЧАСТИ	
801081	КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ MMA 300A 25 ММК 4+3М AX50

ОПИСАНИЕ

Сварочный аппарат с инвертером с электродами MMA и TIG на постоянном токе (DC) с возбуждением дуги касанием.

Гибкость применения с различными типами электродов: рутиловые, щелочные, нержавеющая сталь, чугун, и т. д.

Рекомендуется для мотогенераторных установок, модель гарантирует высокую производительность даже с нестабильным напряжением, благодаря защите MPGE.

Имеется устройство, контролирующее фильтр от скачков на входе, стабилизирующее колебания. Аппарат прочный и ударопрочный.

Характеристики:

- компактный и легкий;
- Ø 50 mm разъем;

- высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжения питания;
- устройства arc force (сила дуги), hot start (пуск из горячего состояния), anti-stick (защита от прилипания);
- термостатическая защита, защита от сверхнапряжения, защита от низкого напряжения, защита от сверхтока, мотогенератор (+/- 15%).

Аппарат укомплектован принадлежностями для сварки MMA и алюминиевого чемодан.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПИСОК ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ



BROCHURE



BROCHURE



СЕРТИФИКАТ

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ



VIDEO