

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Описание	Автоматический светофильтр (АСФ) с уровнями затемнения от 9 до 13 DIN с бесступенчатой регулировкой и настройкой уровня чувствительности	Классификация	Оптический класс: 1 Светорассеяние: 1 Гомогенность: 1 Угловая однородность: 2
Уровень затемнения	Неактивный режим: степень затемнения 4 Активный режим: степень затемнения 9-13	Стабильность формы	Сварочная маска: до 220°C Внешняя защитная линза: до 137°C
Питание	Солнечная батарея, 2 кнопочных элемента питания CR2032	Защита глаз	УФ и ИК защита – максимальная при всех уровнях затемнения
Ресурс аккумулятора	примерно 3000 часов работы	Рабочая температура	от -10°C до + 70°C
Сенсоры	3 сенсора	Температура хранения	от -20°C до + 70°C
Чувствительность	Бесступенчатая настройка	Масса	495 г
Время переключения	Из светлого в тёмный: 0,150 мс при комнатной температуре 0,100 мс при 55°C Из тёмного в светлый: от 0,1 с	Применения	Все виды электродуговой сварки РД (ММА), MIG/MAG (МП), TIG(РАД), сварка порошковой проволокой, плазменная резка, плазменная сварка, кислородная резка. <i>Запрещено использовать при лазерной сварке!</i>
Область обзора	50 x 100 мм размер АСФ 90 x 110 x 9.5 мм	Комплект поставки	Сварочная маска, инструкция по эксплуатации, элементы питания
		Стандарты	CE, ANSI Z87.1, EAC, CSA Z94.3
		Гарантия	2 года (не распространяется на сменные элементы питания)

ready

Готовность начать работать с optrel

optrel®
swiss made +

СваркаРУ



Спецмагазины для Сварщиков
СваркаРУ

НАДЕЖНОСТЬ КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

+7 (962) 220-55-57

+ 7 (962) 501-06-28

+ 7 (909) 822-52-78

сервисный центр:

+ 7 (962) 674-88-64

сайт: сваркару.рф

optrel®
swiss made +

optrel AG
industriestrasse 2
CH-9630 wattwil
Switzerland
www.optrel.com
info@optrel.com

optrel.com



Art. no. 9412.165.00

Просто повышаем качество сварки

БУДЬТЕ ГОТОВЫ НАЧАТЬ С OPTREL

ИДЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЙТИ В МИР OPTREL

Швейцарские инновации и технологии по очень конкурентоспособной цене – автоматическая сварочная маска optrel **ready**. Это идеальное решение для студентов, любителей и обычных сварщиков.

Регулируемый уровень затемнения 4 (9-13) DIN, в комбинации с настройками чувствительности, обеспечивает оптимальную защиту для большинства видов сварки. Постоянная инфракрасная и ультрафиолетовая защита (даже в неактивном состоянии) в сочетании с легким корпусом маски предоставляет комфортную, постоянную защиту глаз и головы сварщика.

Приготовьтесь начать... с автоматической сварочной маской **ready** от optrel – швейцарскими инновациями и технологиями от бренда, которому можно доверять.

ИДЕАЛЬНАЯ СДЕЛКА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ

4/9-13

АСФ С УРОВНЯМИ ЗАТЕМНЕНИЯ 4 / 9-13 DIN

Бесступенчатая регулировка уровня затемнения в диапазоне от 9 до 13 DIN делает optrel **ready** пригодным для всех распространенных видов сварки.



ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Бесступенчатое регулирование позволяет адаптировать чувствительность датчика к окружающей среде и рабочему месту. Эта функция также полезна, если сварка выполняется при низких силах тока, когда другие АСФ не срабатывают.



НЕБОЛЬШАЯ МАССА

Масса 495 г позволяет optrel **ready** быть одной из самых легких сварочных масок с автозатемнением. Её эргономичный дизайн минимизирует нагрузку на голову и шею, обеспечивая комфорт в течение всего рабочего дня.



УДОБНОЕ ОГОЛОВЬЕ

Комфортное оголовье optrel гарантирует оптимальное распределение массы для любой формы головы. Это приводит к уменьшению нагрузок на горло и шею сварщика и, следовательно, устойчивому повышению эффективности процесса сварки.

Маска

Артикул



Сварочная маска **ready** чёрная

1007.200

Запасные части и аксессуары

Артикул

1	Корпус маски ready , чёрный	5001.665
2	Внутренние защитные линзы (5 шт.)	5000.001
3	АСФ ready	5012.760
4	Внешние защитные линзы (5 шт.)	5000.250
5	Хлопковая потовпитывающая подкладка (2 шт.)	5004.073
6	Настраиваемое оголовье (вкл. потовпитывающую и подкладку на оголовье)	5003.250
7	Хлопковая подкладка на оголовье (2 шт.)	5004.020
8	Защита головы и шеи из кожи	4028.016
9	Защита груди из кожи	4028.015

