



- Универсальный инверторный сварочный аппарат (MIG-MAG/ФЛЮС с газом/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift) с устройством подачи проволоки с 4 роликами, 500 А. Электропитание 3 фазы, 230/400 В. С узлом охлаждения AQUA.
- Синергетическая регулировка OneTouch: простая в использовании. 40 предварительно заданных синергетических кривых для различных газов и материалов. Возможность создавать, сохранять и загружать индивидуальные программы сварки.
- ATC (Advanced Thermal Control) для облегчения сварки тонких материалов.
- Большой и легко читаемый ЖК-дисплей.
- Высокая производительность при низком потреблении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	816864	ABSORBED CURRENT AT 60%	32 / 23 A	ALUM. WELDING WIRE DIAM.	0,8 - 1,6 mm
THREEPHASE MAINS VOLTAGE	230 / 400 V	MAX ABSORBED POWER	17 / 23 kW	FLUX CORED WELDI.WIRE DIA.	1 - 2,4 mm
MAINS FREQUENCY	50 / 60 Hz	ABSORBED POWER AT 60%	11 / 15 kW	BRAZING WIRE DIAM.	0,8 - 1,2 mm
MAX NO LOAD VOLTAGE IN DC	110 / 85 V	EFFICIENCY	90 %	INSULATION CLASS	H
CURRENT RANGE IN DC	20-400/20-500A	POWER FACTOR(cosphi) (cosphi)	0,9	PROTECTION DEGREE	IP23
MAX CURRENT DC EN60974-1	400@40%/500@40%A	D.USABLE ELECTRODES IN DC	1,6 - 8 mm	РАЗМЕРЫ (ДxШxВ)	103 x 51 x 145 cm
DC CURRENT AT 60%	330 / 400 A	STEEL WELDING WIRE DIAMET.	0,6 - 2,4 mm	WEIGHT	98 kg
MAX ABSORBED CURRENT	45 / 35 A	INOX WELDI.WIRE DIAMETER	0,8 - 2,4 mm		

ОПИСАНИЕ

Универсальный инверторный сварочный аппарат для сварки MIG-MAG/ФЛЮС с газом/BRAZING/MMA и TIG DC-Lift и механизмом подачи проволоки с 4 роликами.

Гибкость использования благодаря способности осуществлять сварочные работы на различных материалах (сталь, нержавеющая сталь, алюминий) или сварочно-паяльные работы (на гальванизированных листах).

Широкие возможности применения, от промышленного использования до техобслуживания, от монтажных до кузовных работ. Синергетическая регулировка делает устройство простым в использовании.

Разработанная компанией Telwin технология ATC позволяет с легкостью получить отличные результаты при сварке материалов небольшой толщины благодаря усовершенствованному контролю дуги.

Характеристики:

- Функционирование в ручном и синергетическом режиме;
- 40 предварительно заданных синергетических кривых;
- Возможность создавать, сохранять и загружать индивидуальные программы сварки;
- Регулировка в режиме MIG-MAG: кривая начала движения проволоки, электронное сопротивление, время отжига проволоки в конце сварки (burn back), подача газа после сварки (post gas);
- Выбор 2/4-этапного режима работы, функции Bi-Level, Spot, толщины материала в дюймах или мм;
- Регулировка в режиме MMA: hot start, arc force, anti-stick;
- Выбор VRD.
- Защиты: термостатическая защита, защита от слишком высокого или низкого напряжения, перегрузки по току, мотор-генератор (+/-15%);
- TIG Lift.

Оснащаются горелкой MIG-MAG 4m, кабелем, зажимом массы и блок охлаждения воды.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПИСОК ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ