

РОСОМЗ®

rosomz.ru

Каскетки защитные RZ Favori® CAP

с удлинённым козырьком

широкий
выбор
цвета

Размер каскетки 54-59 см

пенополиуретан
дублированный
тканью**Характеристики:**

- уникальная форма корпуса с перфорацией для повышенной вентиляции;
- ударопрочный корпус из полипропилена;
- "дышащая" хлопковая ткань;
- амортизатор из пенополиуретана, дублированный мягкой тканью;
- плавная регулировка по окружности головы с помощью застежек-липучек;
- длина козырька 70 мм - обеспечивает увеличенную защиту глаз от яркого света, капель жидкостей.

Размер каскетки 54-59 см.

Эластичный подбородочный ремень поставляется отдельно (арт. 00677).

Назначение:

каскетки защитные предназначены для защиты головы от сильных ударов о твёрдые неподвижные предметы, в результате которых возможны ушибы или иные поверхностные повреждения вплоть до потери сознания, при температуре окружающей среды от -10°C до +50°C в производственных помещениях и на открытых площадках.

Защитные каскетки не обеспечивают защиту от воздействия падающих или брошенных предметов или перемещаемых и спускаемых грузов. Защитные каскетки не следует путать с защитными касками, которые предназначены для защиты пользователя от воздействия падающих предметов, вызывающих черепно-мозговую травму.

- ✓ Лёгкие!
- ✓ Удобная посадка и высокое качество!
- ✓ Яркие цвета!
- ✓ Улучшенная вентиляция для непревзойденного комфорта!
- ✓ Увеличенная площадка для нанесения логотипа!

ЗАЩИТА ОТ УШИБОВ

По Вашему желанию наносим логотип (способ нанесения - вышивка, термоперенос)

**Применение:**

машиностроение, автомобилестроение, при добыче и переработке нефти и газа, складирование и логистика, в других отраслях промышленности.

без логотипа	с логотипом	Цвет	без логотипа	с логотипом	Цвет
95509	95309	● васильковый	95516	95316	● красный
95510	95310	● тёмно-серый	95517	95317	○ белый
95511	95311	○ серый	95518	95318	● синий
95513	95313	● небесно-голубой	95519	95319	● зелёный
95514	95314	● оранжевый	95520	95320	● чёрный
95515	95315	● жёлтый			

под этими артикулами возможны каскетки с вентиляционными отверстиями сбоку

EAC