

Подачик порошковой проволоки TeroMatec для сварки открытой дугой  
Предотвращение износа, техническое обслуживание и ремонт

# TeroMatec® 500

GUARANTEE  
**2**  
YEARS



- Предназначен для полуавтоматической сварки с максимальными скоростями наплавки
- При использовании самозащитный порошковых проволок TeroMatec не требуется защитный газ
- Прочная конструкция
- Портативное исполнение для использования на стройплощадках
- Простота в эксплуатации даже для неквалифицированного персонала

**Castolin Eutectic®**  
**Eutectic Castolin**

СВАРКА

## TeroMatec 500 - (ESC 758299)

### Податчик порошковой проволоки для сварки без защитного газа

- TeroMatec 500 специально предназначен для решения масштабных задач по восстановлению изношенных частей в промышленной среде.
- Идеально подходит для проведения работ на стройплощадках
- Податчик запитывается непосредственно напряжением, подаваемым на создание дуги постоянно- или переменноточковых сварочных аппаратов для MMA сварки, и может подключаться непосредственно к аппаратам CastoMatec RCD 600, RCD 850, RS 600 или иным источникам сварочного тока MMA без дополнительного источника питания.
- Простота в эксплуатации благодаря регулировке только двух параметров: скорости подачи проволоки и силы тока.
- Подача осуществляется механизмом с 4-мя приводными роликами с накаткой, рассчитанными на проволоку диаметром 1,6, 2,0, 2,4 и 2,8 мм
- Полная защита системы подачи
- Подача из стандартных 15-кг катушек или 25-кг бобин (адаптер входит в комплект поставки)
- Простая и быстрая замена бобин, не требующая инструмента
- Простое и недорогое обслуживание
- Центральный евразъем для MAG горелок
- Прочная рукоятка для переноски
- 4-колёсная тележка с 2-мя поворотными роликами для транспортировки
- Двух или четырёхступенчатая сварка для большего удобства сварщика
- TeroMatec 500 гораздо проще в использовании, чем электроды — саморегулирующийся механизм подачи проволоки обеспечивает постоянную длину дуги.
- Отвечает требованиям стандартов ЕС



В комплект поставки податчика TeroMatec 500 входят ролики, кабель заземления и адаптер для бобин.

Для подключения к MMA-аппаратам требуется электрододержатель MSG 400 FD и комплект кабелей (Арт. № 758357).



Горелка MSG 400 FD (ESC 302476)

### Технические характеристики

#### TeroMatec 500

Диапазон входных напряжений	25-80 V (AC/DC)
Диапазон регулирования сварочного тока	100-500 A
Режим работы	400 A при 100%
Мощность двигателя податчика	100 Вт
Скорость подачи проволоки	0-18 м/мин
Диаметр проволоки (мм)	1.6/2.0/2.4/2.8 мм
Размеры (Д x Ш x В)	(75 x 67 x 44) см
Масса	27 кг

## Ваш партнёр по защите от износа, ремонту и технологиям сварки

Заявление об ответственности: Из-за различий, свойственных различным областям применения, изготовитель не даёт никаких гарантий на приведённую в документе техническую информацию, связанную с использованием изделия и его результатами. Кроме того, изготовитель не предоставляет никаких гарантий товарной пригодности или пригодности изделий для каких-либо специфических задач. Области применения и способы использования изделия должны быть тщательно проанализированы заказчиком на пригодность, соответствие требованиям действующих норм, ненарушение прав третьих сторон. Компания Messer Eutectic Castolin и её партнёры не несут никакой ответственности за проблемы, связанные с вышеуказанными вопросами.

