



INFINITY TIG 225 DC



Обзор

INFINITY TIG 225 DC

cod. 816089

Сварочный аппарат с инвертером для сварки TIG (поджигание HF и LIFT), PULSE TIG, PULSE EASY и MMA, при постоянном токе (DC).

Характеристики :

- регулировка нескольких параметров кривой TIG сварки
- выбор работы 2/4 такта
- возможность дистанционного управления
- устройство VRD
- MMA: arc force и hot start регулируемая, antistick
- различная защита

Аппарат укомплектован принадлежностями для сварки TIG



1 PH 230V



МАРКИРОВКА CE



СЕРТИФИКАЦИИ EAC

Технические данные

CODE	КОД 816089	V_{0 DC}	МАКС. ХОЛОСТОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 82 V	cosphi	КОЭФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cosphi) 0,7
V_{1PH}	ОДНОФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 230 V	A_{MAX}	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОГЛОЩЕННЫЙ ТОК 30 A	Ø_{DC MIN/MAX}	ДИАМ. ЭЛЕКТРОДОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В DC 1,6 - 4 mm
F	ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz	A_{60%}	ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК НА 60% - МАКС. 20 A	IP	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP23
A_{MIN MAX DC}	ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ 10 - 200 A	P_{MAX}	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТ 4,7 kW	WxHxL	РАЗМЕРЫ 39 x 15,5 x 29 cm
A_{MAX 40°C DC}	МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК DC (EN 60974-1) 200 @ 25 % A	P_{60%}	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТ НА 60% 3,2 kW	kg	ВЕС 6 kg



INFINITY TIG 225 DC



ТОК НА DC 120 A



ИСПОЛНЕНИЯ 89 V



КОД EAN 800489700604 8