

Castolin®

Specialist in quality joining

2.100°C

360°



Любое
положение
работы

PIEZO



Регулировка
пламени



Фиксация
пламени



Горелка СТ 27

Профессиональная высокопроизводительная газовая горелка. Может быть использована при любых работах, требующих высокотемпературную обработку пламенем. Эргономичная рукоятка, регулировка и фиксация пламени. Газовая горелка СТ 27 была специально разработана для пайки в любых положениях.

Данная горелка может быть использована с баллонами GAS\\Pro® и MAP\\Pro™.

Время автономной работы (баллон GAS\\Pro)	~1.45 часа
Температура пламени	~2.100°C
Вес горелки	400 гр.



Описание	Горелка СТ 27 3 сопла	Набор СТК 27 2 баллона	Набор СТК 27 2 баллона 3 сопла
Состав набора	1 горелка СТ 27 3 наконечника 1 металлическая подставка	1 горелка СТ 27 1 наконечник 1 баллон GAS\\Pro® 1 металлическая подставка	1 горелка СТ 27 3 наконечника 2 баллона GAS\\Pro® 1 металлическая подставка
Артикул	ESC: 757730	ESC: 757779	ESC: 757780



Castolin GAS\\Pro® - новая газовая смесь MAP (МетилАцетилен-Пропадиен) с повышенной тепловой мощностью. GAS\\Pro предназначен для всех видов пайки. В воздушных горелках температура пламени достигает 2100°C, а при использовании кислородных - 3100°C. Надежное резьбовое соединение диаметром 1" и ударопрочный корпус обеспечивают надежную защиту от повреждения и утечек. Баллон имеет стандартное подключение к MAP горелкам с разъемом CGA-600. Объем баллона 1 л. Вес газа 450гр. ESC: 757038

Castolin Eutectic Castolin

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАЙКИ

ESC.663033



3.100°C

ГОРЕЛКА CASTOLIN 4000 FLEX PRO (набор)

Самая мощная горелка среди компактных станций. Предназначена для: пайки медно-фосфорными, серебростержащими и латунными припоями; сварки труб в водопроводных и газовых системах. Идеально подходит для работы в труднодоступных местах и на высоте.

Набор состоит из: горелки со встроенной системой безопасности; шлангов - 2,0м.; редукторов для газов с манометрами; баллона с кислородом Oxygen 930мл.(ESC.600826); баллона с газом MAP//Pro (1л)(ESC.755105); набора сменных сопел различной мощности; гибкого мундштука; защитных очков; кремниевой зажигалки; набора инструментов. Температура пламени 3100 С. Расход: кислород – 1 час, газа MAP//Pro – 4часа.

ESC.758290



3.100°C

ГОРЕЛКА CASTOLIN 3500 FLEX (набор)

Хорошая альтернатива горелке 4000 FLEX PRO, по сравнению с ней имеет более простую комплектацию, при этом столь же мощная.

Набор состоит из: горелки со встроенной системой безопасности; шлангов — 2,0м.; редуктора для газов без манометров, баллона с кислородом Oxygen 930мл.(ESC.600826); баллона с газом GAS//Pro (1л., 450гр) (ESC.757038); защитных очков. Температура пламени 3100 С. Расход: кислород – 1 час, GAS//Pro -4часа.

ESC.756156



3.000°C

Горелка Castolin 2000 FLEX (набор)

Самая легкая и компактная горелка работающая на смеси газов.

Набор состоит из: горелки, комплекта шлангов - 1.2м.; баллона с кислородом Oxygen 930мл.(ESC.600826), картриджа 1450 (ESC.600069), защитных очков. Температура пламени 3000 С. Расход газа: кислород – 30мин, газ 1450 – 1час.

ESC.750547



2.100°C

Горелка CT-26

Профессиональная высокопроизводительная газовая горелка предназначена для работы с баллонами GAS\\Pro® (ESC.757038) и MAP\\Pro™ (ESC.755105).

Прочный и легкий алюминиевый корпус, обладает хорошей эргономикой. Защитная переломная проточка позволяет безопасно использовать горелку. Встроенный редуктор давления обеспечивает постоянную мощность пламени с температурой до 2000°C. Имеется регулятор давления газов и кнопка фиксации пламени. Съемное медное сопло обеспечивает легкую чистку. Безопасный пьезоподжиг позволяет максимально использовать горючий газ. Время работы от одного баллона 90мин.

ESC.600913



1.900°C

Горелка 3050

Набор для пайки с пьезоподжигом KIT3050 позволяет вести работы в любых пространственных положениях. Сменный алюминиевый баллон заправлен легковоспламеняемой смесью 3050 на основе пропана (ESC.600826). Газ не содержит бутадиев.

Температура пламени 1900°C. Автономная работа - 120 мин.

ESC.600236



1.750°C

Горелка 1450

Горелка для пайки с пьезоподжигом, предназначенная для ведения работ в любых пространственных положениях. Сменный баллон заправлен легковоспламеняемой пропан-бутановой смесью 1450 - 220 гр. (ESC.600069). Температура пламени 1800°C.

Автономная работа - 90мин.

ESC.754313



1.650°C

Паяльные лампы со сменными газовыми баллонами

Горелки со сменными картриджами. Предназначены для мягкой пайки, термообработки и других хозяйственных работ. Сменный прокалываемый картридж Butan 500 (ESC.600455) поставляется в комплекте с горелкой. Температура пламени 1700°C.

Castolin 500 простая и надежная горелка. ESC. 600827

Castolin 500 Flex горелка с гибким шлангом (два сменных картриджа). ESC. 600456

Castolin 600 горелка с пьезоподжигом (два сменных картриджа). ESC. 754313

ESC.663032



AutoFlam O

Легкая и удобная горелка с хорошей эргономикой. Кислородно-ацетиленовая горелка оснащена пятью сменными соплами с производительностью 100, 160, 250, 315 и 400 литров в час. Длина 320мм. Вес 350гр.

Набор сменных сопел для смеси газов пропан-кислород ESC.600368

ИНСТРУМЕНТ И АКСЕССУАРЫ

ESC.757264		ТРУБОРЕЗЫ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ <p>Труборезы Castolin позволяют отрезать медные трубы любого диаметра от 3 до 67 мм.</p> <ul style="list-style-type: none">• Четыре направляющих ролика для лучшего захвата и контроля трубы.• Канавка в направляющих роликах позволяет отрезать развальцованные трубы.• Ножи Zamak обеспечивают легкость, стабильность и качество реза.• Удобная и простая в использовании рукоять.• Телескопический шпindel легко и быстро подает и отводит нож.• Нож защищён от контакта с упорными роликами.• Дисковый нож легко меняется, без дополнительного инструмента.
ESC.757283		ТРУБОРЕЗЫ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ И МНОГОСЛОЙНЫХ ТРУБ <p>Труборезы Castolin предназначены для резки пластиковых и многослойные труб различных диаметров до 63 мм.</p> <ul style="list-style-type: none">• Простая, быстрая и точная резка.• Прочный и легкий металлический корпус.• Высококачественные детали и узлы гарантируют долговечность и надежность.• Ножи выполнены из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием.• Возможно резать трубы из различных материалов одним инструментом.
ESC.600764		Термозащитный экран Hyper Thermique <p>Огнеустойчивый экран для пайки. Высочайшая защита от воздействия высоких температур. Гибкий и долговечный. Не содержит асбеста и керамики. Hyper Thermique состоит из новых революционных волокон, представляющих собой химическое соединение кварца и окиси магния. Размер экрана 200x280мм. Упаковка: 3шт.</p>
ESC.657683		Термозащитный экран ProTermique <p>Двухсторонний огнеустойчивый коврик для пайки и сварки. Отличная защита от воздействия высоких температур. Антибликовое покрытие. Возможность использования с обеих сторон (двухсторонний). Укрепленные армированные края. Чрезвычайно гибкий и долговечный. Не содержит асбеста и керамики. Внешние стороны коврика выполнены из сшитых волокон углерода, внутреннее пространство заполнено кварцевыми нитями. Размер 210x290мм.</p>
ESC.657679		Термозащитный экран Calor Stop + <p>Термозащитный экран из спрессованного высокотемпературного стекловолокна для защиты от пламени во время пайки/сварки. Специальное покрытие обеспечивает чрезвычайную стойкость к воздействию пламенем. Не содержит асбеста и керамики. Размер экрана 215x295мм.</p>
ESC.753805		Термозащитный гель CALOR STOP <p>Гель для защиты любых поверхностей от воздействия высоких температур и пламени. Идеально подходит для сварки и пайки. Безопасный, не токсичный. После использования легко смывается водой и не оставляет следов. Безопасен при попадании на кожу. Легко наносится на защищаемую поверхность с помощью распылителя. Объем: 1л.</p>
ESC.600781		Абразивная ткань Castonet <p>Абразивные ткани на основе акриловых соединений, специально предназначенные для удаления оксидов и других загрязнений с поверхности соединения до и после пайки. Не оставляет минеральных частиц, препятствующих пайке. Ткань многоцветная, остатки оксидных пленок легко смываются водой. Размер 130x100мм. В упаковке 5 листов.</p>
ESC.600476		Детектор течи LEAK DETECTOR <p>Спрей Детектор течи LEAK DETECTOR предназначен для быстрого и легкого обнаружения мест утечки газа пузырьковым методом. Специально разработанная жидкость образует тонкую равномерную пленку поверхностно-активных веществ, которая позволяет безошибочно определять даже малые утечки в местах соединений и стыках. Аэрозольная форма позволяет осуществлять быстрое и удобное и легкое нанесение в труднодоступных местах. Объем баллона 500 мл.</p>
ESC.600475		Спрей Galvanisation <p>Спрей Galvanisation предназначен для длительной защиты металлических деталей и сварных швов от коррозии. Образует на поверхности защитное катодное антикоррозийное покрытие. Высокая степень защиты достигается уже после нанесения первого слоя. Объем баллона 500 мл.</p>

ПРИМЕНЕНИЕ	ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	НАЗВАНИЕ ПРИПОЯ	ФЛЮС	ТЕМП. ПАЙКИ	ОБОРУДОВАНИЕ
МЯГКАЯ ПАЙКА ДЛЯ МЕДИ/ ЛАТУНИ / НЕРЖ. СТАЛИ / ЦИНКА					
МЕДЬ, ЛАТУНЬ, НЕРЖ. СТАЛЬ (INOX), ЦИНК	Sn96.5 - Ag 3.5 без свинца	Castolin 157	TIN FLUX 157	220°C	ГОРЕЛКА С МОНОГАЗОМ
ВОДОПРОВОДЫ С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ	Sn 97.0-Cu 3.0 без свинца	BC 5423	TIN FLUX 157	240°C	
ПАЙКА МЕДИ / ЛАТУНИ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ / АЛЮМИНИЯ					
СОЕДИНЕНИЯ АЛЮМИНИЙ-МЕДЬ	Пруток алюминиевого цвета	Castolin 1827	Alutin 51	280°C	ГОРЕЛКА С МОНОГАЗОМ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ДЕТАЛИ, ИСПАРИТЕЛИ	Алюминиевый пруток с флюсовым сердечником	Castolin 192 FBK		380°C	
ЖЕЛЕЗНЫЕ ТРУБЫ, ОТОПЛЕНИЕ, СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	Пруток с флюсовым покрытием, сод. Ag>40% не содержит кадмия	EcoBrazе 38240F EcoBrazе 38245F	AG FLUX 6000 FX или FP	640°C 600°C	ГОРЕЛКА С МОНОГАЗОМ ГОРЕЛКА С ГАЗОВЫМ КАРТРИДЖЕМ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ДЕТАЛИ	Алюминиевый пруток	ALU FLAM 190 ALU FLAM 21	ALU FLUX 21	590°C 620°C	
ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА, ПАЙКА ИНСТРУМЕНТА	Пруток с флюсовым покрытием, сод. Ag>20% не содержит кадмия	EcoBrazе 38220F EcoBrazе 38225F EcoBrazе 38230F	AG FLUX 6000 FX или FP	690°C 680°C 650°C	ГОРЕЛКА С МОНОГАЗОМ ГОРЕЛКА С ГАЗОВЫМ КАРТРИДЖЕМ
ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, САНТЕХНИКА ОТОПЛЕНИЕ,	Cu-P пруток с Ag 15%	Castolin RB 5283	CU FLUX 5000 FX	680°C	
	Cu-P пруток с Ag 5%	Castolin RB 5286		720°C	
	Cu-P пруток с Ag 2%	Castolin RB 5280		760°C	
	Медно-фосфорный пруток	Castolin RB 5246		800°C	
ПАЙКА СТАЛИ / МЕДИ / ЛАТУНИ					
ОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ И ЛИСТЫ	Латунный пруток с гибким флюсовым покрытием	BRASS FLAM 18 XFC		900°C	

CASTOLIN 2000FLEX//4000PRO ДВУХГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА АЦИТЛЕН / КИСЛОРОД

МАПП ГОРЕЛКА СГК-26

CASTOLIN 1450

CASTOLIN 3050

ЭЛЕКТРО ПАЯЛЬНИК