

e684x1

Ощутите разницу!

 **optrel**[®]
swiss made 



Просто повышаем качество сварки

Степень затемнения: **авто.** Цветопередача: **натуральная.** Комфорт: **всё включено.**

ИДЕАЛЬНЫЙ ОБЗОР ВО ВРЕМЯ СВАРКИ – ЭТО МОЖЕТ ТОЛЬКО OPTREL:

- Полностью автоматическая настройка уровня затемнения для любого вида сварки в диапазоне от 5 до 13.
- Достоверная цветопередача во всех уровнях затемнения.
- Ultra-HD качество 1/1/1/1.



АВТОПИЛОТ С УРОВНЯМИ ЗАТЕМНЕНИЯ 4/5–13



Светлое
состояние

Неактивный
режим

Уровень
затемнения


диапазон Автопилота для всех видов работ

Степень затемнения регулируется автоматически в зависимости от изменения яркости дуги. Автоматическая регулировка до уровня затемнения 13DIN!*



Адаптивное регулирование степеней затемнения автоматически выбирает нужную степень защиты в диапазоне от 5 до 13. Для корректной работы данной функции используется дополнительный сенсор, который измеряет интенсивность сварочной дуги. Таким образом, Вы остаетесь всегда защищены, вне зависимости от метода и настроек сварки. Вследствие этого, необходимость ручной настройки отпадает. Однако переведя регулятор в ручное положение, можно настроить степень самостоятельно.

* функцию автопилота при необходимости можно отключить и настраивать затемнение вручную



ТЕХНОЛОГИЯ “ПЛАВНЫЙ ВЫХОД ИЗ ЗАТЕМНЕНИЯ”

Резкое переключение АДФ с тёмного в светлое состояние было заменено запатентованной технологией на плавный переход, который дополнительно бережет Ваши глаза.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С КОМ-
ФОРТНЫМИ ФУНКЦИЯМИ
ОТ OPTREL.



www.optrel.com
>> Technology

Автомат с качеством Ultra-HD.




ТОЧНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

Специально разработанный ИФ/УК фильтр позволяет воспринимать всю цветовую гамму, что дает возможность сварщику видеть мир без искажения цветов

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ОБЫЧНОЙ СВАРОЧНОЙ МАСКИ



ЦВЕТОВАЯ ГАММА СВАРОЧНОЙ МАСКИ OPTREL E684 С ТОЧНОЙ ЦВЕТОПЕРЕДАЧЕЙ



Нормальный мир для сварщика: зелёное окружение с низким контрастом.

Революция от optrel: наконец-то точная цветопередача видимого спектра в том числе в процессе сварки.



ЛУЧШАЯ ОЦЕНКА ПО ВСЕМ ДИСЦИПЛИНАМ: СВАРИВАЙТЕ В ULTRA-HD КАЧЕСТВЕ

Кассета с АСФ optrel e684 показывает наилучшие результаты во всех 4 категориях качества изображения:

ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС: 1 КЛАСС

СВЕТОРАССЕЯНИЕ: 1 КЛАСС

ГОМОГЕННОСТЬ: 1 КЛАСС

УГЛОВАЯ ОДНОРОДНОСТЬ: 1 КЛАСС

Невероятно хорошая угловая однородность отличает качественную АДФ-кассету и делает работу с optrel e684 натуральной и приятной.



ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Сварочная маска optrel e684 идеально сочетается с СИЗОД optrel e3000. Благодаря используемому высокопроизводительному противоаэрозольному фильтру (класс ТНЗ), сварщик необходимым образом защищен от дыма, пыли и аэрозолей.



2+1 ГОДА ГАРАНТИИ


Зарегистрируйте Вашу маску optrel e684 онлайн и получите еще один бесплатный год гарантии.

<http://register.optrel.com>

Разновидности масок	Артикул	Аксессуары	Артикул
 Сварочная маска e684 серебрянная чёрная тёмно-синяя	1006.500 1006.501 1006.502	 Карабин на пояс optrel	5002.900
 Сварочная маска e684 серебрянная со строительной каскай чёрная со строительной каскай тёмно-синяя со строительной каскай	1006.550 1006.551 1006.552	 Внешние защитные линзы (2 шт.) Внешние защитные линзы (5 шт.)	5000.210 5000.212
 Сварочная маска e684 с СИЗОД серебрянная чёрная тёмно-синяя	4441.600 4441.601 4441.602	 Регулируемое оголовье	5003.250
 Сварочная маска e684 с СИЗОД серебрянная со строительной каскай чёрная со строительной каскай тёмно-синяя со строительной каскай	4441.650 4441.651 4441.652	 Рюкзак для транспортировки optrel	8000.100



Запасные части и аксессуары	Артикул
1 Внешние защитные линзы (2 шт.) Внешние защитные линзы (5 шт.)	5000.210 5000.212
2a Маска e684 серебрянная чёрная тёмно-синяя	5001.684 5001.610 5001.601
2b Маска с адаптером для СИЗОД e684 серебрянная чёрная тёмно-синяя	4441.684 4241.007 4241.008
3 Запасная кассета с АСФ	5012.480
4 Внутренние защитные линзы (5 шт.)	5000.001
5 Настраиваемое оголовье (вкл. потовпитывающую и подкладку на оголовье)	5003.250
6 Хлопковая потовпитывающая подкладка (2 шт.)	5004.073
7 Хлопковая подкладка на оголовье (2 шт.)	5004.020
8 Защита груди из кожи	4028.015
9a Защита головы и шеи из кожи	4028.016
9b Защита головы и шеи из кожи с адаптером для СИЗОД	4028.031





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Описание	Полностью автоматическая сварочная маска (без необходимости ручной регулировки затемнения) с точной цветопередачей и автоматической регулировкой уровня затемнения в диапазоне от 5 до 13.		Время работы элементов питания	Примерно 3000 часов	
			Сенсоры	Три сенсора Настраиваемый угол реагирования при помощи задвижки	
Уровень затемнения	Неактивный режим: степень затемнения 4 Активный режим: степень затемнения 5-13		Поле обзора	50 x 100 мм	
Автопилот	Автоматическая регулировка уровня затемнения в диапазоне от 5 до 13 DIN с возможностью калибровки от -2 до +2 DIN		Стабильность формы	Сварочная маска: до 220°C Внешняя защитная линза: до 137°C	
Ручная настройка	Бесступенчатая наружная регулировка уровня затемнения в двух диапазонах: DIN 5-9 и DIN 9-13		Защита глаз	УФ и ИК защита – максимальная при всех уровнях затемнения	
Чувствительность	Бесступенчатая настройка, новый уровень «суперчувствительный»		Рабочая температура	от -10°C до + 70°C	
Режим шлифовки	Наружная активация, степень затемнения 4		Температура хранения	от -20°C до + 80°C	
Режим «плавный выход из сумрака»	Запатентованный регулятор времени перехода в диапазоне от 0,1 до 2,0 сек.		Масса	500 г.	
Время переключения	Из светлого в темное: 0,170 мс при комнатной температуре 0,110 мс при 55°C / 131°F Из темного в светлое: от 0,1 до 2,0 с (с функцией «Выход из полумрака»)		Применение	Все виды электродуговой сварки РД (ММА), MIG, MAG (МП), TIG(РАД), сварка порошковой проволокой, плазменная резка, плазменная сварка, кислородная резка, шлифовка. <i>Запрещено использовать при лазерной сварке!</i>	
Классификация	Оптический класс:	1	Комплект поставки	Сварочная маска, 1 наружная защитная линза, инструкция по эксплуатации, сумка для хранения, элементы питания CR2032, карточка гарантии	
	Светорассеяние:	1	Стандарты	CE, ANSI Z87.1, EAC, CSA Z94.3	
	Гомогенность:	1	Гарантия	2 года (не распространяется на сменные элементы питания) 1 год дополнительной гарантии при регистрации в течение первых 6 месяцев на http://register.optrel.com	
	Угловая однородность:	1			
Питание	Солнечная панель, 2 элемента питания 3В CR2032				

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СВАРКА С ТОЧНОЙ ЦВЕТОПЕРЕДАЧЕЙ.



Спецмагазины для Сварщиков
СваркаРУ

НАДЕЖНОСТЬ КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

+7 (962) 220-55-57

+ 7 (962) 501-06-28

+ 7 (909) 822-52-78

сервисный центр:

+ 7 (962) 674-88-64

сайт: сваркару.рф



swiss made 

optrel AG
industriestrasse 2
CH-9630 wattwil
switzerland
www.optrel.com
info@optrel.com

optrel.com



Art. no. 9412.100.00