



SUPERIOR TIG 422 AC/DC AQUA



Обзор

SUPERIOR TIG 422 AC/DC AQUA

cod. 816135

Сварочный аппарат с инвертером для сварки TIG, TIG Импульс (поджигание искрой HF и прикосанием LIFT) и MMA, работает на постоянном и переменном токе (AC/DC), управляемый при помощи микропроцессоров.

Возможно применение с разными типами материалов, такими как: сталь, нержавеющая сталь, алюминий, титан, медь, никель, магний и их сплавы.

Характеристики:

- работа с импульсной и EASY импульсной сваркой,
- 9 программ индивидуальных,
- регулирование TIG: двухуровневое, начальный/конечный ток, время контактной сварки, подача газа перед-после сварки, плавный подъем и спуск тока, баланс DC/AC, частота волны,
- регулирование MMA: arc force (сила дуги) и горячего пуска (hot start) в зависимости от типа используемого электрода,
- устройство Anti-stick (защита от прилипания),
- дистанционное управление и водоохлаждающая система,
- запоминание на внутренней E2PROM последних 10 тревог,
- термостатическая защита, защита от слишком сильного тока, сверхнапряжения, слишком низкого напряжения, от загрязнения, от отсутствия фазы, водоохлаждающая защита. Аппарат укомплектован принадлежностями для сварки TIG, тележкой и блоком охлаждения водой.



ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



МАРКИРОВКА CE



СЕРТИФИКАЦИИ EAC

Технические данные

CODE	КОД 816135	V _{0 DC}	МАКС. ХОЛОСТОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 64 V	η	ИСПОЛНЕНИЯ 85 V
V _{3PH}	ТРЕХФАЗНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 400 V	A _{MAX}	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОГЛОЩЕННЫЙ ТОК 21 A	φ	КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cosφ) 0,9
F	ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz	A _{60%}	ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК НА 60% - МАКС. 13 A	∅ _{DC MIN/MAX}	ДИАМ. ЭЛЕКТРОДОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В DC 1,6 - 6 mm



SUPERIOR TIG 422 AC/DC AQUA

	ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ 5 - 350 A		МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 14 kW		СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP23
	МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК DC (EN 60974-1) 350 @ 35 % A		ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ НА 60% 8 kW		РАЗМЕРЫ 93,5 x 50 x 119,5 cm
	ТОК НА DC 250 A		ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДЛЯ СЕТИ 16 A		ВЕС 71 kg

Входящие в комплект аксессуары

	null - 432036	ST18A TIG TORCH AX50 4M AQUA - 742615	
	null - 712231		G.R.A. 4000 WATER COOLING UNIT 230V - 802640
КАБЕЛЬ 25 ММК 3 М АТЛАС 50ММК - 713504		null - 803072	
	null - 722119		