



SUPERIOR TIG 322 AC/DC



Обзор

SUPERIOR TIG 322 AC/DC

cod. 816130

Сварочный аппарат с инвертером для сварки TIG, TIG Импульс (поджигание искрой HF и прикосанием LIFT) и MMA, работает на постоянном и переменном токе (AC/DC), управляемый при помощи микропроцессоров. Возможно применение с разными типами материалов, такими как: сталь, нержавеющая сталь, алюминий, титан, медь, никель, магний и их сплавы.

Характеристики:

- работа с импульсной и EASY импульсной сваркой
- 9 программ индивидуальных
- регулирование TIG: двухуровневое, начальный/конечный ток, время контактной сварки, подача газа перед-после сварки, плавный подъем и спуск тока, баланс DC/AC, частота волны
- регулирование MMA: arc force (сила дуги) и горячего пуска (hot start) в зависимости от типа используемого электрода
- устройство Anti-stick (защита от прилипания)
- дистанционное управление и водоохлаждающая система
- запоминание на внутренней E2PROM последних 10 тревог
- термостатическая защита, защита от слишком сильного тока, сверхнапряжения, слишком низкого напряжения, от загрязнения, от отсутствия фазы, водоохлаждающая защита.

Аппарат укомплектован принадлежностями для сварки TIG.



ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



МАРКИРОВКА CE



СЕРТИФИКАЦИИ EAC

Технические данные

CODE	КОД 816130	V₀ DC	МАКС. ХОЛОСТОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 64 V	η	ИСПОЛНЕНИЯ 85 V
V_{3PH}	ТРЕХФАЗНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 400 V	A_{MAX}	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОГЛОЩЕННЫЙ ТОК 15 A	φ	КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cosφ) 0,92
F	ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz	A_{60%}	ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК НА 60% - МАКС. 11 A	∅_{DC} MIN/MAX	ДИАМ. ЭЛЕКТРОДОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В DC 1,6 - 5 mm



SUPERIOR TIG 322 AC/DC



ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ 5 - 270 A



МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 10 kW



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP23



МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК DC (EN 60974-1) 270 @ 40 % A



ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ НА 60% 7 kW



РАЗМЕРЫ 53 x 24 x 45 cm



ТОК НА DC 215 A



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДЛЯ СЕТИ 16 A



ВЕС 34 kg

Входящие в комплект аксессуары



null - 432036



null - 722119



null - 712231

ST26 TIG TORCH AX50 4M - 742614

КАБЕЛЬ 25 ММК 3 М АТЛАС 50ММК - 713504