



Система плазменной резки сжатым воздухом, с контактным зажиганием пилотной дуги. Позволяет проводить быструю резку, без деформации, всех токопроводящих материалов. Может применяться с ручным и механизированным плазматроном. Идеально подходит для работы на производстве.

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ РЕЗА

Максимальный ток	70 А
Максимальная толщина реза	30 мм

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Серия Superior Plasma предназначена как для ручной, так и для механизированной резки
- Отсутствие высокочастотного поджига гарантирует отсутствие помех для работы другого оборудования
- Широкий диапазон напряжений позволяет использовать его с генератором с расчетным запасом мощности до +/-15 %
- Скорость резки вдвое выше по сравнению с газокислородной резкой

ФУНКЦИИ

- Резка сетки:** дуга горит даже при отсутствии контакта с разрезаемым материалом
- 4-х тактный режим работы:** после начала резки кнопку резака можно отпустить
- Строжка:** технология, реализованная в моделях Superior позволяет применять аппарат как для резки, так и для строжки

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Аппарат распознает установленный плазматрон (ручной или механизированный)
- Простая настройка и управление с помощью одного потенциометра
- ЖК-дисплей обеспечивает удобное считывание информации и регулировку
- Легкое подключение к системам ЧПУ благодаря встроенному разъему
- Быстрая и простая замена расходных материалов в резаке

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Автоматическое охлаждение плазменного резака воздухом обеспечивает долговечность расходных материалов
- Термостатическая защита, защита от высокого или низкого напряжения, перегрузки по току, недостаточного давления воздуха
- Сделано в Италии

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Плазменный резака, 6м, PV



Зажим массы, 5м, AX25



Резак для автоматической резки, 12м, PX A



Набор для кругового реза



Набор расходных материалов

CONTENTS					
804042 8pcs	804049 1pc	804044 1pc	804045 20-50A 3pc	804047 70A 5pc	
804050 2pcs	804052 2pcs	804048 70A 1pc	804043 1pc	804051 1pc	

ОПЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CODE	V _{3PH} V (50-60Hz)	A _{MIN} A _{MAX}	A _{MAX} 40°C EN 60974-1 A	V ₀ V	A _{MAX} A	P _{MAX} kW	η %	φ mm	MAX mm	↓ 1/mm	↕ bar	IP	w ^H _L CM	kg
816170	400 3 ph	20-70 (400V)	70@30%	325	13	8,5	90	0,9	30	200	4-5	IP23	47x19 x35,5	15,8