



- Инверторный электродный сварочный аппарат для MMA и TIG сварки постоянным током (DC), с поджигом дуги касанием, 200 А, с крепкой и ударопрочной конструкцией. Укомплектован принадлежностями для сварки и алюминиевым кейсом.
- Передовые устройства для контроля дуги: Arc Force, Hot Start, Anti-Stick. Используемые электроды: рутиловые, щелочные, из нержавеющей стали, чугунные и т.д. до 4 мм.
- Повышенная стабильность сварочного тока при изменении напряжения питания. Термостатическая защита, защита от слишком высокого или низкого напряжения, защита от перегрузки по току. Можно использовать с двигателями-генераторами (230 В ±15%).
- Быстроразъемные соединители (гнездо) Ø 50 мм. Прочная металлическая ручка. Компактная конструкция обеспечивает простоту транспортировки.
- Низкое потребление благодаря инверторной технологии.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	<b>816251</b>	MAX NO LOAD VOLTAGE IN DC	<b>60 V</b>	POWER FACTOR(cosphi) (cosphi)	<b>0,7</b>
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	<b>230 V</b>	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОГЛОЩАЕМЫЙ ТОК	<b>38 A</b>	ДИАМ. ЭЛЕКТРОДОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В DC	<b>1,6 - 4 mm</b>
MAINS FREQUENCY	<b>50 / 60 Hz</b>	ABSORBED CURRENT AT 60%	<b>22 A</b>	КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	<b>F</b>
CURRENT RANGE IN DC	<b>5 - 200 A</b>	МАКСИМАЛЬНАЯ ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ	<b>6 kW</b>	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	<b>IP23</b>
MAX CURRENT DC EN60974-1	<b>200 @ 35 % A</b>	ABSORBED POWER AT 60%	<b>3,3 kW</b>	РАЗМЕРЫ (ДxШxВ)	<b>37,5 x 50 x 22 cm</b>
CURRENT 35% DC	<b>200 A</b>	MOTORGENER. MINIMUM POWER	<b>10 kW</b>	WEIGHT	<b>10,6 kg</b>
DC CURRENT AT 60%	<b>140 A</b>	ИСПОЛНЕНИЯ	<b>89 %</b>		

## ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

124887	КАБЕЛЬ TW05V-A 1X025 L=03,00M ATLAS 50MMQ
125033	КАБЕЛЬ TW05V-A 1X025 02.00M ATLAS 50MMQ
712231	TOLEDO 300 WORK CLAMP
712260	DALLAS 300 ELECTRODE HOLDER 300A
735281	ТЕМНО-СЕРЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЧЕМОДАН

## АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>	
803400	PLASTIC CARRY CASE - HEAVY DUTY
<b>КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ TIG</b>	
802491	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТИГ-СВАРКИ - ST26V
<b>ЭЛЕКТРОДЫ В КОРОБКЕ</b>	
802737	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2 MM 2,5 КГ
802739	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2,5 MM 2,5 КГ
802749	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 3,2 MM 4 КГ
<b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ/РАЗНОЕ/ЗАПЧАСТИ</b>	
801081	КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ MMA 300A 25 ММК 4+3М AX50

## ОПИСАНИЕ

Сварочный аппарат с инвертером с электродами MMA и TIG на постоянном токе (DC), с возбуждением дуги касанием.

Гибкость применения с различными типами электродов: рутиловые, щелочные, нержавеющая сталь, чугун, и т. д.

Аппарат прочный и ударопрочный.

Характеристики:

- компактный и легкий;
- Ø 50 mm разъем;
- высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжения питания;
- устройства arc force (сила дуги), hot start (пуск из горячего состояния), anti-stick (защита от прилипания);

- термостатическая защита, защита от сверхнапряжения, защита от низкого напряжения, защита от сверхтока, мотогенератор (+/- 15%).

Аппарат укомплектован принадлежностями для сварки MMA и алюминиего чемоданчика.

## СКАЧАТЬ

---



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПИСОК ЗАПАСНЫХ  
ЧАСТЕЙ



BROCHURE



BROCHURE

## ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

---



VIDEO