TECHNOMIG 180 DUAL SYNERGIC

- Универсальный инверторный сварочный аппарат (MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift), 170 A.
- Быстрая синергетическая регулировка: простая в использовании. 9 подготовленных синергетических кривых.
- Катушка макс. 5 кг (Ø 100 и 200 мм). Изменение полярности для сварки В СРЕДЕ ЗАЩИТНОГО ГАЗА MIG-MAG/BRAZING.
- MMA: Передовые устройства для контроля дуги: Arc Force, Hot Start, Anti-Stick. Устройство VRD.
- Небольшой вес и компактная конструкция обеспечивают простоту транспортировки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	**816075**	MAX ABSORBED CURRENT	**22 A**	INOX WELDI.WIRE DIAMETER	**0,8 mm**
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	**230 V**	ABSORBED CURRENT AT 60%	**11 A**	ALUM. WELDING WIRE DIAM.	**0,8 - 1 mm**
MAINS FREQUENCY	**50 / 60 Hz**	MAX ABSORBED POWER	**3,2 kW**	FLUX CORED WELDI.WIRE DIA.	**0,8 - 1,2 mm**
MAX NO LOAD VOLTAGE IN DC	**44 V**	ABSORBED POWER AT 60%	**1,6 kW**	BRAZING WIRE DIAM.	**0,8 mm**
CURRENT RANGE IN DC	**20 - 170 A**	EFFICIENCY	**86 %**	INSULATION CLASS	**H**
MAX CURRENT DC EN60974-1	**140 @ 20% A**	POWER FACTOR(cosphi) (cosphi)	**0,7**	PROTECTION DEGREE	**IP23**
CURRENT 35% DC	**100 A**	D.USABLE ELECTRODES IN DC	**1,6-3,2 mm**	РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)	**46 x 24 x 36 cm**
DC CURRENT AT 60%	**80 A**	STEEL WELDING WIRE DIAMET.	**0,6 - 0,8 mm**	WEIGHT	**11,0 kg**

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

742180	MT15 ГОРЕЛКА MIG 3M (КРАСНЫЙ)
712030	TOLEDO 250 ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 250A
124589	CABLE TW05V-A 1X025 1.80M PLUG ATLAS

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДА С КАБЕЛЕМ

804121	ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДА + КАБЕЛЬ 16KB.MM 3M AX25

РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

722119	ГАЗОВЫЙ РЕГУЛЯТОР 2 МАНОМЕТРА 12 L\MIN
804208	БЫСТРЫЙ ГАЗОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

КОРОБКА С РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ДЛЯ СВАРКИ MIG/MAG

804149	MIG READY BOX C TW 160/180 MT15 MAX./TEL

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ MIG/MAG

802147	КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ СТАЛИ ДЛЯ ОДНОРАЗОВОЙ БУТЫЛКИ
802148	КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ СТАЛИ ДЛЯ МНОГОРАЗОВОЙ БУТЫЛКИ
802037	КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ D. 0,8 MM
802115	КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ АЛЮМИНИЯ D. 0,8-1 MM
802034	НАБОР ДЛЯ СВАРКИ ГВОЗДЕЙ

ГОРЕЛКИ MIG

742181	MT15 ГОРЕЛКА MIG 4M

ГОРЕЛКИ TIG

722563	ST9V 4M AX25 ГОРЕЛКА ТИГ

ТЕЛЕЖКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

803059	ТЕЛЕЖКА - ARCTIC
803084	ТЕЛЕЖКА - AMERICA

ОПИСАНИЕ

Сварочный аппарат с инвертером, для сварки проволокой MIG-MAG/ФЛЮС/ДЛЯ ПАЙКИ/MMA/TIG-DC LIFT многопроцессном с управлением микропроцессором.
Большая гибкость при использовании и способность проводить сварочные работы на материалах различных типов (сталь, нержавеющая сталь, алюминий) или сварочно-паяльные работы (на гальванизированных листах) делают Technomig великолепным решением для широкого спектра

применений, от обслуживания до монтажных и кузовных работ.
Быстрая СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ регулировка параметров сварки делает изделие чрезвычайно простым в использовании. На самом деле, достаточно указать толщину материала и можно приступать к сварке: интеллектуальный и автоматический контроль дуги обеспечивает высокую эффективнос ть сварки во всех рабочих условиях при использовании различных материалов и/или газов.
Кроме того, длину дуги можно регулировать вручную: эта регулировка позволяет изменять форму сварного шва в зависимости от стиля работы сварщика.
Небольшой вес и компактная конструкция обеспечивают простоту транспортировки вне зависимости от места проведения работ, как внутри, так и вне помещений.
Характеристики:
- Переключение полярности для сварки GAS MIG-MAG/BRAZING;
- Термостатическая защита, защита от перенапряжения, низкого напряжения, перегрузки по току, мотогенератор (+/- 15%);
- Регулирование MMA: arc force (сила дуги);
- Евро соединение горелкой.
Комплектован горелкой MIG-MAG, кабелем и зажимом массы.

СКАЧАТЬ

ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

BROCHURE

СЕРТИФИКАТ