Видеодомофон **VD-BW2(Ч/Б)**		**4150 руб.**	**Цветность** Чёрно -белая **Разрешение** 420 ТВл **Размер экрана** 4" **Максимальное количество подключаемых вызывных устройств или видеокамер** до 2 **Параллельное подключение мониторов** до 2 **Подключение дополнительной трубки** до 1 **Система аудио-связи** дуплексная, с помощью трубки **Линия связи** 4-х проводная **Сигнал вызова** Мелодичный **Питание** AC 100-240 В **Рабочая температура** от -10 до +40 **Габаритные размеры** 189x208x56,5 мм **Вес** 1,2 кг
Видеодомофон **VD4-C2**		**4530 руб.**	**Цветность** Цветная **Разрешение** 420 ТВл **Размер экрана** 4" **Максимальное количество подключаемых вызывных устройств или видеокамер** до 2 **Параллельное подключение мониторов** до 2 **Подключение дополнительной трубки** до 1 **Система аудио-связи** дуплексная, с помощью трубки **Линия связи** 4-х проводная **Сигнал вызова** Мелодичный **Питание** AC 100-240 В **Рабочая температура** от -10 до +40 **Габаритные размеры** 189x208x56,5 мм **Вес** 1,2 кг
Видеодомофон **VD7-C2M**		**8750 руб.**	**Цветность** Цветная **Разрешение** 800x480 **Размер экрана** 7'' TFT LCD **Максимальное количество подключаемых вызывных устройств или видеокамер** до 2 **Параллельное подключение мониторов** до 2 **Система аудио-связи** Дуплексная **Встроенная память** До 50 снимков **Слот для карты памяти** слот для SD карты (до 32 Гб) **Линия связи** 4-х проводная **Сигнал вызова** Мелодичный, 9 различных сигналов **Питание** DC 13.5В, 1,5А **Рабочая температура** от -10 до +55 **Габариты** 241x171x22 **Вес** 0,51 кг
Вызывная панель **DP-05C**		**3690 руб.**	**Цветность** Цветная **Разрешение** 700 Твл **Угол обзора** 72° **Линия связи** 4-х проводная **Доп. функции** ИК-подсветка, Автоматическая регулировка усиления аудио **Комплектация** 1) Корпус вызывной панели 2) Руководство по эксплуатации 3) Козырек 4) Кронштейн 5) Монтажный набор **Питание** DC 12В, 0,2А от монитора **Рабочая температура** от -40 до +55 **Габариты** 122x41x23 мм **Вес** 0,24 кг

Вызывная панель **AVC-305M (PAL)**		**2470 руб.**	**Цветность** Цветная **Разрешение** 700 Твл **Угол обзора** 75° (г)/55° (в) **Линия связи** 4-х проводная **Чувствительность** 0,4 Лк **Комплектация** 1) Корпус вызывной панели 2) Руководство по эксплуатации 3) Козырек 4) Кронштейн 5) Монтажный набор **Питание** DC 12В, 0,2А от монитора **Рабочая температура** от -40 до +55 **Габариты** 122x41x23 мм **Вес** 0,24 кг
Вызывная панель **AVC-305**		**2470 руб.**	**Цветность** Чёрно-белая **Разрешение** 420 Твл **Угол обзора** 75° (г)/55° (в) **Чувствительность** 0,4 Лк **Реле замка** Нормальный разомкнутый,30В/10А **Линия связи** 4-х проводная **Комплектация** 1) Корпус вызывной панели 2) Руководство по эксплуатации 3) Козырек 4) Кронштейн 5) Монтажный набор **Питание** DC 12В, 0,2А от монитора **Рабочая температура** от -40 до +55 **Габариты** 122x41x23 мм **Вес** 0,24 кг
Замок электромеханический **ST-DB100M**		**3258 руб.**	**Материал планки** Алюминий **Тип установки** Врезной **Ригель** Диаметр 16 мм, выход 20 мм, нержавеющая сталь **Сила удержания** 800 кг **Тип реле** Нормально-открытый **Напряжение питания** 12 В (DC) **Потребляемый ток** Дежурный режим - 150 мА, пик - 900 мА **Мониторинг ригеля** НЗ, ОБЩ **Рабочая температура** от -10 до +55 **Габариты** Замок: 205x35x41мм, запорная планка: 90x25x3мм **Вес** 0,24 кг
Электромагнитный замок **STRAZH SR-LE180**		**1408 руб.**	**Материал планки** Анодированный алюминий **Тип установки** Накладной **Сила удержания** 180 кг **Напряжение питания** 12 В (DC), 300 мА **Рабочая температура** от -10 до +55 **Габариты** Замок 170x34x20 мм, якорь 130x30x9 мм **Вес** 0,24 кг
Электромагнитный замок **STRAZH SR-LE180**		**1974 руб.**	**Материал планки** Анодированный алюминий **Тип установки** Накладной **Сила удержания** 300 кг **Напряжение питания** 12 В (DC), 500 мА **Рабочая температура** -40…+45 **Габариты** 188x55x35 **Вес** 3,1 кг

Электромеханический замок STRAZH SR-LM120		2040 руб.	Материал планки: Никелированная сталь Тип установки: Накладной Сила удержания: 300 кг Питания: 12 В (DC), 1,5 А Рабочая температура: -40…+50 Габариты: 148x107x60 Вес: 1,8 кг
Контроллер Stork LC-1 DW		580 руб.	Протоколы считывателя: контактный и бесконтактный Touch Memory (Dallas), Wigand-26. Управление замком: Выход управления замком ток не более 3 А. Ток потребления: - в режиме ожидания не более 15 мА. - в режиме коммутации не более 30 мА Напряжение питания: 9-15 В Тип замка: Электромагнитный или электромеханический Рабочая температура: -35…+50 Габариты: 47x32x13 Вес: 1,8 кг
Считыватель Fly-2 EM		1100 руб.	Типы идентификаторов: EM-Marine Интерфейс связи: Touch Memory, Wigand-26. Ток потребления: 35 мА Напряжение питания: 9-15 В Рабочая температура: -35…+50 Габариты: 47x32x13 Вес: 1,8 кг
Доводчик STRAZH SR-DC131		1740 руб.	Максимальная масса двери: 65 кг Максимальная ширина двери: 950 мм Габариты: 186x45x67 Рабочая температура: -35…+40 Вес: 1,8 кг
Устройство квартирное переговорное УКП-7		375 руб	Совместимость: VIZIT Доп. функции: Кнопка отпирания замка Габариты: 40x175x35 Рабочая температура: +5…+45 Вес: 0,11 кг
Кнопка выхода КВ-2		305 руб.	Напряжение питания: 12 Ток потребления: 10 мА Тип: Нормально-замкнутый Коммутируемое напряжение: 30 В Коммутируемый ток: 10 мА Температура: -30...+40 Габаритные размеры: 50x50x10 мм
Микрофон Шорох-8 Light		679 руб.	Акустическая дальность: 10 м Диапазон регулировки усиления: 53 дБ Потребляемый ток: 30мА Потребляемое напряжение: 7,5 - 12В Длина линии: 300м Температура: -10...+50 Габаритные размеры: 47x10

Кнопка **Sztrazh SR-BM12S**		**600 руб.**	**Материал** Нержавеющая сталь **Тип** Нормально-разомкнутая **Коммутируемый ток** 3А **Коммутируемое напряжение** 36В **Температура** -35...+55 **Габаритные размеры** 82x32x25