Уличная видеокамера Proto-EL12F36IR		Чувствительность	0.0... Лк (ИК вкл.)
		Матрица, процессор	1/4" CMOS MT9V139 Aptina (USA)
		Сигнал	PAL
		ИК диоды	12 шт.
		Дальность ИК	15 м
		Объектив	Фиксированный 3,6 мм
		Опция	2,8/6/8 мм
		Отношение сигнал-шум	более 48dB (AGC выкл)
		Система сканирования	2:1 Чересстрочная
		Видео выход	1.0Vp-p Composite Video, 75ohm
		Гамма коррекция	0,45
		Баланс белого	Auto
		Автоматическая регулировка усиления (AGC)	Auto
		Компенсация засветки	Auto
		Электронный затвор	1/50~1/100,000 sec
		День/ночь	Цифровой
		Питание	DC12V
		Потребление	70 мА (170 мА с ИК)
		Рабочая температура	-30C ~ +50C
		Степень защиты	IP67
		Габаритные размеры	D70*62 мм
Уличная видеокамера Proto-EW01F36IR		Разрешение матрицы	PAL: 752(H) X 580(V)
		Чувствительность	0.0... Лк (ИК вкл.)
		Матрица, процессор	1/4" Aptina (USA) CMOS MT9V139
		Разрешение	700 TVL
		Сигнал	PAL
		ИК диоды	24 шт.
		Дальность ИК	25 м
		Объектив	Фиксированный 3,6 мм
		Опция	2,8/6/8 мм
		Отношение сигнал-шум	более 48dB (AGC выкл)
		Система сканирования	2:1 Чересстрочная
		Видео выход	1.0Vp-p Composite Video, 75ohm
		Гамма коррекция	0,45
		Баланс белого	Auto
		Автоматическая регулировка усиления (AGC)	Auto
		Компенсация засветки	Auto
		Электронный затвор	1/50~1/100,000 sec
		День/ночь	Цифровой
		Питание	DC12V
		Нагревательный элемент	Heater
		Потребление	110мА (300мА с ИК)
		Рабочая температура	-45C ~ +50C
		Степень защиты	IP67
		Габаритные размеры	162*75*70 мм
Уличная видеокамера Proto-W02F36IR		Чувствительность	0.05.. Лк (Sense-up выкл..ИК выкл.)
		Матрица, процессор	1/3" PANASONIC 960H NEPIS 9 Super HAD CCD II
		Сигнал	PAL
		ИК диоды	36 шт.
		Дальность ИК	40 м
		Объектив	Фиксированный 3,6 мм
		Разрешение объектива	2Mpx
		Диафрагма	F=2.0
		Опция	2.8 мм
		Отношение сигнал-шум	более 48dB (AGC выкл)
		Система сканирования	2:1 Чересстрочная
		Видео выход	1.0Vp-p Composite Video, 75ohm
		Гамма коррекция	0,45
		Баланс белого	Auto
		Автоматическая регулировка усиления (AGC)	Auto
		Компенсация засветки	HLC
		Режим накопления заряда (DSS, Sense-Up)	x256
		Фильтр шумоподавления (DNR)	2D-DNR
		Динамический цветовой диапазон (WDR)	Digital
		Электронный затвор	1/50~1/100,000 sec
		День/ночь	Цифровой
		Питание	DC12V
		Нагревательный элемент	Heater
		Потребление	120 мА (390 мА с ИК)
		Рабочая температура	-45C ~ +50C
		Степень защиты	IP67
		Габаритные размеры	162*75*70 мм
Видеокамера Proto-EQ10V212		Матрица	1/4" CMOS BYD
		Разрешение	700 ТВл
		Объектив	2,8-12 мм
		Тип сигнала	PAL
		Отношение сигнал-шум	48дБ
		Минимальная освещенность	0,05 Лк
		Питание	DC 12В
		Потребление тока	Макс. 0,07 А
		Рабочая температура	От-10°С ~ +50°С
		Габаритные размеры	45 x 35 x 55 мм
Уличная поворотная видеокамера 960H-S01Z27IR		Разрешение матрицы	PAL: 976 (H) x 582 (V)
		Чувствительность	1 Лк в цвете, 0,01 Лк в ч/б режиме
		Матрица, процессор	1/3" SONY 960H ICX673 CCD,
		Разрешение	700 TVL
		Сигнал	PAL/NTSC
		ИК диоды	8 шт.
		Дальность ИК	100 м
		Фильтр	Механический ИК фильтр (ICR)
		Объектив	Зум объектив x27 3,3 - 89.1мм
		Система сканирования	2:1 Чересстрочная
		Видео выход	1.0Vp-p Composite Video, 75ohm
		Баланс белого	Auto/Manual
		Автоматическая регулировка усиления (AGC)	Auto/Manual
		Компенсация засветки	Auto/Manual
		Динамический цветовой диапазон (WDR)	Digital
		День/ночь	Цифровой
		Adaptive tone reproduction	Auto/on/off
		Скорость поворота	0.05~50°/с
		Скорость наклона	0.05~50°/с
		Угол наклона	0~90°
		Режим вращения	360°
		Протокол	RS-485; Поддержка протоколов Pelco-P/Pelco-D
		Авто поворот	AutoFlip
		Питание	DC12V
		Потребление	Статический рабочий режим ~ 200 мА, при работе Zoom и поворотного механизма на максимальной скорости 750 мА, при включении ИК-подсветки не более 3 А
		Рабочая температура	-30℃ ~ +60℃
		Дополнительно	Настройка в 3-х координатах.
		Степень защиты	IP66
		Габаритные размеры	D226xH341 мм

Уличная видеокамера AHD-4W-SN13V212IR		Разрешение матрицы	1.3 Mpix (1280×960 px)
		Чувствительность	0,001 Лк
		Матрица, процессор	1,3Мр 1/3" SONY IMX238 CMOS, DSP NVP2431H
		Сигнал	PAL/NTSC
		ИК диоды	54 шт.
		Дальность ИК	50 м
		Фильтр	Механический ИК фильтр (ICR)
		Объектив	Вариофокальный 2,8-12 мм / 9-22 мм
		Видео выход	1.0Vp-p Composite Video, 75ohm
		Баланс белого	ATW/AWB
		Автоматическая регулировка усиления (AGC)	Уровни 0-15, Auto
		Компенсация засветки	BLC/HLC
		Режим накопления заряда (DSS, Sense-Up)	×2 - ×30
		Фильтр шумоподавления (DNR)	3D-DNR, 2D-DNR
		Динамический цветовой диапазон (WDR)	Уровни 0-8 / Auto
		День/ночь	Цвет / ЧБ / Авто / Внеш. (фотоэлемент ИК подсветки)
		Питание	DC12V
		Нагревательный элемент	Heater
		Потребление	170 мА (max 570 мА с ИК)
		Рабочая температура	-35...+50°C
		Степень защиты	IP66
		Габаритные размеры	269x87x105 мм
Уличная видеокамера AHD-AW13V212IR		Разрешение матрицы	1.3 Mpix (1280×960 px)
		Чувствительность	0.6 Лк (Sense-up выкл., ИК выкл.)
		Матрица, процессор	1/3" APTINA AR0130 CMOS, DSP NVP2431H
		Сигнал	PAL/NTSC
		ИК диоды	36 шт.
		Дальность ИК	30 м
		Объектив	Вариофокальный 2,8 - 12 мм
		Диафрагма	F=2.0
		Отношение сигнал-шум	более 48dB (AGC выкл)
		Система сканирования	Прогрессивная
		Видео выход	1.0Vp-p Composite Video, 75ohm
		Гамма коррекция	0,45
		Баланс белого	Auto
		Автоматическая регулировка усиления (AGC)	Auto
		Компенсация засветки	BLC/HLC
		Режим накопления заряда (DSS, Sense-Up)	×30
		Фильтр шумоподавления (DNR)	3D-DNR, 2D-DNR
		Динамический цветовой диапазон (WDR)	Digital
		Электронный затвор	1/25~1/100,000 sec
		День/ночь	Цифровой
		Питание	DC12V
		Нагревательный элемент	Heater
		Потребление	max 410 мА
		Рабочая температура	-45C ~ +50C
		Степень защиты	IP67
		Габаритные размеры	198×90×85 мм
Уличная видеокамера AHD-SL13F36IR		Разрешение матрицы	1.3 Mpix (1280×960 px)
		Чувствительность	0.05 Лк (Sense-up выкл., ИК выкл.)
		Матрица, процессор	1/3" SONY IMX238 CMOS, DSP NVP2431H
		ИК диоды	24 шт.
		Дальность ИК	20 м
		Фильтр	Механический ИК фильтр (ICR)
		Объектив	Фиксированный 3,6 мм
		Отношение сигнал-шум	более 48dB (AGC выкл)
		Система сканирования	Прогрессивная
		Видео выход	1.0Vp-p Composite Video, 75ohm
		Гамма коррекция	0,45
		Баланс белого	Auto
		Автоматическая регулировка усиления (AGC)	Auto
		Компенсация засветки	BLC/HLC
		Режим накопления заряда (DSS, Sense-Up)	×30
		Фильтр шумоподавления (DNR)	3D-DNR, 2D-DNR
		Динамический цветовой диапазон (WDR)	Digital
		Электронный затвор	1/25~1/100,000 sec
		День/ночь	Цифровой
		Питание	DC12V
		Нагревательный элемент	Heater
		Потребление	max 320 мА
		Рабочая температура	-45C ~ +50C
		Степень защиты	IP66
		Габаритные размеры	D94×69 мм
Уличная видеокамера AHD-AL13F36IR		Разрешение матрицы	1.3 Mpix (1280×960 px)
		Чувствительность	0.6 Лк (Sense-up выкл., ИК выкл.)
		Матрица, процессор	1/3" APTINA AR0130 CMOS, DSP NVP2431H
		ИК диоды	24 шт.
		Дальность ИК	20 м
		Фильтр	Механический ИК фильтр (ICR)
		Объектив	Фиксированный 3,6 мм
		Отношение сигнал-шум	более 48dB (AGC выкл)
		Система сканирования	Прогрессивная
		Видео выход	1.0Vp-p Composite Video, 75ohm
		Гамма коррекция	0,45
		Баланс белого	Auto
		Автоматическая регулировка усиления (AGC)	Auto
		Компенсация засветки	BLC/HLC
		Режим накопления заряда (DSS, Sense-Up)	×30
		Фильтр шумоподавления (DNR)	3D-DNR, 2D-DNR
		Динамический цветовой диапазон (WDR)	Digital
		Электронный затвор	1/25~1/100,000 sec
		День/ночь	Цифровой
		Питание	DC12V
		Нагревательный элемент	Heater
		Потребление	max 320 мА
		Рабочая температура	-45C ~ +50C
		Степень защиты	IP66
		Габаритные размеры	D94×69 мм
Видеокамера AHD-AD13F36IR		Разрешение матрицы	1.3 Mpix (1280×960 px)
		Чувствительность	0.6 Лк (Sense-up выкл., ИК выкл.)
		Матрица, процессор	1/3" APTINA AR0130 CMOS, DSP NVP2431H
		ИК диоды	36 шт.
		Дальность ИК	25 м
		Фильтр	Механический ИК фильтр (ICR)
		Объектив	Фиксированный 3,6 мм
		Отношение сигнал-шум	более 48dB (AGC выкл)
		Система сканирования	Прогрессивная
		Видео выход	1.0Vp-p Composite Video, 75ohm
		Гамма коррекция	0,45
		Баланс белого	Auto
		Автоматическая регулировка усиления (AGC)	Auto
		Компенсация засветки	BLC/HLC
		Режим накопления заряда (DSS, Sense-Up)	×30
		Фильтр шумоподавления (DNR)	3D-DNR, 2D-DNR
		Динамический цветовой диапазон (WDR)	Digital
		Электронный затвор	1/25~1/100,000 sec
		День/ночь	Цифровой
		Питание	DC12V
		Потребление	max 410 мА
		Рабочая температура	-10C ~ +50C
		Степень защиты	IP63
		Габаритные размеры	D94×69 мм

Видеокамера IP-Z10D-OH10F36		Разрешение матрицы	1.0 Mpix (1280×720 px)
		Чувствительность	цвет 0,05 Лк, ч/б 0 Лк (IR on)
		Матрица, процессор	1/4" OmniVision 9712 CMOS, DSP HiSilicon 3518c
		Фильтр	Механический ИК фильтр (ICR)
		Объектив	Фиксированный 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм
		Диафрагма	F=2.0
		Детектор движения	192 области, 6 уровней чувствительности
		Поддержка	ONVIF 2.04, Cloud (P2P)
		Сетевой интерфейс	Ethernet 10/100M (RJ45)
		Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, HTTP, DDNS, NTP, RTSP, FTP, SMTP, UPnP
		Управление	ActiveX WEB клиент, CMS клиент (поддержка до 64 устройств)
		Мобильный клиент	Полнофункциональный мобильный клиент (для платформ IOS, Android)
		Питание	DC12V / PoE IEE 802.3af (опция)
		Потребление	140 мА
		Рабочая температура	-10…+50°C
		Габаритные размеры	D126x110 мм
		Поток	Двойной поток H.264 (осн.поток 1Мр-25к/с; доп.поток D1-25к/с, CIF-25к/с)
Видеокамера IP-HD13F36		Разрешение матрицы	1.3 Mpix (1280×960 px)
		Чувствительность	Минимальная освещенность цвет-0.6Lx
		Матрица, процессор	1/3" Aptina CMOS High Resolution 2Mpix, DSP HiSilicon 3518
		Фильтр	Механический ИК фильтр (ICR)
		Объектив	Фиксированный 3,6 мм
		Разрешение объектива	2Mpx
		Диафрагма	F=2.0
		Детектор движения	Присутствует
		Поддержка	ONVIF
		Порты	RJ45 Ethernet 10/100M, поддержка RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP
		Питание	DC12V
		Потребление	180 мА
		Рабочая температура	-10C ~ +50C
		Допольнительно	Настройка в 3-х координатах.
		Степень защиты	IP54
		Габаритные размеры	D110×81 мм
		Поток	Двойной поток H.264 (960p/30fps и D1/30fps)
Видеокамера IP-Z10D-SH20F36		Разрешение матрицы	2.0 Mpix (1920×1080 px)
		Чувствительность	цвет 0,001 Лк, ч/б 0 Лк (IR on)
		Матрица, процессор	1/2.9" SONY IMX322 CMOS и DSP HiSilicon 3516c
		Фильтр	Механический ИК фильтр (ICR)
		Объектив	Фиксированный 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм
		Диафрагма	F=2.0
		Детектор движения	192 области, 6 уровней чувствительности
		Поддержка	ONVIF 2.04, Cloud (P2P)
		Сетевой интерфейс	Ethernet 10/100M (RJ45)
		Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, HTTP, DDNS, NTP, RTSP, FTP, SMTP, UPnP
		Управление	ActiveX WEB клиент, CMS клиент (поддержка до 64 устройств)
		Мобильный клиент	Полнофункциональный мобильный клиент (для платформ IOS, Android)
		Питание	DC12V / PoE IEE 802.3af (опция)
		Потребление	180 мА
		Рабочая температура	-10…+50°C
		Габаритные размеры	D126x110 мм
		Поток	Двойной поток: сжатие H.264/ MJPEG, основной поток 2Mp@25fps, доп.поток D1@25fps
Уличная видеокамера IP-Z5W-OH10F36IR		Разрешение матрицы	1.0 Mpix (1280×720 px)
		Чувствительность	цвет 0,05 Лк, ч/б 0 Лк (IR on)
		Матрица, процессор	1/4" OmniVision 9712 CMOS, DSP HiSilicon 3518c
		ИК диоды	36 шт.
		Дальность ИК	30 м
		Фильтр	Механический ИК фильтр (ICR)
		Объектив	Фиксированный 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм
		Диафрагма	F=2.0
		Детектор движения	192 области, 6 уровней чувствительности
		Поддержка	ONVIF 2.04, Cloud (P2P)
		Сетевой интерфейс	Ethernet 10/100M (RJ45)
		Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, HTTP, DDNS, NTP, RTSP, FTP, SMTP, UPnP
		Управление	ActiveX WEB клиент, CMS клиент (поддержка до 64 устройств)
		Мобильный клиент	Полнофункциональный мобильный клиент (для платформ IOS, Android)
		Питание	DC12V
		Потребление	150 мА (max 400 мА с ИК)
		Рабочая температура	-35…+50°C
		Степень защиты	IP66
		Габаритные размеры	176x64x68 мм
		Поток	Двойной поток H.264 (осн.поток 1Мр-25к/с; доп.поток D1-25к/с, CIF-25к/с)
Уличная видеокамера IP-H2W20F36IR		Разрешение матрицы	2.0 Mpix (1920×1080 px)
		Чувствительность	цвет - 0.01 Лк, ч/б - 0 Лк (IR On)
		Матрица, процессор	1/2. 8" SONY Exmor CMOS Sensor, DSP HiSilicon 3516c
		ИК диоды	30 шт
		Дальность ИК	25 м
		Фильтр	Механический ИК фильтр (ICR)
		Объектив	Фиксированный 3,6 мм
		Разрешение объектива	3Mpx
		Диафрагма	F=2.0
		Детектор движения	Присутствует
		Поддержка	ONVIF, PoE, Cloud
		Порты	RJ45 Ethernet 10/100M, поддержка RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP
		Управление	ActiveX WEB клиент, CMS клиент (поддержка до 64 устройств)
		Мобильный клиент	Полнофункциональный мобильный клиент (для платформ IOS, Android)
		Питание	DC12V
		Нагревательный элемент	Heater
		Потребление	210 мА (max 420 мА с ИК и Heater)
		Рабочая температура	-45C ~ +50C
		Степень защиты	IP67
		Габаритные размеры	104×64×66 мм
		Поток	Двойной поток H.264 (осн.поток 2Мр-25к/с; доп.поток D1-25к/с, CIF-25к/с)
Уличная видеокамера IP-Z5W-SH20F36IR		Разрешение матрицы	2.0 Mpix (1920×1080 px)
		Чувствительность	цвет 0,001 Лк, ч/б 0 Лк (IR on)
		Матрица, процессор	1/2.9" SONY IMX322 CMOS, DSP HiSilicon 3516c
		ИК диоды	36 шт.
		Дальность ИК	30 м
		Фильтр	Механический ИК фильтр (ICR)
		Объектив	Фиксированный 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм
		Диафрагма	F=2.0
		Детектор движения	192 области, 6 уровней чувствительности
		Поддержка	ONVIF 2.04, Cloud (P2P)
		Сетевой интерфейс	Ethernet 10/100M (RJ45)
		Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, HTTP, DDNS, NTP, RTSP, FTP, SMTP, UPnP
		Управление	ActiveX WEB клиент, CMS клиент (поддержка до 64 устройств)
		Мобильный клиент	Полнофункциональный мобильный клиент (для платформ IOS, Android)
		Питание	DC12V
		Потребление	200 мА (max 450 мА с ИК)
		Рабочая температура	-35…+50°C
		Степень защиты	IP66
		Габаритные размеры	176x64x68 мм
		Поток	Двойной поток: сжатие H.264/ MJPEG, основной поток 2Mp@25fps, доп.поток D1@25fps