



Приватне Підприємство "Стріт-Лайн"
4073, м. Київ, вул. Захарівська
14
+38 068-355-27-70
<https://antigoleled.net/>

12 березня 2021 р.

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
(Сертифікат якості)

ПРОТИОЖЕЛЕДНИЙ МАТЕРІАЛ ENERGY POWER

Показник	Норма	Фактичні показники
Зовнішній вигляд	Спресовані кристали гольчастого типу	відповідає
Колір	від жовтого до світло-коричневого	відповідає
Запах	відсутній	відповідає
Масова частка калію хлористого, % не менше		відповідає
Водневий показник, од (РН), 10-% розчину у=1,28 г/см ³	від 5 до 7	відповідає
Масова частка нерозчинених у воді залишку, %	0,2	відповідає
Вологість, % за масою, не більше	5	відповідає
Масова частка іонів магнію Mg ²⁺ , % не менше	10,0	відповідає
Масова частка MgCl ₂ ·xH ₂ O, % не менше	90,00	відповідає
Масова частка сульфат іонів (SO ₄) ²⁻ , % не більше	2,0	відповідає
Масова частка іонів лужних металів (Na ⁺ +K ⁺), % не більше	2,0	відповідає
Гігроскопічність, %	від 10 до 50	-
Клас небезпеки ІМО, АDR (для небезпечних вантажів):	Відсутній (вантаж НЕ небезпечний по класифікації ІМО)	
Маркування:	У відповідності до маркування виробника, відповідає вимогам транспортного маркування ГОСТ 14192	
Висновок:	Протиожеледний матеріал ENERGY POWER відповідає вимогам у відповідності ТУ У В.2.7-20.1-36993892-004:2012	

Протиожеледний матеріал ENERGY POWER –пожежо- та вибухобезпечний, токсичних сполук у повітрі та стічних водах та у присутності інших речовин не утворює, в організмі не акумулюється.

Гарантійний термін зберігання протиожеледного матеріалу ENERGY POWER –36 місяців від дати виготовлення при умові зберігання у герметичній упаковці виробника.

Протиожеледний матеріал ENERGY POWER поставляється у пластикових відрах вагою 15 кг., та поліпропиленових мішках вагою 7 кг. Ці види упаковки є найкращим для транспортування і зберігання протиожеледних матеріалів.

3 повагою, Директор



Кучко О.І