


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 2968602 шт.	Кронштейн крыла.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Болт М6х20.....4 шт.
Шайба 6 увеличенная.....2 шт.	Гайка М6.....2 шт.
Шайба 64 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.

Схема установки



Руководство по установке

Амортизаторы капота

Suzuki Grand Vitara III (2005-2008);

III рестайлинг (2008-2012);

III рестайлинг 2 (2012-2015)

Артикул: USUGRA012



УСТАНОВКА



Рис.1

1. Открутить болт крепления крыла, (Рис.1).



Рис.2

2. Установить кронштейн крыла. Затянуть вместо штатного болта болт М6х20 торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. Дополнительное болтовое соединение А затянуть торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).




Рис.3

3. Открутить верхний болт крепления капота. Установить кронштейн капота и упереть в ребро жесткости. Затянуть штатный болт с усилием 23 Нм, (Рис.3).



Рис.4

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в полштоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!