



Etika™
Рамки

Кат. №(№): 6 725 01/02/03/04/05/11/12/13/14/15/21/22/23/24/25
 6 725 31/32/33/34/35/41/42/43/44/45/50/51/52/53/54/55
 6 725 60/61/62/63/64/65/71/72/73/74/75/81/82/83/84/85



6 725 01




6 725 02

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Рамки для электроустановочного оборудования серии Etika: 1 - 2 - 3 - 4 и 5 местные. Поставляются в нескольких цветовых решениях.


2. СЕРИЯ

Рамка одноместная - IP 44 и IK 07



○ Белый	6 725 50
● Слоновая кость	6 725 60


Рамки одноместные



○ Белый	6 725 01
● Слоновая кость	6 725 11
● Светлая галька	6 725 21
● Красный	6 725 31
● Зеленый папоротник	6 725 41
● Алюминий	6 725 51
● Сливовый	6 725 61
● Какао	6 725 71
● Антрацит	6 725 81

Рамки 2-местные


Расстояние между точками крепления 71 мм – для горизонтальной и вертикальной установки



○ Белый	6 725 02
● Слоновая кость	6 725 12
● Светлая галька	6 725 22
● Красный	6 725 32
● Зеленый папоротник	6 725 42
● Алюминий	6 725 52
● Сливовый	6 725 62
● Какао	6 725 72
● Антрацит	6 725 82

Рамки 3-местные

Расстояние между точками крепления 71 мм – для горизонтальной и вертикальной установки



○ Белый	6 725 03
● Слоновая кость	6 725 13
● Светлая галька	6 725 23
● Красный	6 725 33
● Зеленый папоротник	6 725 43
● Алюминий	6 725 53
● Сливовый	6 725 63
● Какао	6 725 73
● Антрацит	6 725 83

2. СЕРИЯ (продолжение)

Рамки 4-местные


Расстояние между точками крепления 71 мм – для горизонтальной и вертикальной установки



○ Белый	6 725 04
● Слоновая кость	6 725 14
● Светлая галька	6 725 24
● Красный	6 725 34
● Зеленый папоротник	6 725 44
● Алюминий	6 725 54
● Сливовый	6 725 64
● Какао	6 725 74
● Антрацит	6 725 84


Рамки 5-местные

Расстояние между точками крепления 71 мм – для горизонтальной и вертикальной установки




○ Белый	6 725 05
● Слоновая кость	6 725 15
● Светлая галька	6 725 25
● Красный	6 725 35
● Зеленый папоротник	6 725 45
● Алюминий	6 725 55
● Сливовый	6 725 65
● Какао	6 725 75
● Антрацит	6 725 85

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)



Кат. №. 6 725 50/60

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) (продолжение)



	A	B	C	D
Одноместная 6 725 50/60	86	86	1	22,15
Одноместная	86	86	10,15	50,6
2-местная Расстояние между точками крепления 71 мм	86	157	10,15	50,6
3-местная Расстояние между точками крепления 71 мм	86	228	10,15	50,6
4-местная Расстояние между точками крепления 71 мм	86	299	10,15	50,6
5-местная Расстояние между точками крепления 71 мм	86	370	10,15	50,6

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 4.1 Характеристики используемых материалов

Блестящая глянцевая поверхность

Материал: - АБС-пластик

- Не содержит галогенов
- Стойкий к УФ-излучению

Огнестойкость:

- + 850 °C/30 с для частей из изолирующего материала, на которых закрепляют токоведущие части.
- + 650 °C/30 с для частей из изолирующего материала, на которых не крепят токоведущие части.

■ 4.2 Температурные характеристики

Температура хранения и эксплуатации: от минус 5° C до плюс 35° C

6. ЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ

Чистка изделия тканью.

Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен.

Стойкость к действию следующих средств: гексан (EN 60669-1), денатурат, вода мыльная, раствор аммиака, 10-% раствор жавеловой воды, стеклоочиститель, фланелевая ткань с пропиткой.

Внимание: Перед использованием специфического чистящего средства необходимо провести предварительную проверку.