




Термостат 230/10 (4) А~ с замыкающим контактом и датчиком для электрического подогрева пола



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 глянец кремовый	0394 01	1	02	4010337394013
 глянец белый	0394 03	1	02	4010337394037
 матовый белый	0394 27	1	02	4010337394273
 "антрацит"	0394 28	1	02	4010337394280
 "алюминий"	0394 26	1	02	4010337394266
 Сталь	0394 600	1	02	4010337021537

Характеристики

- В течение одного часа непрерывного нагрева термостат помещения автоматически прерывает процесс нагрева на 5 мин. (отопление отключается. требование согласно EN 50559).

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	АС 230 В, 50 Гц
Номинальный ток:	10 (4) А
Расчетное импульсное напряжение:	4 кВ

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

Коммутируемая мощность:	2200 Вт
Понижение ночью:	Ок. 4 К
Класс энергопотребления:	IV = 2 %
Температура окружающей среды:	0 °C до +25 °C
Сплошной проводник - Поперечное сечение соединительных проводов:	1 до 2,5 мм ²
Внешний датчик - Соединительный провод: - Возможность удлинения: - Возможность удлинения:	4 м Макс. 50 м 2 x 1,5 мм ²

Указания

- Только для винтового крепления.
- Плоская конструкция.
- Внешний датчик прокладывается в полу в пустой трубе.
- Подводящий провод внешнего датчика может быть удлинен до 50 м с помощью 2-жильного провода (2 x 1,5 мм²).

Комплект поставки

- Датчик в пластмассовом колпачке входит в комплект поставки.

Габариты мм

Датчик: Ø 8,5 В 40
