



KRASKOFF Pro, Ltd

Материалы промышленного назначения
117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д.15 zakaz@kraskoff.ru
тел.: (495) 2151590, (800) 5553611 www.kraskoff.ru

Пробные образцы бесплатно!

Мы работаем: Пн-Пт: 9.00-18.00

Наименование	Назначение	Расход	Упаковка	Цена за 1кг/л (руб.) база	Цена за 1кг/л (руб.) цвет	Цена за 1кг/л (руб.) красн. и оранжев.
Для бетонных полов						
Система "Быстрое напольное покрытие"						
Бетонит краска износостойкая для бетонных полов	Краска для бетона и бетонных полов. Для внутренних и наружных работ. Эффективно защищает бетон от механических и ударных нагрузок. Ультрафиолетостойкая.	0,3-0,35 кг/м2	30кг	235	265	275
			15кг	250	280	290
Бетонит Плюс 50 грунт-эмаль для бетонных полов износостойкая водостойкая	Грунт-эмаль для бетонных полов. Глянцевая. Для внутренних и наружных работ. Защищает полы от воздействия агрессивных сред, абразивного износа, образуя декоративное покрытие.	0,2-0,25 кг/м2	25кг	478	528	568
			7кг по запросу	528		
Бетонит Плюс 15 грунт-эмаль для бетонных полов и асфальта, износостойкая водостойкая	Грунт-эмаль для бетонных или цементно-бетонных покрытий, асфальтобетона, асфальта. Матовая. Для внутренних и наружных работ. Защищает полы от воздействия агрессивных сред, абразивного износа, образуя декоративное покрытие.	0,2-0,25 кг/м2	25кг	295	315	365
			12кг	325	345	385
Пропитол пропитка упрочняющая для бетонных полов	Для обеспыливания бетонных полов в складских и торговых помещениях, ангарах, производственных цехах, гаражах, парковках, автосервисах и т.п.	0,25-0,3 мл/м2	20л	218		
			10л	238		
Полигрунт 1/25 грунт-пропитка для бетона и топпинговых полов	Грунт-пропитка для бетонных и топпинговых полов. Для внутренних работ, «под навесом», на открытом воздухе (ограниченно). Упрочняет и обеспыливает основание, для грунтования оснований со старым полимерным покрытием, топпинговых полов под финишную окраску.	0,25-0,3 мл/м2	18кг	318		
			9кг	338		
Эпоксидные покрытия без запаха						
Профбетон Аква грунт-эмаль эпоксидная на водной основе двухкомпонентная	Грунт-эмаль для бетонных полов. Для внутренних работ на улице. Для защиты бетонных полов в производственных, жилых и общественных помещениях, на предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности, детских и медицинских учреждениях.	0,2-0,25 кг/м2	20кг	538	по запросу	по запросу
Система "Полиуретановый пол"						
Полигрунт 1/50 грунтовка глубокого проникновения для бетона	Грунт-пропитка для бетона и бетонных полов. Для внутренних работ, «под навесом», на открытом воздухе (ограниченно). Упрочняет и обеспыливает основание. Улучшает адгезию финишного слоя, снижает расход финишного покрытия.	0,15-0,3 кг/м2	20кг	388		
			5кг	438		
Профбетон 50 износостойкая водонепроницаемая эмаль для бетона глянцевая	Эмаль для бетонных полов. Для внутренних работ, «под навесом», на открытом воздухе (ограниченно). Образует особо прочное и долговечное покрытие с повышенной стойкостью к истиранию и абразивному износу, с абсолютной водонепроницаемостью.	0,16-0,2 кг/м2	25кг	448	488	528
			7кг по запросу	528		
Система "Эпоксидный пол"						
Полигрунт ЭП грунт для бетона двухкомпонентная	Грунт для бетона и бетонных полов. Для внутренних работ. Защищает, упрочняет и обеспыливает бетонные полы, закрывает поры, улучшает адгезию финишного слоя.	0,15-0,25 кг/м2	20кг	408		
Профбетон ЭП быстросохнущая эмаль для бетона двухкомпонентная	Грунт-эмаль матовая для бетонных полов и железобетонных покрытий. Для внутренних и наружных работ. Защищает бетонные основания от воздействия агрессивных сред и абразивного износа.	0,2-0,35 кг/м2	20кг	458		
Система "Полиуретановый наливной пол"						
Полигрунт 1/25 грунт-пропитка для бетона и топпинговых полов	Грунт-пропитка для бетонных и топпинговых полов. Для внутренних работ, «под навесом», на открытом воздухе (ограниченно). Упрочняет и обеспыливает основание, для грунтования оснований со старым полимерным покрытием, топпинговых полов под финишную окраску.	0,25-0,3 мл/м2	18кг	318		
			9кг	338		
Полигрунт 1/50 грунтовка глубокого проникновения для бетона	Грунт-пропитка для бетона и бетонных полов. Для внутренних работ, «под навесом», на открытом воздухе (ограниченно). Упрочняет и обеспыливает основание. Улучшает адгезию финишного слоя, снижает расход финишного покрытия.	0,15-0,3 кг/м2	20кг	388		
			5кг	438		
Полиналив полиуретановый наливной пол двухкомпонентный	Наливной пол полиуретановый для бетонных, деревянных и металлических поверхностей. Для внутренних работ. Увеличивает срок службы поверхности, обладает высокой стойкостью к истиранию. Применяются с грунтами серии: Полигрунт, Полиналив-грунт	1,4кг/м2 1мм	20кг	338	базовая стоимость	
Полиналив Цемент полиуретанцементное покрытие трехкомпонентный	Полиуретанцементное покрытие. Для внутренних работ, «под навесом», на открытом воздухе. Сочетают в себе преимущества, как цемента, так и полимера. Применяются с грунтами серии: Полигрунт, Полиналив-грунт	2кг/м2 1мм	20кг	318	базовая стоимость	базовая стоимость
Система "Эпоксидный наливной пол"						
Полигрунт ЭП грунт для бетона двухкомпонентная	Грунт для бетона и бетонных полов. Для внутренних работ. Защищает, упрочняет и обеспыливает бетонные полы, закрывает поры, улучшает адгезию финишного слоя.	0,15-0,25 кг/м2	20кг	408		
Полиналив ЭП эпоксидный наливной пол двухкомпонентный	Наливной пол для бетона и бетонных полов. Для внутренних работ, «под навесом», на открытом воздухе (ограниченно). Защищает основание от механических и химических нагрузок. Применяется с грунтами серии: Полигрунт ЭП	1,55кг/м2 1мм	25кг	478	базовая стоимость	
Система "Спортивные покрытия"						
Бетонклея Спорт полиуретановый клей двухкомпонентный	Полиуретановый клей для склеивания спортивных амортизирующих резиновых мат и крошки с бетоном, металлическим, деревянным и асфальтовым основаниями. Для внутренних и наружных работ.	0,8-1 кг/м2	6,5кг	398		
Полигрунт Спорт полиуретановый порозаполнитель двухкомпонентный	Полиуретановый порозаполнитель для резиновых мат и крошки перед нанесение спортивного наливного пола. Для внутренних и наружных работ.	1,5 кг/м2	5кг	558		
Полиналив Спорт полиуретановый наливной пол двухкомпонентный	Спортивное полиуретановое наливное покрытие для резиновых мат, бетонных, деревянных и металлических поверхностей. Для внутренних работ. Для наружных работ совместно со спортивной эмалью или лаком.	1,5кг/м2 1мм	20кг	538	базовая стоимость	

Система "Спортивные покрытия"							
Профбетон Спорт полиуретановая эмаль двухкомпонентная матовая	Сверхэластичная полиуретановая эмаль для защиты спортивного, полиуретанового и эпоксидного наливного покрытия от ультрафиолетового излучения. Для резиновых мат и крошки. Для внутренних и наружных работ.	0,2-0,25 кг/м2	5кг	1148			
Бетонит Лак Спорт водно-полиуретановый лак двухкомпонентный матовый	Сверхэластичный водно-полиуретановый лак для защиты спортивного, полиуретанового и эпоксидного наливного покрытия от ультрафиолетового излучения. Антискользяние. Для внутренних и наружных работ.	0,2-0,25 кг/м2	4кг	1258			
Химстойкие покрытия для бетона							
Профбетон Хим грунт-эмаль химстойкая для бетона двухкомпонентная	Быстросохнущая эпоксидная поуглянцевая грунт-эмаль химстойкая для бетонных полов и ЖБИ. Для внутренних и наружных работ. Защищает бетонные основания от воздействия агрессивных сред и абразивного износа.	0,2-0,35 кг/м2	20кг	468			
Профбетон Хим Плюс эмаль химстойкая для бетона двухкомпонентная	Полиуретановая эмаль для бетона химстойкая поуглянцевая . Для внутренних и наружных работ. Выдерживает высокую химическую нагрузку. Применяется с грунтами серии: Полигрунт. Толщина до 200мкм за одно нанесение.	0,3-0,5 кг/м2	25кг	438	458	498	
УФ-стойкие покрытия для бетона							
Профбетон УФ эмаль УФ-стойкая для бетона двухкомпонентная	Эмаль полиуретановая для бетона ультрафиолетовостойкая. Для внутренних и наружных работ. Не желтеет под действием прямых солнечных лучей.	0,3-0,5 кг/м2	25кг	428	448	488	
Покрывтия для асфальта, разметки дорог и бордюров							
Разметка Бордюрная краска для бордюров атмосферостойкая	Применяется для покраски бордюрного камня, разметочной окраски бордюров автомобильных дорог, тротуарных и садовых бордюров, бетонных ограждений и дорожных столбиков, элементов мостовых сооружений, тоннелей, объектов ЖКХ.	0,25-0,35 кг/м2	30кг	168/178	198	238	
			15кг	198	218	258	
Разметка краска дорожная разметочная	Краска для дорожной разметки, бордюра и бетона. Для внутренних и наружных работ. Образует морозостойкое, атмосферостойкое, быстросохнущее покрытие для разметки дорог и окраски бордюров. Ультрафиолетовостойкая.	0,25-0,35 кг/м2	30кг	188/198	208/218	268	
			15кг	218	238	278	
Профасфальт грунт-эмаль для асфальта двухкомпонентная	Эмаль для асфальта, бетона и асфальтобетона. Для внутренних и наружных работ. Образует морозостойкое, атмосферостойкое покрытие для асфальта и разметки дорог.	0,3-0,5 кг/м2	25кг	418	438	478	
Покрывтия для бассейнов, фонтанов и резервуаров с водой							
Вотерстоун краска для бассейнов водостойкая	Краска для бассейнов, фонтанов и бетона. Для внутренних и наружных работ. Защищает бетон от воздействия воды, создает водонепроницаемую пленку, устойчивую к соляным растворам, озонированной и хлорированной воде.	0,2-0,3 кг/м2	20кг	398	428		
			10кг по запросу	448	468		
Вотерстоун Плюс эмаль для бассейнов водостойкая двухкомпонентная	Краска для бассейнов, фонтанов и бетона. Применяется в том числе для металлических резервуаров. Для внутренних и наружных работ. Защищает бетон от воздействия воды, создает водонепроницаемую пленку, устойчивую к соляным растворам, озонированной и хлорированной воде.	0,3-0,5 кг/м2	25кг	418	438	478	
Лаки для бетона							
Бетонит Лак лак для бетона, плитки, камня	Лак для защитно-декоративной отделки бетонных и мозаичных полов, тротуарной и облицовочной плитки, натурального и искусственного камня, декоративной брусчатки, бордюров, кирпича и других поверхностей, подвергающихся	0,2-0,25 кг/м2	18кг	318			
			9кг	338			
Бетонит Лак 1/60 лак для бетон	Лак для бетона и бетонных полов. Для внутренних работ, «под навесом», на открытом воздухе (ограниченно). Упрочняет и обеспыливает основание. Для защиты поверхностей, испытывающих повышенные химические воздействия.	0,12-0,15 кг/м2	20кг	448			
			5кг	508			
Бетонит Лак 50 глянцевый лак для бетона, каменя и кирпича	Лак для бетона, камня, кирпича и других минеральных поверхностей. Для внутренних работ, «под навесом», на открытом воздухе (ограниченно). Упрочняет и обеспыливает основание. Защищает камень, кирпич от атмосферных, механических и химических воздействий.	0,1-0,15 кг/м2	20кг	378			
			5кг	448			
Универсал Лак универсальный лак	Лак универсальный для бетонных, металлических и деревянных поверхностей. Для внутренних работ, «под навесом», на открытом воздухе (ограниченно). Упрочняет и обеспыливает основание. Для защиты поверхностей, испытывающих повышенные химические воздействия.	0,15-0,2 кг/м2	20кг	408			
			5кг	448			
Шпатлевки, герметики, ремонтные составы для бетона							
Бетоносилант полиуретановый герметик для бетона двухкомпонентный	Полиуретановый герметик для деформационных швов бетонных полов (30-50 мм). Для внутренних и наружных работ. Срок службы не менее 15 лет. Применяется с грунтами серии: Полигрунт.	2,1-5,3 кг/м2	6,5кг	398			
Бетоносилант Ф полиуретановый герметик для межпанельных швов двухкомпонентный	Полиуретановый герметик для межпанельных швов и стыков бетона, металла, дерева и ЖБИ. Для наружных работ. Срок службы не менее 15 лет. При необходимости перекрывается фасадными красками Проффасад.	1,5 кг/м2	12кг	288			
Ремсостав полиуретановый ремонтный состав трехкомпонентный	Ремонтный состав полиуретановый гидроизоляционный для бетона и бетонных полов, фундамента. Для внутренних и наружных работ. Для заделки дефектов на горизонтальных поверхностях. Предназначен для проведения ремонтных работ по свежееуложенному и старому бетону, для создания защитного и гидроизоляционного слоя в т.ч. под системы наливных полов, подвергающихся значительным нагрузкам.	1,5-4 кг/м2	5кг	298			
Бетоноклей эпоксидный клеевой состав двухкомпонентный	Клеевой состав (гидроизоляция) для склеивания свежего и замасленного бетона. Матовый. Для внутренних работ. Склеивает старые бетонные основания с новыми стяжками и создает слой гидроизоляционный защиты между слоями бетона.	0,4-0,5 кг/м2	11,2кг	418			
Гидроизоляционные составы и пропитки для бетона							
Пропитол пропитка упрочняющая для бетонных полов	Для обеспыливания бетонных полов в складских и торговых помещениях, ангарах, производственных цехах, гаражах, парковках, автосервисах и т.п.	0,25-0,3 мл/м2	20л	218			
			10л	238			
Пропитол Плюс упрочняющая антисептическая пропитка для бетонных полов	Упрочняющая пропитка в 2-3 раза для бетона. Для внутренних работ, «под навесом», на открытом воздухе. Упрочняет и обеспыливает основание, создает непылящие, антибактериальные, гигиенические полы.	0,3-0,5 кг/м2	20кг	398			
			5кг	438			
Полигрунт 1/25 грунт-пропитка для топпинговых полов	Грунт-пропитка для бетонных и топпинговых полов. Для внутренних работ, «под навесом», на открытом воздухе (ограниченно). Упрочняет и обеспыливает основание, для грунтования оснований со старым полимерным покрытием, топпинговых полов под финишную окраску.	0,25-0,3 мл/м2	18кг	318			
			9кг	338			

Для металла

Антикоррозионные эмали для металла

Металлит <i>эмаль для металла по ржавчине антикоррозионная</i>	Эмаль для металла по ржавчине 3 в 1 полуглянцевая . Для внутренних и наружных работ. Обеспечивает длительную защиту от коррозии металла, чугунных и других поверхностей из черного металла, в том числе покрытых ржавчиной и остатками старого покрытия.	0,15-0,25 кг/м2	20кг	268/278	288/298	328/338
			10кг	318	338	378
Металлит Плюс <i>эмаль для металла износостойкая антикоррозионная</i>	Эмаль для металла по ржавчине 3 в 1 глянцевая . Для внутренних и наружных работ. Защищает от коррозии металлические и железобетонные поверхности, эксплуатируемые в условиях агрессивной промышленной атмосферы.	0,1-0,15 кг/м2	20кг	278/288	298/308	338/348
			10кг	338	348	388
Мастермет <i>грунт-эмаль для металла быстросохнущая антикоррозионная</i>	Быстросохнущая матовая грунт-эмаль для металла по ржавчине 3 в 1. Для внутренних и наружных работ. Обеспечивает антикоррозионную защиту изделий из черного металла и неметаллических поверхностей, работающих в различных климатических условиях и в агрессивной промышленной атмосфере. Ультрафиолетовостойкая.	0,2-0,25 кг/м2	20кг	288	308	328
			10кг	338	348	388
Мастермет Плюс <i>грунт-эмаль для металла быстросохнущая антикоррозионная</i>	Быстросохнущая полуглянцевая грунт-эмаль для металла по ржавчине 3 в 1. Для внутренних и наружных работ. Обеспечивает антикоррозионную защиту изделий из черного металла и неметаллических поверхностей, работающих в различных климатических условиях и в агрессивной промышленной атмосфере. Ультрафиолетовостойкая.	0,14-0,15 кг/м2	20кг	328	348	388
			10кг		378	408
Мастермет Platinum <i>грунт-эмаль для металла быстросохнущая серебристая</i>	Быстросохнущая грунт-эмаль для черного и цветного металлов. Для внутренних и наружных работ. Для антикоррозионной защиты стальных конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях любых климатических зон и в любое время года, в условиях морской и пресной воды.	0,2-0,25 кг/м2	20кг	458		
Мастермет Хим <i>грунт-эмаль для металла химстойкая антикоррозионная</i>	Быстросохнущая грунт-эмаль для черных металлов. Для грунтования и окраски всех видов грузового подвижного состава, включая: наружные и внутренние поверхности вагонов-минераловозов (хоперов), контейнеров, наружных поверхностей грузовых вагонов и нефте-бензиновых цистерн, авто- и ж/д транспорта, сельхозтехники.	0,16-0,2 кг/м2	20кг	315	355	375
			10кг	355	375	415
Мастермет Пласт 50 <i>грунт-эмаль для металла антикоррозионная "жидкий пластик"</i>	Грунт-эмаль для металла по ржавчине 4 в 1 высокоглянцевая . Для внутренних и наружных работ. Защищает поверхность металла от коррозии, образуя атмосферостойкое покрытие "жидкий пластик".	0,12-0,15 кг/м2	20кг	318	338	378
			10кг	358	378	418
Мастермет Пласт 38 <i>грунт-эмаль для металла антикоррозионная "жидкий пластик"</i>	Грунт-эмаль для металла по ржавчине 4 в 1 полуглянцевая . Для внутренних и наружных работ. Защищает поверхность металла от коррозии, образуя атмосферостойкое покрытие "жидкий пластик".	0,12-0,15 кг/м2	20кг	308	328	368
			10кг	328	348	388
Мастермет Пласт 20 <i>грунт-эмаль для металла антикоррозионная "жидкий пластик"</i>	Грунт-эмаль для металла по ржавчине 3 в 1 матовая . Для внутренних и наружных работ. Защищает поверхность металла от коррозии, образуя атмосферостойкое покрытие "жидкий пластик".	0,12-0,15 кг/м2	20кг	258/278	298	348
			10кг	308	328	368
Мастероцинк <i>грунт-эмаль для оцинкованного металла</i>	Краска (грунт-эмаль) для оцинкованной кровли и металла по ржавчине 3 в 1. Для внутренних и наружных работ. Обеспечивает длительную антикоррозионную защиту поверхности оцинкованного металла от атмосферных воздействий.	0,2-0,25 кг/м2	25кг	278	298	338
			12кг	308	328	368
Антикоррозионные грунты для металла						
Грунтомет <i>антикоррозионный грунт по ржавчине</i>	Грунт для металла по ржавчине 2 в 1. Для внутренних и наружных работ. Обеспечивает длительную защиту поверхности металла от коррозии в условиях агрессивного атмосферного воздействия.	0,15-0,25 кг/м2	25кг	228		
			12кг по запросу	248		
Грунтомет Проф <i>антикоррозионный полиуретановый грунт</i>	Антикоррозионная грунтовка по металлу. Для внутренних и наружных работ. Предназначена для грунтования металлических поверхностей при устройстве полиуретановых антикоррозионных покрытий. Улучшает адгезию финишного слоя.	0,06-0,08 кг/м2	18кг	325		
			9кг	345		
Грунтомет Фосфат <i>антикоррозионный фосфатирующий грунт</i>	Для грунтования металлических поверхностей из алюминиевых, магниевых и титановых сплавов, углеродистых, нержавеющих и оцинкованных сталей. Холодное фосфатирование металла.	0,07-0,09 кг/м2	20кг	257		
Грунтомет Цинк-Эмаль <i>цинконаполненная грунт-эмаль по ржавчине</i>	Цинконаполненная грунт-эмаль для металла. Для внутренних и наружных работ. Обеспечивает долговременную антикоррозионную защиту методом холодного цинкования металлических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях любых климатических зон в любое время года. Наносится на корродированную поверхность, может использоваться как самостоятельное покрытие.	0,2-0,25 кг/м2	12кг	715		
Грунтомет Цинк <i>цинконаполненный грунт</i>	Цинконаполненный грунт для металла. Для внутренних и наружных работ. Обеспечивает долговременную антикоррозионную защиту методом холодного цинкования металлических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях любых климатических зон в любое время года.	0,2-0,25 кг/м2	20кг	488		
Специальные эмали для металла						
Ферростоун <i>спец краска по металлу быстросохнущая двухкомпонентная</i>	Грунт-эмаль полуглянцевая антикоррозионная химстойкая для металла по ржавчине. Для внутренних и наружных работ. Защищает металл от коррозии, образуя химстойкое и водостойкое покрытие. Применяется для защиты металлических конструкций с высокой коррозионой и химической нагрузкой. Набор толщины за одно покрытие до 200мкм	0,2-0,25 кг/м2	25кг	428	448	488
Ферростоун Хим <i>грунт-эмаль химстойкая двухкомпонентная</i>	Грунт-эмаль полуматовая химстойкая антикоррозионная полиуретановаядля для черных и цветных металлов по ржавчине. Для внутренних и наружных работ. Защищает металл от коррозии, образуя химстойкое и водостойкое покрытие. Применяется для защиты металлических конструкций с высокой химической нагрузкой. Защищает от воздействия агрессивных сред и абразивного износа.	0,12-0,15 кг/м2	25кг	528	548	588
Ферростоун Хим Плюс <i>грунт-эмаль химстойкая двухкомпонентная</i>	Грунт-эмаль высокоглянцевая химстойкая антикоррозионная полиуретановаядля для черных и цветных металлов по ржавчине. Для внутренних и наружных работ. Защищает металл от коррозии, образуя химстойкое и водостойкое покрытие. Применяется для защиты металлических конструкций с высокой химической нагрузкой. Защищает от воздействия агрессивных сред и абразивного износа.	0,12-0,15 кг/м2	25кг	568	588	628

Специальные эмали для металла							
Ферростоун ЭП <i>антикоррозионная эпоксидная спец-эмаль для металла двухкомпонентная</i>	Грунт-эмаль полуматовая для металла по ржавчине. Для внутренних и наружных работ. Обеспечивает высочайшую степень антикоррозионной защиты металла к самому широкому спектру агрессивных химических веществ.	0,15-0,2 кг/м2	20кг	448			
Ферростоун ЭП Плюс <i>антикоррозионная эпоксидная грунт-эмаль для металла двухкомпонентная</i>	Грунт-эмаль полуглянцевая для металла черного, оцинковки и алюминия по ржавчине. Для внутренних и наружных работ. Обеспечивает высочайшую степень антикоррозионной защиты металла к самому широкому спектру агрессивных химических веществ. Покрытие в 1 слой от 80мкм.	0,2-0,25 кг/м2	20кг	458			
Антикоррозионные покрытия для нефтяных резервуаров							
Ферростоун Ойл1 <i>грунт-эмаль химстойкая двухкомпонентная</i>	Грунт-эмаль для антикоррозионной защиты наружной части поверхностей нефтяных резервуаров химстойкая для металла по ржавчине. Для внутренних и наружных работ. Предназначена для защиты металла нефтехранилищ. Набор толщины за одно покрытие до 200мкм.	0,3-0,5 кг/м2	25кг	448	488	528	
Ферростоун Ойл2 <i>грунт-эмаль химстойкая двухкомпонентная</i>	Грунт-эмаль для антикоррозионной защиты наружной части поверхностей нефтяных резервуаров черных и цветных металлов. Для внутренних и наружных работ. Совмещает в себе свойства грунтовки и финишного покрытия, обладает гидроизолирующими свойствами.	0,12-0,15 кг/м2	25кг	588	608	648	
УФ-стойкие антикоррозионные эмали для металла							
Ферростоун УФ 50 <i>грунт-эмаль ультрафиолетовостойкая двухкомпонентная</i>	Глянцевая эмаль для металла ультрафиолетовостойкая. Для внутренних и наружных работ. Не желтеет под действием прямых солнечных лучей.	0,08-0,12 кг/м2	25кг	578	598	638	
Ферростоун УФ 38 <i>грунт-эмаль ультрафиолетовостойкая двухкомпонентная</i>	Полуглянцевая эмаль для металла ультрафиолетовостойкая. Для внутренних и наружных работ. Не желтеет под действием прямых солнечных лучей.	0,3-0,5 кг/м2	25кг	438	458	498	
Лаки антикоррозионные для металла							
Мастермет Лак <i>антикоррозионный лак</i>	Антикоррозионный лак по металлу. Для внутренних работ и «под навесом». Предназначена для защиты металлических поверхностей при устройстве полиуретановых антикоррозионных покрытий.	0,11-0,13 кг/м2	20кг	405			
			5кг	445			
Универсал Лак <i>универсальный лак</i>	Лак универсальный для бетонных, металлических и деревянных поверхностей. Для внутренних работ, «под навесом», на открытом воздухе (ограниченно). Упрочняет и обеспыливает основание. Для защиты поверхностей, испытывающих повышенные химические воздействия.	0,15-0,2 кг/м2	20кг	408			
			5кг	448			
Шпатлевки и герметики для металла							
Металлосилант <i>полиуретановый герметик для металла двухкомпонентный</i>	Полиуретановый герметик для металлических оснований. Для внутренних и наружных работ. Срок службы не менее 15 лет.	2,1-5,3 кг/м2	6,5кг	425			
Термостойкие эмали							
Термо 210 <i>эмаль термостойкая быстросохнущая</i>	Антикоррозионная грунт-эмаль для бетона и металла по ржавчине 3 в 1. Для внутренних и наружных работ. Защищает от коррозии и теплоизолирует черные и цветные металлы до 210С.	0,1-0,15 кг/м2	20кг	338			
			10кг по запросу	по запросу			
Термо 500 <i>эмаль термостойкая кремнийорганическая</i>	Грунт-эмаль для бетона и металла по ржавчине 3 в 1. Для внутренних и наружных работ. Защищает от коррозии и теплоизолирует черные металлы до 500С.	0,11-0,15 кг/м2	20кг	348			
			10кг по запросу	по запросу			
Термо 600 <i>эмаль термостойкая кремнийорганическая</i>	Грунт-эмаль для бетона и металла по ржавчине 3 в 1. Для внутренних и наружных работ. Защищает от коррозии и теплоизолирует черные металлы до 600С.	1кг на 8-10 кв.м.	20кг	358			
			10кг по запросу	по запросу			
Для дерева							
Эмали для дерева							
Мастервуд <i>атмосферостойкая краска для дерева</i>	Краска для дерева. Для внутренних и наружных работ. Защищает деревянные поверхности от атмосферного воздействия. Образует водо- и грязеотталкивающее покрытие, устойчивое к средствам бытовой химии, синтетическим моющим средствам.	0,1-0,18 кг/м2	20кг	288	308	358	
			10кг	318	338	378	
Мастервуд Пласт 50 <i>грунт-эмаль для дерева эффект "жидкий пластик"</i>	Грунт-эмаль для дерева глянцевая . Для внутренних и наружных работ. Защищает поверхность дерева от попадания влаги, образуя атмосферостойкое покрытие "жидкий пластик".	0,12-0,15 кг/м2	20кг	318	338	378	
			10кг	358	378	418	
Мастервуд Пласт 38 <i>грунт-эмаль для дерева эффект "жидкий пластик"</i>	Грунт-эмаль для дерева полуглянцевая . Для внутренних и наружных работ. Защищает поверхность дерева от попадания влаги, образуя атмосферостойкое покрытие "жидкий пластик".	0,12-0,15 кг/м2	20кг	278	298	318	
			10кг	298	318	338	
Мастервуд Пласт 20 <i>грунт-эмаль для дерева эффект "жидкий пластик"</i>	Грунт-эмаль для дерева матовая . Для внутренних и наружных работ. Защищает поверхность дерева от попадания влаги, образуя атмосферостойкое покрытие "жидкий пластик".	0,12-0,15 кг/м2	20кг	278	298	348	
			10кг	308	328	368	
Полимервуд 50 <i>износостойкая водонепроницаемая эмаль для дерева</i>	Эмаль для дерева глянцевая . Для внутренних «под навесом» и наружных работ (ограничено). Защищает деревянные конструкции. Обладает повышенной стойкостью к истиранию и абсолютной водонепроницаемостью.	0,16-0,2 кг/м2	25кг	478	528	568	
			7кг по запросу	528			
Лаки и грунты для дерева							
Мастервуд Грунт <i>упрочняющий грунт для дерева</i>	Грунт-пропитка для дерева. Для внутренних и наружных работ. Защищает и упрочняет деревянные конструкции. Обладает абсолютной водонепроницаемостью.	0,16-0,18 кг/м2	18кг	328			
			9кг	348			
Мастервуд Паркет <i>полиуретановый лак для паркета</i>	Полиуретановый паркетный лак. Для внутренних работ. Особо износостойкие лаковые покрытия для паркета и дерева.	0,1-0,15 кг/м2	20кг	415			
			5кг	445			
Универсал Лак <i>универсальный лак</i>	Лак универсальный для бетонных, металлических и деревянных поверхностей. Для внутренних работ, «под навесом», на открытом воздухе (ограниченно). Упрочняет и обеспыливает основание. Для защиты поверхностей, испытывающих повышенные химические воздействия.	0,15-0,2 кг/м2	20кг	408			
			5кг	448			

Для дерева

УФ-стойкие покрытия для дерева

Мастервуд Лак <i>лак для дерева УФ-стойкий</i>	Лак матовый для дерева ультрафиолетостойкий. Для внутренних и наружных работ. Профессиональный полиуретановый лак для дерева.	0,1-0,15 кг/м2	4кг	1258		
Полимервуд УФ 50 <i>грунт-эмаль ультрафиолетостойкая двухкомпонентная</i>	Эмаль для дерева ультрафиолетостойкая глянцевая . Для внутренних и наружных работ. Не желтеет под действием прямых солнечных лучей.	0,08-0,12 кг/м2	25кг	578	598	638
Полимервуд УФ 38 <i>грунт-эмаль ультрафиолетостойкая двухкомпонентная</i>	Эмаль для дерева ультрафиолетостойкая полуглянцевая . Для внутренних и наружных работ. Не желтеет под действием прямых солнечных лучей.	0,3-0,5 кг/м2	25кг	438	458	498

Шпатлевки и герметики для дерева

Древосилант <i>полиуретановый герметик для дерева двухкомпонентный</i>	Полиуретановый герметик для деревянных оснований, корабельный герметик. Для работы внутри помещений и на открытом воздухе. Срок службы не менее 15 лет.	2,1-5,3 кг/м2	6,5кг	425		
--	---	------------------	-------	------------	--	--

Для фасадов и кровли

Краски для фасадов

Проффасад-грунт <i>грунт для фасада</i>	Грунт акриловый для фасадов, шифера, бетона. Для внутренних и наружных работ.	0,25-0,35 кг/м2	20кг	198		
Проффасад <i>краска износостойкая для фасада ультрафиолетостойкая</i>	Краска акриловая для фасадов, шифера, бетона. Для внутренних и наружных работ. Ультрафиолетостойкая.	0,25-0,35 кг/м2	25кг	218	по запросу	
			12кг		по запросу	по запросу
Проффасад Спец <i>эмаль для фасада износостойкая атмосферостойкая</i>	Краска кремнеорганическая для фасадов. Для наружных работ. Защищает особо ответственные фасады зданий от агрессивного воздействия внешней среды в условиях холодного или морского климата, вблизи промышленных объектов. Ультрафиолетостойкая.	0,2-0,25 кг/м2	25кг	298	по запросу	
			12кг		по запросу	по запросу

Преобразователи ржавчины, растворители, снятие старой краски

Преобразователи ржавчины

Армакор <i>бескислотный преобразователь ржавчины для арматуры в железобетонных изделиях</i>	Преобразователь ржавчины для металла в железобетонных изделиях. Для внутренних работ. Стабилизирует и преобразует ржавчину, очищает металлические поверхности от продуктов коррозии. Нанесение от +4С. В 40кг фасовке от 400кг, базовая фасовка 20кг от 100кг, 10кг только для добавки или от 100кг.	0,1-0,15 кг/м2	40кг	380		
			20кг	438		
			10кг	538		
Армакор Ф <i>преобразователь ржавчины для металла холодное фосфотирование</i>	Преобразователь ржавчины для металла, в том числе при отрицательных температурах (-10°C). Для внутренних и наружных работ. Защищает металл от коррозии методом холодного фосфатирования.	0,05-0,08 кг/м2	20кг лето	158		
			20кг зима	248		

Снятие старой краски, обезжириватель

Скрабер <i>смывка универсальная для старой краски</i>	Для удаления всех видов старых ЛКМ: масляных, акрилатных, алкидных, меламиноалкидных, битумных, мочевиноформальдегидных, перхлорвиниловых, нефтеполимерных, эпоксидных, полиуретановых, латексных, пентафталевых, глифталевых и т.д. Время протекания реакции 3-10 мин. Кроме того, эффективно смыкает с поверхностей все водно-дисперсионные красители и эмали любой стойкости. Особо эффективна для удаления порошковых красок. Без кислоты!	0,2-0,25 кг/м2	13кг	358		
			5кг	438		
Скрабер Лайт <i>смывка универсальная для старой краски без запаха</i>	Для удаления всех видов старых ЛКМ: масляных, акрилатных, алкидных, меламиноалкидных, битумных, мочевиноформальдегидных, перхлорвиниловых, нефтеполимерных, эпоксидных, полиуретановых, латексных, пентафталевых, глифталевых и т.д. Время протекания реакции 3-10 мин. Используется для прочных ЛКП. Легко справляется с судовыми, огнеупорными, мостовыми, ж/д красками. Удаляет эпоксиды, грунты, защитные ЛКП военного назначения. Без запаха!	0,2-0,25 кг/м2	13кг	418		
			5кг	588		
Скрабер ОС <i>универсальный обезжиривающее средство для металла и дерева</i>	Подготовка поверхности к лакокрасочным работам. Устраняет следы различных органических веществ и загрязнений неорганической и органической природы, пыль. Применяется при очистке металлических поверхностей оборудования и деталей от следов консервационных масел и смазок, полировочные и шлифовальные составы. Применяется в качестве разбавителя при работе с масляными красками, лкм на основе природных смол и битума.	0,05-0,08 кг/м2	16кг (20л)	208	167	
			8кг (10л)	228	183	
			4кг (5л)	238	191	

Растворители

У-растворитель <i>универсальный растворитель для ЛКМ Краскофф</i>	Представляет собой подготовленную смесь органических растворителей.		20л	168		
			10л	188		
			5л	198		

* Цены указаны с учетом НДС и тары.

** Стоимость красок указана для светлых тонов. Стоимость колеровки в темные тона рассматривается отдельно.

*** Все материалы производятся на основе высококачественного отечественного и импортного сырья BASF, Bayer.